



Microfone sem fio de mesa GMD1208

O GMD1208 é um microfone complementar de extensão para o sistema de conferência multimídia Ultra HD GVC3220 da Grandstream que permite aumentar o alcance de cobertura do áudio. Este microfone sem fio de mesa tem Bluetooth integrado, podendo ser emparelhado com dispositivos Bluetooth com qualidade de voz em HD. Com emparelhamento Ultrasound, longo tempo de conversa, transmissão de longa distância resiliente a erros e modo duplo 2.4G/BT patenteada, o GMD1208 proporciona mobilidade e flexibilidade em uma solução de conferência fácil de usar e eficiente. Com a tecnologia "beamforming" dinâmica, os 8 microfones omnidirecionais podem escolher dentre até 24 direções de transmissão com eficácia, cobrindo 360 graus de captação de voz em qualidade full-band com raio de 5 metros para proporcionar a melhor experiência do usuário. A tecla touch multifuncional do dispositivo aciona diversas funções com diferentes operações e inclui um indicador de LED para notificações de status. Esses recursos fáceis de usar tornam o GMD1208 uma escolha ideal para organizações que precisam de microfone com ótimo posicionamento para cobertura extremamente ampla de salas e excelente qualidade de áudio.



Botão touch capacitivo para função mudo com LED



Bateria integrada Li-ion de 1500 mA



Porta Micro-B para carga, microfone BYOD e upgrade



Indicador de energia baixa



Protocolos Bluetooth v2.1+EDR



Tecnologia sem fio de 2,4 GHz patenteada com tecnologia "beamforming" dinâmica



Tecnologia de emparelhamento Ultrasound



Codificação de áudio de alta qualidade com tolerância a erros



8 MEMS omnidirecionais integrados com alcance de captação de 5 metros

MIC	8 MEMS omnidirecionais Alcance de captação de até 5 metros
Distância de conexão máxima	No modo 2.4G: até 20 metros. no modo Bluetooth: até 10 metros.
Recursos de áudio	ANS, AGC/DRC, tecnologia Noise
Codecs de áudio	Opus
Modo	2,4 G patenteada, Bluetooth, Traga seu próprio dispositivo
Bluetooth	Bluetooth 2.1+EDR
Capacidade de cascata	Até 2
Portas auxiliares	Porta Micro USB B
LED	1 LED tricolor para indicação de status 1 LED bicolor para indicação de mudo 1 LED bicolor para indicação de energia
Uso eficiente da energia e energia verde	Fonte de alimentação universal incluída Entrada: 220 V, Saída: 5 V, 1 A Bateria Li-ion de 1500 mAh, 12h de conversa
Aspectos físicos	Dimensões da unidade: 105 (mm)×105 (mm)×16,9 (mm) ; Peso da unidade: 131,4 g Dimensões do pacote: 185 (mm)×137 (mm)×60 (mm); Peso da embalagem: 330,5 g
Dados ambientais	Operação: 0 °C a 40 °C Armazenamento: -10 °C a 60 °C, Umidade: 10% a 90% sem condensação
Conteúdo da embalagem	1 microfone GMD1208, 1 cabo USB, 1 Manual de instalação rápida, 1 fonte de alimentação, 1 licença do GPL
Conformidade	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 (fonte de alimentação); Part 68 (HAC) CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268 IC: ICES 003, RSS 247, CS 03, RSS 102