





## Telefone IP com 10 linhas para operadoras

## **GRP2615**

O GRP2615 é um telefone IP avançado para operadoras, projetado com provisionamento zero-touch para grandes implementações e para facilitar o gerenciamento. Ele suporta 10 linhas e 16 contas SIP, apresenta um design elegante e um pacote de recursos de última geração, incluindo Wi-Fi 6 integrado, suporte a Bluetooth, 40 teclas multifuncionais (MPKs), um módulo de expansão disponível, duas portas Gigabit e muito mais. O dispositivo tem um LCD colorido grande, de 4,3 polegadas, com capas intercambiáveis para facilitar a personalização do logotipo. A série GRP inclui recursos de segurança em nível de operadora, proporcionando segurança corporativa com inicialização segura, duas imagens de firmware e armazenamento de dados criptografado. Para o provisionamento em nuvem e gerenciamento centralizado, o GRP2615 tem o suporte do sistema de gerenciamento de dispositivos da Grandstream (GDMS, Grandstream Device Management System), que fornece uma interface centralizada para configurar, provisionar, gerenciar e monitorar as implantações de terminais Grandstream. Desenvolvido para as necessidades de funcionários fixos atarefados e projetado para facilitar a implementação por grandes corporações, provedores de serviços e outros mercados que trabalham com grandes volumes, o GRP2615 consiste em uma plataforma de voz fácil de implementar e de usar.



Áudio em HD, aparelho e viva-voz com suporte a áudio em banda larga



Teclas para 10 linhas com até 16 contas SIP



40 teclas BLF digitais integradas; o módulo de expansão disponível fornece 40 teclas BLF/ de discagem rápida por módulo



Proteção de nível empresarial, incluindo inicialização segura, duas imagens de firmware e armazenamento de dados criptografado



Wi-Fi 6 de banda dupla 802.11 a/b/g/n/ac/ ax (2,4 Ghz e 5 Ghz) integrado - Versão de hardware 5.0 e superior



Portas Ethernet Gigabit de 10/100/1000 Mbps com detecção automática, comutador duplo e PoE integrado



Capas intercambiáveis para facilitar a personalização do logotipo



Bluetooth integrado



Equipado com tecnologia Noise Shield para minimizar o ruído de fundo

Protocolos/padrões	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (registro A, SRV, NAPTR), DHCP, PPP0E, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6, SNMP
Interfaces de rede	Portas Ethernet Gigabit de 10/100/1000 Mbps com detecção automática, comutador duplo e PoE integrado
Bluetooth	Sim, integrado
Wi-Fi	Sim, Wi-Fi 6 de banda dupla 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 Ghz e 5 Ghz) integrado - Versão de hardware 5.0 e superior
Tela	LCD TFT colorido de 4,3 polegadas (480 x 272)
Codecs de voz e recursos	Suporta G7.29A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722 (banda larga), G723, iLBC, OPUS, DTMF em banda e fora de banda (em áudio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Recursos de telefonia	discagem automática com aparelho ocupado, resposta automática, discagem com clique, plano de discagem flexível, uso compartilhado de recursos, tons de chamada musicais e música de espera personalizados, redundância de servidores e failover
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Sim, aparelho e viva-voz HD com suporte a áudio em banda larga
Módulo de expansão	
Teclas de recursos	Teclas para 10 linhas com até 16 contas SIP, 5 teclas sensíveis ao contexto com programação XML, 5 teclas de navegação/menu, 9 teclas de função exclusivas para: MESSAGE (mensagem, com indicador de LED), TRANSFER (transferência), HOLD (espera), HEADSET (fones), MUTE (mudo), SEND/REDIAL (envio/rediscagem), SPEAKER-PHONE (viva-voz), VOL+, VOL- (volume)
Suporte de base	Sim, permite posições em dois ângulos, suporte de parede (*vendido separada- mente)
Qualidade de serviço	Qualidade de serviço de camada 2 (802.1Q, 802.1P) e camada 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Portas auxiliares	Conector RJ9 para fones (compatível com EHS com fones Plantronics), USB
Segurança	Senhas de usuário e administrador, autenticação baseada em MD5 e MD5-sess, arquivo de configuração com criptografia AES de 256 bits, SRTP, TLS, controle de acesso a mídia 802.1x, inicialização segura
Vários idiomas	Inglês, alemão, italiano, francês, espanhol, português, russo, croata, chinês, corea- no, japonês e outros
Upgrade/provisionamento	Upgrades de firmware via FTP/TFTP/TFTPS/HTTPS, provisionamento em massa usando o sistema de gerenciamento de dispositivos da Grandstream (GDMS, Grandstream Device Management System), um arquivo de configuração XML com criptografia TR-069 ou AES
Uso eficiente da energia e energia verde	Fonte de alimentação universal incluída: Entrada: 100 - 240 V; Saída: +12 VCC, 1 A PoE integrado (802.3af) IEEE 802.3az energeticamente eficiente Ethernet Consumo máximo de energia 6,3 W (fonte de alimentação) ou 7,4 W (PoE)
Temperatura e umidade	Operação: 0 °C a 40°°C, Armazenamento: -10 °C a 60 °C Umidade: 10% a 90% sem condensação
Conteúdo da embalagem	Telefone GRP2615, aparelho com cabo, suporte do telefone, fonte de alimentação de 12 V, cabo de rede, Manual de instalação rápida, licença do GPL
Aspectos físicos	Dimensões: ; Peso da unidade: 970 g; Peso da embalagem: 1480 g Dimensões: 243 mm x 210 mm x 82,3 mm
Conformidade	FCC: Part 15 Class B; Part 15 Subpart C, 15.247; Part 15 Subpart E, 15.407; FCC Part 68 HAC CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301489-1; EN 301489-17; EN 300328; EN 301893; EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004. IC: ICES-003; CS-03; RSS-247; RSS-102.
₾ 2002-2014 (	OpenVPN Technologies, Inc OpenVPN é marca registrada da OpenVPN Technologies, Inc.