



Điện thoại IP Wifi không dây

WP810

WP810 là điện thoại IP không dây Wifi được thiết kế để phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp và ngành nghề bao gồm bán lẻ, hậu cần, y tế và bảo mật. Được trang bị wifi băng tần kép 802.11a/b/g/n/ac, thiết kế anten tiên tiến hỗ trợ chuyển vùng thông minh. Pin sạc cao cấp cho thời gian đàm thoại lên tới 6 giờ, 2 mic với âm thanh HD, WP810 mang đến một lựa chọn hợp lý bằng cách kết hợp của các tính năng, di chuyển linh hoạt và độ bền, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng điện thoại không dây.



Wi-Fi băng tần kép với thiết kế anten hiệu quả và hỗ trợ chuyển vùng tiên tiến



2 tài khoản SIP, 2 line



Âm thanh HD & 2 MIC được thiết kế với công nghệ AEC và chống ồn tiên tiến



Pin sạc 1500mAh, thời gian đàm thoại 6 giờ, 120 giờ chờ



Cho phép cấu hình nút push-to-talk (PTT) để sử dụng chức năng bộ đàm



Cổng micro USB và giắc cắm tai nghe 3,5 mm

Giao thức/ Tiêu chuẩn	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Mã hóa và giải mã âm thanh	Hỗ trợ G.711μ/a, G.729A/B, G.722 (băng rộng), iLBC, Opus, trong băng và ngoài băng DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AUB, AGC, ANS
Wi-Fi	Có, tích hợp Wi-Fi băng tần kép 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz)
Mã hóa Wi-Fi	WEP, WPA/WPA2, WPA doanh nghiệp
Màn hình đồ họa	Màn hình màu LCD TFT 1.8 inch (128x160)
Giao diện bên ngoài	2 phím mềm, quay số, gác máy, loa ngoài, danh bạ, bàn phím có đèn nền, cảm biến tiệm cận, chế độ rung, nút âm lượng và các phím điều hướng
Push-to-Talk (PTT)	Tùy chỉnh chức năng bộ đàm ấn để nói (push-to-talk)
Cổng kết nối	Jack cắm tai nghe 3,5 mm, cổng sạc Micro USB, 2 MIC, đèn LED MWI hai màu
Tính năng điện thoại	Giữ, chuyển, chuyển tiếp cuộc gọi, hội nghị âm thanh 3 bên, cuộc gọi chờ, nhật ký cuộc gọi (lên tới 100 cuộc), tự động quay số nhanh, trả lời tự động, gói quay số linh hoạt, cài đặt nhạc chuông cá nhân, dự phòng máy chủ và dự phòng lỗi, push to talk
Bảo mật	Sử dụng mật khẩu cấp người dùng và quản trị viên, xác thực dựa trên MD5 và MD5-sess, tệp cấu hình được mã hóa AES 256-bit, SRTP, TLS, kiểm soát truy cập đa phương tiện 802.1x
Âm thanh HD	Có, cả ở loa trong và loa ngoài, hỗ trợ âm thanh băng rộng, hỗ trợ HAC
QoS	802.11e (WMM) và lớp 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Ngôn ngữ	Tiếng Anh, Trung, Đức, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, v.v.
Nâng cấp chương trình	Nâng cấp chương trình qua TFTP / HTTP / HTTPS, nâng cấp hàng loạt bằng cách sử dụng tệp cấu hình XML được mã hóa, tải lên thủ công
Nguồn cấp	Nguồn cấp bao gồm: Đầu vào: 100-240VAC; Đầu ra: +5VDC, 1A (5W) Pin Li-ion 1500mA Li-ion, thời gian đàm thoại 6h, thời gian chờ 120h
Kích thước và trọng lượng	Kích thước máy: 158.5 x 50 x 22.5mm Kích thước đế sạc: 81.15 x 75.89 x 36.36mm Trọng lượng điện thoại: 120g Trọng lượng đóng gói thiết bị cầm tay (không bao gồm QIG): 340g
Nhiệt độ và độ ẩm	Nhiệt độ hoạt động: 0°C tới 45°C; Độ ẩm hoạt động: 10-90% (không ngưng tụ) Nhiệt độ lưu trữ: -20°C tới 60°C; Độ ẩm lưu trữ: 10%-90% (không ngưng tụ)
Nội dung đóng gói	Thiết bị cầm tay, nguồn, đế sạc, đai đeo, 1 pin Li-ion, hướng dẫn nhanh
Chứng chỉ	FCC, CE, RCM, IC