



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

Android™搭載 会議用 IP電話機



GAC2500

Grandstream GAC2500は、如何なるビジネス環境に於いても利用可能な選択肢と柔軟性およびモビリティを再定義するAndroidベースの会議用IP電話機です。GAC2500は、最大6回線と6件のSIPアカウントのサポートすると共に、Skype, Google Hangouts等による会議用アプリケーション取得のためのGoogle Playストアへのフルアクセスを提供します。この会議用IP電話機は、場所に依存しないワイヤレス通話会議用のWi-Fiと、モバイル機器との音声ペアリングおよびデータの同期用のBluetoothをサポートすることにより、様々なモビリティオプションを提供します。GAC2500は、7者会議の機能を備えると共に、何時でも容易に会議の計画と開催が可能であり、Androidインターフェースの4.3インチのタッチパネルがそれらの操作を容易にします。本会議用IP電話機は、デジー・チェーン（直列接続）もサポートします。これらの機能の統合により、GAC2500は、あらゆるビジネスにコミュニケーションの必要性に基づき、会議用IP電話機をカスタマイズする上での選択肢と、柔軟性をもたらす基盤を提供します。



Android™ 4.2を搭載、Google PlayストアへのフルアクセスおよびAndroid™カスタマイズアプリを実装可



自動判別式
10/100/1000Mbps
ネットワークポート



ヘッドセットおよびモバイル機器との同期に内蔵Bluetooth



ネットワーク接続によりデバイスへ電力を供給する内蔵型PoE



Wi-Fiによりモビリティに対応



6件のSIPアカウントと7者通話をサポート



音声品質を最大限にするハイディフィションオーディオ



4.3インチ(800x480) 静電容量方式タッチパッド



通話とアカウントを保護するTLSおよびSRTPセキュリティ暗号化技術

Android は、Google社の登録商標です。
SkypeおよびSkype for Businessは、Microsoft社の登録商標です。

プロトコル/規格 SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (Aレコード, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6(未定), OpenVPN(未定)

ネットワークインターフェース 自動判別式Gigabitイーサネットポート, 内蔵型PoE(IEEE 802.3at クラス4)

グラフィックディスプレイ 4.3インチIPS LCD 解像度800x480

マイク 3個のカーディオイド型マイク; ピックアップ距離約3.6 m(12 ft)

スピーカー 周波数: 220-18,000 Hz
ボリューム: 0.5m当り最大86 dB

Bluetooth 対応、内蔵型Bluetooth 4.0 + EDR

Wi-Fi 対応、内蔵型802.11 b/g/n

補助ポート 3.5mmオーディオポート, USBマイクロB, RJ48デジチーチェーンポート

音声コーデック G.711μ/a, G.722, G.726, iLBC, Opus, G.722.1およびG.722.1c (未定), 帯域内および帯域外DTMF (可聴帯域内, RFC2833, SIP INFO)をサポート

電話機能 6件のSIPアカウント, 保留, 転送, 転送設定, 7者通話, ダウンロード可能な電話帳(XML, LDAP, 最大2000件), キャッチホン, 通話履歴(最大2000件), 画面のXMLカスタマイズ, 自動応答, クリックダイヤル, フレキシブルダイヤル方式, ホットデスク機能, 個別のメロディ着信音, サーバー冗長対策と障害迂回

サンプルアプリケーション Skype, Googleハングアウト, Skype for Business (Lync), Webブラウザ, Adobe Flash, Facebook, Twitter, YouTube, Googleカレンダー, Bluetooth経由で携帯電話データのインポート/エクスポート他. 高度なカスタムアプリケーション開発用のAPI/SDK対応

ハイディフィニションオーディオ 広域帯オーディオをサポートするハイディフィニション受話器およびスピーカー対応

QoS レイヤー2 (802.1Q, VLAN/802.1p) およびレイヤー3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS

セキュリティ ユーザーと管理者レベルのパスワード, MD5およびMD5-sessベース認証, 256ビットAES暗号化構成ファイル, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x 媒体アクセス制御

多言語対応 英語, 日本語, ドイツ語, イタリア語, フランス語, スペイン語, ポルトガル語, ロシア語, トルコ語, ポーランド語, 中国語, 韓国語, 他

アップグレード/プロビジョニング ファームウェアアップグレード: TFTP / HTTP / HTTPS またはローカルHTTPアップロード;
大量プロビジョニング: TR-069またはAES暗号化XML構成ファイル

ユニバーサル電源 入力: 100-240VAC, 50-60Hz/出力: 12VDC, 2A(24W)

物性値 寸法: 280mm(W) x285mm(L)x60mm(H),
重量: 1.34kg(ネット)/2.35kg(グロス)

環境仕様 動作温度: 0~40° C; 保管温度: -10~60° C; 湿度: 10~90% 結露無き事

パッケージ内容 GAC2500電話機本体, 電源ケーブル, LANケーブル, USBケーブル, RJ48カスケードケーブル, クイックインストールガイド

コンプライアンス FCC: パート15 (CFR 47) クラスB; UL 60950 (電源アダプター), CE : EN55022クラスB, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268

本製品に関連するハードウェアおよびソフトウェア



Grandstream GVC3200
フルハイビジョンテレビ会議システム



GVCリモートクライアント
Androidアプリケーション