



Điện thoại IP DECT không dây HD DP720

DP720 là điện thoại VoIP không dây DECT, cho phép người dùng sử dụng mạng VoIP của họ trong bất kỳ môi trường nào như kinh doanh, nhà kho, cửa hàng bán lẻ và khu dân cư. Sử dụng cùng trạm gốc VoIP DP750 DECT của Grandstream, mang đến sự kết hợp giữa tính di động và hiệu suất điện thoại đỉnh cao. Mỗi trạm gốc DP750 hỗ trợ lên tới 5 thiết bị DP720, trong khi mỗi DP720 có phạm vi thu phát sóng lên tới 300m ngoài trời và 50m trong nhà. DP720 được trang bị các tính năng điện thoại hàng đầu bao gồm hỗ trợ lên tới 10 tài khoản SIP trên mỗi thiết bị, âm thanh HD đầy đủ, jack cắm tai nghe 3,5 mm, hỗ trợ đa ngôn ngữ, loa ngoài và hơn thế nữa. Khi ghép nối với trạm gốc DP750 DECT của Grandstream, DP720 trở thành thiết bị cầm tay DECT VoIP mạnh mẽ, tạo ra giải pháp VoIP không dây hiệu quả cho cả người dùng doanh nghiệp và khu dân cư.



10 LINES

Lên tới 10 tài khoản SIP trên mỗi hệ thống; 10 line cho mỗi thiết bị cầm tay



Công nghệ mã hóa & xác thực DECT để bảo vệ cuộc gọi và tài khoản



Hội nghị âm thanh 3 bên giúp thiết lập cuộc gọi hội nghị dễ dàng

SIP

DP750 hoàn toàn tuân thủ tiêu chuẩn SIP / DECT



Các tùy chọn cấu hình tự động bao gồm TR-069 và tệp cấu hình XML

zero CONFIG

Sử dụng với tổng đài IP UCM của Grandstream không cần cấu hình



Âm thanh HD cho âm thanh rõ nét và chất lượng tối ưu nhất; loa ngoài hai chiều



Hỗ trợ các tính năng điện thoại nâng cao, bao gồm chuyển, chuyển tiếp cuộc gọi, cuộc gọi chờ, không làm phiền, chỉ báo tin nhắn chờ, đa ngôn ngữ, quay số linh hoạt và hơn thế nữa

Giao diện vô tuyến	Tiêu chuẩn điện thoại: DECT Dải tần số: 1880 – 1900 MHz (Châu Âu), 1920 – 1930 MHz (Mỹ), 1910 – 1920 MHz (Brazil), 1786 – 1792 MHz (Hàn Quốc), 1893 – 1906 MHz (Nhật Bản), 1880 – 1895 MHz (Đài Loan) Số kênh: 10 (Châu Âu), 5 (Mỹ, Brazil hoặc Nhật Bản), 3 (Hàn Quốc), 8 (Đài Loan) Phạm vi: lên tới 300 mét ngoài trời và 50 mét trong nhà
Giao diện bên ngoài	Màn hình màu LCD TFT 1.8 inch (128x160) 23 phím bao gồm 2 phím mềm, 5 phím điều hướng/ menu, 4 phím chức năng chuyên dụng cho GỬI, NGUỒN/ KẾT THÚC, LOA NGOÀI, TẮT TIẾNG LED MWI 3 màu Jack tai nghe 3.5mm Kẹp gắn thắt lưng có thể tháo rời Cổng sạc Micro-USB
Giao thức/ Tiêu chuẩn	Tương thích với thiết bị trợ thính (HAC)
Mã hóa và giải mã âm thanh	Bộ mã hóa và giải mã G.722 cho âm thanh HD, G.726 cho âm thanh băng hẹp (G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC và OPUS được hỗ trợ qua trạm gốc DECT DP750), AEC, AGC, giảm tiếng ồn xung quanh
Tính năng điện thoại	Giữ, chuyển, chuyển tiếp cuộc gọi, hội nghị 3 bên, call park, call pickup, tải xuống danh bạ, cuộc gọi chờ, nhật ký cuộc gọi, trả lời tự động, click để quay số, gói quay số linh hoạt, nhạc chờ, cuộc gọi nhóm DID
Ứng dụng khác	Thời tiết, Tiền tệ (Pending)
Âm thanh HD	Có, ở cả loa trong và loa ngoài
Bảo mật	Xác thực và mã hóa DECT
Ngôn ngữ	Tiếng Anh, Séc, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Do Thái, Ý, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập, tiếng Trung giản thể, tiếng Trung Phồn thể, Nhật, Hàn, Slovak, Serbia và hơn thế nữa
Nâng cấp chương trình	Nâng cấp phần mềm qua mạng (SUOTA), cung cấp thiết bị cầm tay qua mạng
Truy cập Multi-line	Mỗi thiết bị cầm tay có thể truy cập tối đa mười (10) line
Nguồn cấp	Nguồn điện: Đầu vào AC 100-240V 50/60Hz; Đầu ra 5VDC 1A; kết nối Micro-USB Pin AAA 800mAh Ni-MH tự xả thấp (LSD) có thể sạc lại (Thời gian chờ 250 giờ và thời gian đàm thoại 20 giờ)
Nội dung đóng gói	Bộ thiết bị cầm tay, nguồn điện đa năng, đế sạc, kẹp đai, 2 pin, hướng dẫn nhanh
Kích thước (H x W x D)	Thiết bị cầm tay: 155 x 50 x 26 mm, Đế sạc: 35 x 63.5 x 54 mm
Trọng lượng	Thiết bị cầm tay: 138g; Đế sạc: 71g; Nguồn: 50g; Đóng gói: 360g
Nhiệt độ và độ ẩm	Hoạt động: -10° tới 50°C (14 tới 122°F); Sạc: 0 tới 45°C (32 tới 113°F) Lưu trữ: -20° tới 60°C (-4 tới 140°F); Độ ẩm: 10% tới 90% không ngưng tụ
Chứng chỉ	FCC: Part 15D, 47 CFR 2.1093 & IEEE1528-2013, Part 68, Part 15B CE: EN60950, EN301489-1-6, EN301406, EN50360; EN62209-1 RCM: AS/NZS60950, AS/ACIF S004 ANATEL: #2288-16-9452