



Ricevitore HD cordless DECT per la mobilità DP722

DP722 è un telefono IP cordless DECT che consente agli utenti di rendere mobile la propria rete VoIP per qualsiasi tipo di impresa, magazzino, ambiente residenziale e commerciale. È supportato dalle stazioni di base DECT DP755, DP752, e DP750 i Grandstream e fornisce una combinazione di mobilità e prestazioni di telefonia efficienti. Questa opzione conveniente ed economica consente di supportare fino a 10 ricevitori DP720 su ogni stazione di base (DP755). Ogni DP722 ha un range di trasmissione fino a 350 metri all'aperto (con DP755/DP752) e 50 metri all'interno con 20 ore di conversazione e 250 ore in standby. Offre una suite di solide funzionalità, tra cui un supporto fino a 20 linee e 20 account SIP per ricevitore, audio full HD, uno schermo a colori da 1,8", un jack ricevitore da 3,5 mm, Push-to-Talk, vivavoce e tanto altro. Se abbinato alle stazioni di base DECT di Grandstream, il DP722 offre una soluzione DECT cordless di fascia media conveniente per qualsiasi utente aziendale o residenziale.



Fino a 20 linee e 20 account SIP (con DP755), oppure 10 linee e 10 account SIP (con DP752 e DP750)



Tecnologia di autenticazione e crittografia DECT per proteggere chiamate e account



Audioconferenza a 3 vie per conferenze telefoniche semplici



Pulsante Push-to-Talk configurabile per una comunicazione vocale istantanea



Opzioni di provisioning automatico includono file di configurazione TR-069 e XML

**zero
CONFIG**

Utilizzo con serie UCM di IP PBX di Grandstream per il provisioning con configurazione zero



Audio HD per massimizzare la qualità dell'audio e la chiarezza; vivavoce full duplex



Supporta funzionalità di telefonia avanzate, tra cui trasferimento di chiamata, inoltro di chiamata, chiamata in attesa, non disturbare, indicazione di attesa dei messaggi, prompt multilingue, piano di composizione flessibile e molto altro ancora

Interfaccia aerea	Standard di telefonia: DECT Bande di frequenza: 1880-1900 MHz (Europa), 1920-1930 MHz (Stati Uniti), 1910-1920 MHz (Brasile), 1786-1792 MHz (Corea), 1893-1906 MHz (Giappone), 1880-1895 MHz (Taiwan) Numero di canali: 10 (Europa), 5 (Stati Uniti, Brasile o Giappone), 3 (Corea), 8 (Taiwan) Range di portata esterna: fino a 350 metri (con DP755 e DP752) o fino a 300 metri (DP750) Range di portata interna: fino a 50 metri
Periferiche	LCD TFT a colori da 1,8" (128 x 160) 23 tasti incluso 2 tasti softkey, 5 tasti navigazione/menu, 4 tasti funzione dedicati per INVIA, ACCENSIONE/FINE, VIVAVOCE, SILENZIOSO LED MWI a 3 colori Jack per cuffie da 3,5 mm Clip per cintura amovibile Porta micro USB per carica alternativa e funzionamento senza batteria
Protocollo/Standard	Compatibilità con gli apparecchi acustici (HAC, Hearing Aid Compatibility)
Codec voce	Codec G.722 per audio HD e codec G.726 per audio a banda stretta (G.711µ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC e OPUS sono supportati tramite la stazione di base DECT, AEC, AGC, riduzione del rumore ambientale sul microfono portatile, soppressione avanzata del rumore per l'audio in ingresso
Funzionalità di telefonia	Attesa, trasferimento, inoltro, conferenza a 3 vie, Push-to-Talk, parcheggio chiamate, risposta, rubrica scaricabile, chiamata in attesa, registro chiamate, risposta automatica, click-to-dial, piano di composizione flessibile
Audio HD	Sì, per ricevitore e vivavoce
Sicurezza	Autenticazione e crittografia DECT
Multilingue	Inglese, ceco, tedesco, spagnolo, francese, ebraico, italiano, olandese, polacco, portoghese, russo, turco, arabo, cinese semplice, cinese tradizionale, giapponese, coreano, slovacco, serbo
Aggiornamento/Dotazione	Aggiornamento software Over-The-Air (OTA), ricevitore per provisioning Over-The-Air
Accesso multilinea	Fino a 20 linee e 20 account SIP se abbinati alla stazione base DECT DP755, o fino a 10 linee e 10 account SIP se abbinati alle stazioni base DECT DP752 o DP750
Alimentazione ed efficienza energetica	Ingresso alimentatore universale CA 100-240 V 50/60 Hz; uscita 5 V CC, 1 A; connessione micro USB; Batterie AAA ricaricabili 800 mAh Ni-MH Low Self-Discharge (LSD) (250 ore in standby e 20 ore in conversazione)
Contenuto della confezione	Unità ricevitore, alimentatore di corrente universale, dock di ricarica, clip per cintura, 2 batterie, guida di avvio rapido
Dimensioni (A x L x P)	Ricevitore: 158 x 50 x 28,1 mm con fibbia; dock di ricarica: 81,15 x 75,89 x 36,36mm
Peso	Ricevitore: 110g; dock di ricarica: 44g; alimentatore di corrente universale: 50 g; confezione: 328g
Temperatura e umidità	Funzionamento: da -10 °C a 50 °C (da 14 °F a 122 °F); carica: da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F) Stoccaggio: da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F); umidità: dal 10% al 90%, senza condensa
Conformità	FCC, CE, RCM, IC