GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

Słuchawka bezprzewodowa HD działająca w systemie DECT i zapewniająca mobilność

DP722

Urządzenie DP722 jest bezprzewodowym telefonem IP działającym w systemie DECT, umożliwiającym użytkownikom zwiększenie mobilności w sieci VoIP w każdej firmie, magazynie, sklepie detalicznym czy domu. Jest ono obsługiwane przez działające w systemie DECT stacje bazowe DP755, DP752 i DP750 firmy Grandstream. Zapewnia niezrównaną mobilność i najwyższej klasy wydajność funkcji telefonicznych. To ekonomiczne rozwiązanie pozwala na obsługę do 10 słuchawek DP720 przez każdą stację bazową (DP755). Każda słuchawka DP722 działa w odległości 350 metrów na zewnątrz (po połączeniu z DP755/DP752) oraz 50 metrów w pomieszczeniach od stacji bazowej. Zapewnia 20 godzin rozmowy i 250 godzin w trybie czuwania. Urządzenie oferuje pakiet zaawansowanych funkcji, takich jak obsługa maksymalnie 20 linii i 20 kont SIP przez słuchawkę, dźwięk w jakości HD, wyświetlacz kolorowy 1,8 cala, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, funkcję „naciśnij, aby mówić", zestaw głośnomówiący i znacznie więcej. W przypadku połączenia ze stacjami bazowymi DECT firmy Grandstream model DP722 staje się przystępnym cenowo, bezprzewodowym rozwiązaniem DECT z segmentu średniego dla wszystkich firm lub użytkowników domowych.

20 LINES

Do 20 linii i 20 kont SIP (po połączeniu z DP755) lub do 10 linii i 10 kont SIP (po połączeniu z DP752 iDP750)

Technologia uwierzytelniania i szyfrowania w systemie DECT zabezpiecza połączenia i konta

3 WAY

Trójkierunkowe połączenia konferencyjne audio ułatwiają organizowanie konferencji

Konfigurowany przycisk „naciśnij, aby mówić" do błyskawicznej komunikacji głosowej

Opcje automatycznej zdalnej konfiguracji obejmują pliki konfiguracyjne TR-069 oraz XML

zero CONFIG

Użytkowanie wraz z centralą IP PBX serii UCM firmy Grandstream umożliwia zdalną konfigurację typu Zero-Config

HD

Dźwięk HD zapewniający najwyższą jakość i czystość dźwięku, pełnodupleksowy tryb głośnomówiący

Obsługa zaawansowanych funkcji telefonicznych, takich jak przekierowywanie połączeń, przekazywanie połączeń, połączenia oczekujące, funkcja Nie przeszkadzać, wskazanie oczekującej wiadomości, monity w wielu językach, elastyczny plan wybierania numerów i nie tylko

Interfejs bezprzewodowy	**Normy telefoniczne:** DECT **Pasmo częstotliwości:** 1880–1900 MHz (Europa), 1920–1930 MHz (Stany Zjednoczone), 1910–1920 MHz (Brazylia), 1786–1792 MHz (Korea), 1893–1906 MHz (Japonia), 1880–1895 MHz (Tajwan) **Liczba kanałów:** 10 (Europa), 5 (Stany Zjednoczone, Brazylia lub Japonia), 3 (Korea), 8 (Tajwan) **Zasięg na zewnątrz:** do 350 m (po połączeniu z DP755 i DP752) lub do 300 m (po połączeniu z DP750) **Zasięg w pomieszczeniach:** do 50 m
Urządzenia peryferyjne	Kolorowy wyświetlacz LCD 1,8 cala (128 x 160) z matrycą TFT 23 klawisze, w tym dwa klawisze programowane, pięć klawiszy do nawigacji/menu, cztery klawisze do obsługi następujących funkcji: WYSYŁANIE, ZASILANIE / KOŃCZENIE POŁĄCZENIA, ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY, WYCISZANIE Trójkolorowa dioda MWI Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm Zdejmowany zaczep na pasek Port Micro-USB port umożliwiający ładowanie oraz działanie bez baterii
Protokół/standardy	Zgodne ze standardem HAC (Hearing Aid Compatibility – zgodność z aparatami słuchowymi)
Kodeki głosowe	Kodek G.722 do dźwięku HD i kodek G.726 do dźwięku wąskopasmowego (G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC i OPUS są obsługiwane przez stację bazową działającą w systemie DECT), AEC, AGC, redukcja hałasów otoczenia na mikrofonie słuchawki, zaawansowane tłumienie szumów dźwięku przychodzącego
Funkcje telefoniczne	Wstrzymanie, przekazanie, przekierowanie, trójkierunkowa konferencja, „naciśnij, aby mówić”, parkowanie połączeń, odbieranie połączeń, książka telefoniczna z możliwością pobierania, połączenia oczekujące, rejestr połączeń, automatyczna odpowiedź, wybieranie numeru za pomocą kliknięcia, elastyczny plan wybierania
Dźwięk w jakości HD	Tak, zarówno słuchawka, jak i zestaw głośnomówiący
Bezpieczeństwo	Uwierzytelnianie i szyfrowanie w systemie DECT
Obsługa wielu języków	Angielski, arabski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, serbski, słowacki, turecki, włoski
Aktualizacja / zdalna konfiguracja	Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania (SUOTA), zdalna konfiguracja słuchawek
Dostęp przez wiele linii	Do 20 linii i 20 kont SIP po połączeniu ze stacją bazową DECT DP755 lub do 10 linii i 10 kont SIP po połączeniu ze stacją bazową DECT DP752 lub DP750
Zasilanie i oszczędność energii	Uniwersalne wejście zasilania 100–240 V AC 50/60 Hz; wyjście 5 V DC 1 A; połączenie micro-USB; akumulatory AAA 800 mAh Ni-MH o niskim poziomie samorozładowania (LSD) (250 godzin w trybie czuwania i 20 godzin rozmowy)
Zawartość opakowania	Słuchawka, uniwersalny zasilacz, stacja do ładowania, zaczep na pasek, dwie baterie, skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	Słuchawka: 158 × 50 × 28,1 mm ze sprzączką, stacja do ładowania: 81,15 × 75,89 × 36,36 mm
Masa	Słuchawka: 110 g; stacja do ładowania: 44 g; zasilacz uniwersalny: 50 g; opakowanie: 328 g
Temperatura i wilgotność	Eksploatacja: od -10ºC do 50ºC (14ºF do 122ºF); ładowanie: 0ºC do 45ºC (32ºF do 113ºF) Przechowywanie: od -20ºC do 60ºC (-4ºF do 140ºF); wilgotność: od 10% do 90%, bez kondensacji
Zgodność	FCC, CE, RCM, IC