



Беспроводная HD-трубка DECT для мобильности DP722

DP722 — это беспроводной IP-телефон DECT, который обеспечивает мобильность в сетях VoIP любой компании, склада, магазина или жилого дома. Он совместим с базовыми станциями DECT Grandstream DP755, DP752 и DP750 и позволяет передвигаться по объекту, не теряя качество связи. К одной базовой станции (DP755) можно подключить до 10 трубок DP720. Это удобно и выгодно. Трубки DP722 работают на расстоянии до 350 м вне помещений (при использовании DP755/DP752) и до 50 м в помещениях. Батарея обеспечивает работу до 20 часов в режиме разговора и 250 часов в режиме ожидания. Каждая трубка поддерживает до 20 линий и 20 SIP-аккаунтов и HD-звук, оснащена цветным дисплеем диагональю 1,8", разъемом 3,5 мм для гарнитуры, спикерфоном, кнопкой Push-to-Talk и другими функциями. При сопряжении с базовыми станциями DECT Grandstream трубки DP722 превращаются в доступную беспроводную DECT-систему среднего класса, которая подойдет для офиса и дома.



До 20 линий и 20 SIP-аккаунтов (DP755) или 10 линий и 10 SIP-аккаунтов (DP752 и DP750)



Аутентификация и шифрование DECT для защиты вызовов и учетных записей



Аудио-конференц-связь (до трех участников) для удобства организации совместных звонков



Настраиваемая кнопка Push-To-Talk для мгновенной голосовой связи



Автоматическая настройка с помощью TR-069 и XML-файлов конфигурации

**zero
CONFIG**

Настройка Zero Config при использовании с IP-YATC Grandstream серии UCM



HD-аудио для максимально чистого и четкого звучания; динамик с полнодуплексной связью



Поддержка расширенных функций: перевод, переадресация и ожидание вызова, функция «Не беспокоить», индикатор сообщений, подсказки на нескольких языках, гибкая настройка абонентских групп и многое другое

Радиоинтерфейс	<p>Стандарты связи: DECT</p> <p>Диапазоны частот: 1880–1900 МГц (Европа), 1920–1930 МГц (США), 1910–1920 МГц (Бразилия), 1786–1792 МГц (Корея), 1893–1906 МГц (Япония), 1880–1895 МГц (Тайвань)</p> <p>Количество каналов: 10 (Европа), 5 (США, Бразилия, Япония), 3 (Корея), 8 (Тайвань)</p> <p>Зона покрытия вне помещений: до 350 м (DP755 и DP752), до 300 м (DP750)</p> <p>Зона покрытия в помещениях: до 50 м</p>
Периферия	<p>Цветной ЖК-дисплей TFT диагональю 1,8" (128 x 160)</p> <p>23 клавиши (включая 2 программные клавиши), 5 клавиш навигации/меню, 4 специальные клавиши (ОТПРАВКА, ПИТАНИЕ/ОТБОЙ, ГРОМКАЯ СВЯЗЬ, ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА)</p> <p>Трехцветный индикатор ожидающего сообщения</p> <p>Разъем 3,5 мм для гарнитуры</p> <p>Съемная клипса для крепления на ремень</p> <p>Разъем Micro-USB для альтернативной зарядки и работы не от батареи</p>
Протоколы/стандарты	Совместимость со слуховыми аппаратами (НАС)
Речевые кодеки	Кодек G.722 для HD-аудио и кодек G.726 для узкополосного звука, G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC и OPUS поддерживаются при использовании с базовой станцией DECT, AEC, AGC, подавление окружающих шумов на микрофоне трубки, улучшенное подавление помех во входящем аудиосигнале
Возможности телефонии	Удержание, перевод, переадресация, конференция с тремя участниками, Push-to-Talk, парковка вызова, перехват вызова, загружаемая телефонная книга, ожидание вызова, журнал вызовов, автоответ, вызов одним нажатием, гибкая настройка абонентских групп
HD-аудио	Да, поддерживается трубкой и динамиком
Безопасность	Аутентификация и шифрование DECT
Поддерживаемые языки	Английский, чешский, немецкий, испанский, французский, иврит, итальянский, голландский, польский, португальский, русский, турецкий, арабский, китайский упрощенный, китайский традиционный, японский, корейский, словацкий, сербский
Обновление/подготовка	Беспроводное обновление ПО, беспроводная настройка трубок
Доступ к нескольким линиям	До 20 линий и 20 SIP-аккаунтов при использовании вместе с базовой станцией DECT DP755 или 10 линий и 10 SIP-аккаунтов при использовании вместе с базовыми станциями DECT DP752 и DP750
Питание и энергоэффективность	Универсальный источник питания, вход: 100–240 В, 50/60 Гц; выход: 5 В пост. тока, 1 А; разъем Micro-USB; аккумуляторные никель-металлогидридные батареи типа AAA с низким саморазрядом, 800 мА·ч (250 ч в режиме ожидания, 20 ч в режиме разговора)
Содержимое упаковки	Трубка, универсальный адаптер питания, зарядная станция, клипса для крепления на ремень, 2 батареи, краткое руководство
Размеры (В × Ш × Г)	Трубка: 158 x 50 x 28,1 мм с клипсой; зарядная станция: 81,15 x 75,89 x 36,36 мм
Вес	Трубка: 110 г; зарядная станция: 44 г; универсальный источник питания: 50 г; упаковка: 328 г
Температура и влажность	Эксплуатация: от –10 до +50 °С; зарядка: от 0 до +45 °С Хранение: от –20 до +60 °С; влажность: от 10 до 90 % (без конденсации)
Соответствие требованиям	FCC, CE, RCM, IC