



## Ricevitore HD cordless DECT per la mobilità DP730

DP730 è un telefono IP cordless DECT che consente agli utenti di rendere mobile la propria rete VoIP per qualsiasi tipo di impresa, magazzino, ambiente residenziale e commerciale. È supportato dalle stazioni di base DECT DP755, DP752, e DP750 i Grandstream e fornisce una combinazione di mobilità e prestazioni di telefonia eccellenti. Su ogni stazione base (DP755) sono supportati fino a 10 ricevitori DP730, mentre ogni DP730 supporta un raggio di portata esterna fino a 400 metri (con DP755/DP752) e interna fino a 50 metri, con 40 ore di conversazione e 500 ore di standby. Offre una suite di robuste funzionalità di telefonia, tra cui un supporto fino a 20 linee e 20 account SIP per ricevitore, audio full HD, uno schermo a colori da 2,4", un jack ricevitore da 3,5 mm, Push-to-Talk, vivavoce e tanto altro. Se abbinato alle stazioni di base DECT di Grandstream, il DP730 offre una soluzione DECT cordless di fascia media conveniente per qualsiasi utente aziendale o residenziale.




Fino a 20 linee e 20 account SIP (DP755), oppure 10 linee e 10 account SIP (con DP752 e DP750)



Tecnologia di autenticazione e crittografia DECT per proteggere chiamate e account



Audioconferenza a 3 vie per conferenze telefoniche semplici



Pulsante Push-to-Talk dedicato; sensori di prossimità e accelerometro integrati



Opzioni di provisioning automatico includono file di configurazione TR-069 e XML

**zero  
CONFIG**

Utilizzo con serie UCM di IP PBX di Grandstream per il provisioning con configurazione zero



Audio HD per massimizzare la qualità dell'audio e la chiarezza; vivavoce full duplex



Supporta funzionalità di telefonia avanzate, tra cui trasferimento di chiamata, inoltro di chiamata, chiamata in attesa, non disturbare, indicazione di attesa dei messaggi, prompt multilingue, piano di composizione flessibile e molto altro ancora

<b>Interfaccia aerea</b>	<b>Standard di telefonia:</b> DECT <b>Bande di frequenza:</b> 1880-1900 MHz (Europa), 1920-1930 MHz (Stati Uniti), 1910-1920 MHz (Brasile), 1786-1792 MHz (Corea), 1893-1906 MHz (Giappone), 1880-1895 MHz (Taiwan) <b>Numero di canali:</b> 10 (Europa), 5 (Stati Uniti, Brasile o Giappone), 3 (Corea), 8 (Taiwan) <b>Range di portata esterna:</b> fino a 400 metri (con DP755 e DP752) o fino a 300 metri (DP750) <b>Range di portata interna:</b> fino a 50 metri
<b>Periferiche</b>	LCD TFT a colori da 2,4" (240 x 320) 27 tasti tra cui 3 tasti softkey, 5 tasti di navigazione e menu, 4 tasti funzione dedicati per VIVAVOCE, SILENZIOSO, INVIA, ACCENSIONE/FINE, 3 tasti laterali di cui 2 volume (su e giù) e 1 tasto Push-to-Talk. LED MWI a 3 colori Jack per cuffie da 3,5 mm Sensori di prossimità e accelerometro Tastiera retroilluminata Clip per cintura amovibile Porta micro USB per carica alternativa e funzionamento senza batteria Modalità Vibrazione
<b>Protocollo/Standard</b>	Compatibilità con gli apparecchi acustici (HAC, Hearing Aid Compatibility)
<b>Codec voce</b>	Codec G.722 per audio HD e codec G.726 per audio a banda stretta (G.711 $\mu$ /a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC e OPUS sono supportati tramite la stazione di base DECT), AEC, AGC, riduzione del rumore ambientale sul microfono portatile, soppressione avanzata del rumore per l'audio in ingresso
<b>Funzionalità di telefonia</b>	Attesa, trasferimento, inoltro, conferenza a 3 vie, Push-to-Talk, intercom, parcheggio chiamate, risposta, rubrica scaricabile, chiamata in attesa, registro chiamate, risposta automatica, click-to-dial, piano di composizione flessibile
<b>Audio HD</b>	Sì, per ricevitore e vivavoce
<b>Sicurezza</b>	Autenticazione e crittografia DECT
<b>Multilingue</b>	Inglese, ceco, tedesco, spagnolo, francese, ebraico, italiano, olandese, polacco, portoghese, russo, turco, arabo, cinese semplice, cinese tradizionale, giapponese, coreano, slovacco, serbo
<b>Aggiornamento/Dotazione</b>	Aggiornamento software Over-The-Air (OTA), ricevitore per provisioning Over-The-Air
<b>Accesso multilinea</b>	Fino a 20 linee e 20 account SIP se abbinati alla stazione base DECT DP755, o fino a 10 linee e 10 account SIP se abbinati alle stazioni base DECT DP752 o DP750
<b>Alimentazione ed efficienza energetica</b>	Ingresso alimentatore universale CA 100-240 V 50/60 Hz; uscita 5 V CC, 1 A; connessione micro USB; Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1500 mAh (500 ore in standby e 40 ore in conversazione)
<b>Contenuto della confezione</b>	Unità ricevitore, alimentatore di corrente universale, dock di ricarica, clip per cintura, 1 batteria, guida di avvio rapido
<b>Dimensioni (A x L x P)</b>	Ricevitore: 168,5 mm x 52,5 mm x 21,8 mm; dock di ricarica: 76 x 73 x 81mm
<b>Peso</b>	Ricevitore: 180 g; dock di ricarica: 78 g; alimentatore di corrente universale: 50 g; confezione: 465g
<b>Temperatura e umidità</b>	Funzionamento: da -10 °C a 50 °C (da 14 °F a 122 °F); carica: da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F) Stoccaggio: da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F); umidità: dal 10% al 90%, senza condensa
<b>Conformità</b>	FCC, CE, RCM, IC