



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



Słuchawka bezprzewodowa HD działająca w systemie DECT i zapewniająca mobilność DP730

Urządzenie DP730 jest bezprzewodowym telefonem IP działającym w systemie DECT, umożliwiającym użytkownikom zwiększenie mobilności w sieci VoIP w każdej firmie, magazynie, sklepie detalicznym czy domu. Jest ono obsługiwane przez działające w systemie DECT stacje bazowe DP755, DP752 i DP750 firmy Grandstream. Zapewnia niezrównaną mobilność i najwyższej klasy wydajność funkcji telefonicznych. Każda stacja bazowa (DP755) obsługuje maksymalnie 10 słuchawek DP730, a każda słuchawka DP730 działa w odległości 400 metrów na zewnątrz (z DP755/DP752) oraz 50 metrów w pomieszczeniach od stacji bazowej. Zapewnia 40 godzin rozmowy i 500 godzin w trybie czuwania. Urządzenie oferuje pakiet zaawansowanych funkcji telefonicznych, takich jak obsługa maksymalnie 20 linii i 20 kont SIP przez słuchawkę, dźwięk w jakości HD, wyświetlacz kolorowy 2,4 cala, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, funkcję „naciśnij, aby mówić”, zestaw głośnomówiący i znacznie więcej. W przypadku połączenia ze stacjami bazowymi DECT firmy Grandstream model DP730 staje się wysokiej klasy słuchawką działającą w systemie DECT przeznaczoną dla wszystkich firm lub użytkowników domowych.




Do 20 linii i 20 kont SIP
(po połączeniu z DP755)
albo 10 linii i 10 kont SIP
(po połączeniu z DP752
i DP750)



Technologia uwierzytelniania
i szyfrowania w systemie DECT
zabezpiecza połączenia i konta



Trójkierunkowe połączenia
konferencyjne audio ułatwiają
organizowanie konferencji



Specjalny przycisk „naciśnij,
aby mówić”; wbudowane
czujnik zbliżeniowy
i akcelerometr



Opcje automatycznej zdalnej
konfiguracji obejmują pliki
konfiguracyjne TR-069 oraz XML

**zero
CONFIG**

Użytkowanie wraz z centralą
IP PBX serii UCM firmy
Grandstream umożliwia zdalną
konfigurację typu Zero-Config



Dźwięk HD zapewniający
najwyższą jakość i czystość
dźwięku, pełnodupleksowy
tryb głośnomówiący



Obsługa zaawansowanych
funkcji telefonicznych, takich
jak przekierowywanie połączeń,
przekazywanie połączeń,
połączenia oczekujące, funkcja
Nie przeszkadzać, wskazanie
oczekującej wiadomości,
monity w wielu językach,
elastyczny plan wybierania
numerów i nie tylko

Interfejs bezprzewodowy	Normy telefoniczne: DECT Pasmo częstotliwości: 1880–1900 MHz (Europa), 1920–1930 MHz (Stany Zjednoczone), 1910–1920 MHz (Brazylia), 1786–1792 MHz (Korea), 1893–1906 MHz (Japonia), 1880–1895 MHz (Tajwan) Liczba kanałów: 10 (Europa), 5 (Stany Zjednoczone, Brazylia lub Japonia), 3 (Korea), 8 (Tajwan) Zasięg na zewnątrz: do 400 m (po połączeniu z DP755 i DP752) lub do 300 m (po połączeniu z DP750) Zasięg w pomieszczeniach: do 50 m
Urządzenia peryferyjne	Kolorowy wyświetlacz LCD 2,4 cala (240 x 320) z matrycą TFT 27 klawiszy, w tym trzy klawisze programowane, pięć klawiszy do nawigacji/menu, cztery klawisze do obsługi następujących funkcji: ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY, WYCISZANIE, WYSYŁANIE, ZASILANIE/KOŃCZENIE POŁĄCZENIA, trzy klawisze boczne, w tym dwa przyciski regulacji głośności (zwiększanie i zmniejszanie) oraz jeden klawisz „naciśnij, aby mówić” Trójkolorowa dioda MWI Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm Czujnik zbliżeniowy i akcelerometr Podświetlana klawiatura Zdejmowany zaczep na pasek Port Micro-USB port umożliwiający ładowanie oraz działanie bez baterii Tryb wibracji
Protokół/standardy	Zgodne ze standardem HAC (Hearing Aid Compatibility – zgodność z aparatami słuchowymi)
Kodeki głosowe	Kodek G.722 do dźwięku HD i kodek G.726 do dźwięku wąskopasmowego (G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC i OPUS są obsługiwane przez stację bazową działającą w systemie DECT), AEC, AGC, redukcja hałasów otoczenia na mikrofonie słuchawki, zaawansowane tłumienie szumów dźwięku przychodzącego
Funkcje telefoniczne	Wstrzymanie, przekazanie, przekierowanie, trójkierunkowa konferencja, „naciśnij, aby mówić”, interkom, parkowanie połączeń, odbieranie połączeń, książka telefoniczna z możliwością pobierania, połączenia oczekujące, rejestr połączeń, automatyczna odpowiedź, wybieranie numeru za pomocą kliknięcia, elastyczny plan wybierania
Dźwięk w jakości HD	Tak, zarówno słuchawka, jak i zestaw głośnomówiący
Bezpieczeństwo	Uwierzytelnianie i szyfrowanie w systemie DECT
Obsługa wielu języków	Angielski, arabski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, serbski, słowacki, turecki, włoski
Aktualizacja / zdalna konfiguracja	Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania (SUOTA), zdalna konfiguracja słuchawek
Dostęp przez wiele linii	Do 20 linii i 20 kont SIP po połączeniu ze stacją bazową DECT DP755 lub do 10 linii i 10 kont SIP po połączeniu ze stacją bazową DECT DP752 lub DP750
Zasilanie i oszczędność energii	Uniwersalne wejście zasilania 100–240 V AC 50/60 Hz; wyjście 5 V DC 1 A; połączenie micro-USB; Akumulator litowo-jonowy 1500 mAh (500 godzin w trybie czuwania i 40 godzin rozmowy)
Zawartość opakowania	Słuchawka, uniwersalny zasilacz, stacja do ładowania, zaczep na pasek, akumulator, skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	Słuchawka: 168,5 × 52,5 × 21,8 mm, stacja do ładowania: 76 × 73 × 81 mm
Masa	Słuchawka: 180 g; stacja do ładowania: 78 g; zasilacz uniwersalny: 50 g; opakowanie: 465 g
Temperatura i wilgotność	Eksploatacja: od -10°C do 50°C (14°F do 122°F); ładowanie: 0°C do 45°C (32°F do 113°F) Przechowywanie: od -20°C do 60°C (-4°F do 140°F); wilgotność: od 10% do 90%, bez kondensacji
Zgodność	FCC, CE, RCM, IC