



2 hatlı Taşıyıcı Sınıfı IP Telefon

GRP2612 • GRP2612P • GRP2612W


GRP2612, toplu yayılım ve kolay yönetim için sıfır dokunuşlu yapılandırma ile tasarlanmış güçlü, 2 hatlı taşıyıcı sınıfı bir IP telefondur. Şık bir tasarıma ve Wi-Fi desteği (GRP2612W), 16 sanal çok amaçlı tuş (VPK), kolay logo özelleştirme için değiştirilebilir önyüzlü renkli bir LCD ve daha fazlasını içeren yeni nesil özelliklere sahiptir. GRP serisi, güvenli önyükleme, çift ürün bilgisi görüntüsü ve şifreli veri depolama da dahil olmak üzere kurumsal düzeyde güvenlik sağlamak için taşıyıcı sınıfı güvenlik özellikleri içerir. Bulut yapılandırma ve merkezi yönetim için GRP2612, Grandstream bitiş noktalarının yayılımını yapılandırmak, sağlamak, yönetmek ve izlemek için merkezi bir arayüz sağlayan Grandstream Cihaz Yönetim Sistemi (GDMS) tarafından desteklenir. Masaüstü çalışanlarının ihtiyaçları için tasarlanan ve işletmeler, hizmet sağlayıcılar ve diğer yüksek hacimli pazarların kolay kullanımı için tasarlanan GRP2612, kullanımı kolay ve kolay yayımlı bir ses bitiş noktası sunar.



2 SIP hesabını ve 4 çok amaçlı hat tuşunu destekler



GRP2612W, dahili çift bantlı Wi-Fi desteği içerir



Kolay logo özelleştirmesine imkan tanımak için değiştirilebilir önyüz



Geniş bant kodları G.722 ve Opus da dahil olmak üzere tüm büyük kodları destekleyen HD ses



16 adede kadar dijital BLF Anahtarı



Güvenli önyükleme, çift ürün bilgisi görüntüsü ve şifreli veri depolama da dahil kurumsal düzeyde koruma

Protokoller/Standartlar	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A kaydı, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6
Ağ Arayüzleri	Entegre PoE'li çift anahtarlamalı otomatik algılamalı 10/100 Mbps Ethernet portu (*yalnızca 2612P ve 2612W için PoE)
Wi-Fi	GRP2612W, Entegre çift bantlı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz ve 5Ghz)
Grafik Ekran	2.4 inç (320x240) TFT renkli LCD
Özellik Tuşları	2 SIP hesabına kadar 4 hat tuşu, 4 XML programlanabilir içeriğe duyarlı yazılım tuşu, 5 navigasyon/menü tuşu, aşağıdakiler için 9 özel fonksiyon tuşu: MESAJ (LED göstergeli), AKTARMA, BEKLETME, KULAKLIK, SESSİZE AL, GÖNDERME/TEKRAR ARAMA, HOPARLÖR, SES+, SES-
Yardımcı Port	RJ9 kulaklık jakı (Plantronics kulaklıklarıyla EHS'ye izin verir)
Ses Kodekleri ve Özellikleri	G7.29A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722(geniş bant), G723, iLBC, OPUS, bant içi ve bant dışı DTMF(ses içi, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC desteği
Telefon Özellikleri	Bekletme, aktarma, ileri, 3 yönlü konferans, arama bekletme, arama alma, ortak arama görünümü (SCA)/köprülü hat görünümü (BLA), indirilebilir telefon defteri (XML, LDAP, 2000 girişe kadar), arama bekletme, arama kaydı (1000 kayda kadar), ekranın XML özelleştirmesi, telefon açıkken otomatik çevirme, otomatik cevaplama, çevirmek için tıkla, esnek arama planı, hot-desking, kişiselleştirilmiş müzikli zil sesleri ve beklemede müzik, sunucu yedekliliği ve yük devretme
HD Ses	Evet, geniş bant ses destekli HD ahize ve hoparlör
Baz Standı	Evet, 2 açılı konumu mevcuttur, Duvara Monte Edilebilir (Duvara Monte *ayrı satılır)
QoS	Katman 2 QoS (802.1Q, 802.1P) ve Katman 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Güvenlik	Kullanıcı ve yönetici düzeyinde şifreler, MD5 ve MD5 oturum bazlı kimlik doğrulama, 256 bit AES şifreli yapılandırma dosyası, SRTP, TLS, 802.1x medya erişim kontrolü, güvenli ön yükleme
Çok dilli	İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Hırvatça, Çince, Korece, Japonca ve daha fazlası
Yükseltme/Yapılandırma	FTP/TFTP/HTTP/HTTPS üzerinden Ürün Bilgisi Güncellemesi, GDMS/TR-069 veya AES şifreli XML yapılandırma dosyası kullanarak toplu yapılandırma
Güç ve Yeşil Enerji Verimliliği	Evrensel güç adaptörü dahildir: Giriş: 100-240V; Çıkış: +5V, 0.6A; Ethernet üzerinden Entegre Güç (802.3af) Maksimum güç tüketimi 3W (güç adaptörü, GRP2612/GRP2612W) veya 3.8W (PoE, GRP2612P/GRP2612W)
Sıcaklık ve Nem	Çalışma: 0°C ila 40°C Saklama: -10°C ila 60°C Nem: %10 ila %90 yoğuşmasız
Paket İçeriği	GRP2612 telefon, kablolu ahize, telefon standı, 5V güç adaptörü (yalnızca GRP2612/GRP2612W ile), ağ kablosu, Hızlı Kurulum Kılavuzu, GPL lisansı
Fiziksel	Boyutlar: 203mm x 193mm x 52,1mm ; Birim ağırlığı: 554g ; Paket ağırlığı: 936g
GRP2612/GRP2612P Uyumu	FCC: Kısım 15 Sınıf B; FCC Kısım 68 HAC CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 61000.3.2; AS/NZS 61000.3.3; AS/NZS 60950.1; AS/CA S004 IC: ICES-003; CS-03.
GRP2612W Uyumu	FCC: Kısım 15 Sınıf B; Kısım 15 Alt kısım C, 15.247; Kısım 15 Alt kısım E, 15.407; FCC Kısım 68 HAC CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301489-1; EN 301489-17; EN 300328; EN 301893; EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 61000.3.2; AS/NZS 61000.3.3; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004 IC: ICES-003; CS-03; RSS-247; RSS-102.