



1-сторонний SIP громкоговоритель GSC3505

Модель GSC3505 - это односторонний SIP громкоговоритель, который поможет создать системы оповещения, позволяющие расширить возможности систем безопасности и связи в офисах, школах, больницах, квартирах и пр. Этот надёжный SIP громкоговоритель имеет чистый звук высокого качества (HD Audio) и 8-ваттный динамик с высокой точностью воспроизведения. Модель GSC3505 имеет поддержку Bluetooth устройств, встроенную функцию белого и чёрного списка для удобной блокировки нежеланных вызовов, SIP и многоадресного вызова (пейджинг) и встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi. При использовании модели GSC3505 с другими устройствами от компании Grandstream, включая настольные и беспроводные IP-телефоны и устройства для доступа к объектам серии GDS, пользователи смогут легко создать современную систему безопасности и оповещения. Благодаря современному внешнему виду и широкий набор функций делают SIP громкоговоритель модели GSC3505 идеальным выбором для рабочей среды.



Акустическая система с высокой точностью воспроизведения



Поддержка SIP пейджинга, многоадресного пейджинга, ожидание вызова с установкой приоритета



Поддержка полнодиапазонных и широкодиапазонных аудиокодеков, включая Opus и G.722



Встроенный двухдиапазонный 802.11 a/b/g/n Wi-Fi и Bluetooth модули



PoE

Один 10/100 Мбит/с сетевой порт с поддержкой PoE/ PoE+

Протоколы/Стандарты	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®
Сетевые интерфейсы	Один 10/100 Мбит/с порт с поддержкой PoE/PoE+
Bluetooth	Да, встроенный. Bluetooth 4.0 + EDR
Wi-Fi	Да, двухдиапазонный 2.4 & 5ГГц, стандарт 802.11 a/b/g/n, WMM
Речевые кодеки и Возможности	G.711µ/a, G.722 (широкополосный), G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B внутри- и внеполосный DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS
Функции телефонии	SIP пейджинг, многоадресный пейджинг, ожидание вызова с установкой приоритета
HD Audio	Да, HD динамик с поддержкой полнодиапазонного аудио
Динамик	8-ваттный динамик с высокой точностью воспроизведения
QoS	Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1p) и Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Безопасность	Пароль пользовательского и административного уровня, аутентификация на базе MD5 и MD5-sess, конфигурационный файл с 256-битным AES шифрованием, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x управление доступом к среде
Языковая поддержка	Английский, французский, немецкий, португальский, русский, упрощенный китайский, испанский
Обновление/Настройка	Обновление прошивки по TFTP / HTTP / HTTPS или локальная загрузка по HTTP, групповая настройка при помощи XML конфигурационного файла с AES шифрованием
Энергоэффективность	Встроенная поддержка PoE* 802.3af Класс 3, PoE+ 802.3at Класс 4
Температура и влажность	Рабочая: от 0°C до 40°C Хранение: от -10°C до 60°C, Влажность: от 10% до 90% без конденсата
Содержимое упаковки	SIP Громкоговоритель GSC3505, монтажные комплекты, краткое руководство по установке, GPL лицензия
Габариты и вес	Размеры устройства: 215,32 мм (диаметр) x 68,7 мм (глубина) Вес устройства: 0,8 кг, Вес коробки: 1,39 кг
Соответствие	FCC: Часть 15 (CFR 47) Класс B; UL 60950 (адаптер питания); FCC Часть 15C, FCC Часть 15E, MPE CE : EN 55032; EN 55024; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1; EN 301 489-1/17; EN 300 328; EN 301 893; EN 62311; RoHS RCM: AS/NZS CISPR 32/24; AS/NZS 60950.1; AS/NZS 4268 IC: ICES 003, RSS 247, RSP-100, RSS 102