



## 高性能マルチライン IP 電話 GXP2135

GXP2135 はエンタープライズクラスの IP 電話で、ギガビットの通信速度、最大 32 個の仮想 BLF/短縮ダイヤルキーをサポートして、多忙な方の強い味方となります。エンタープライズ IP 電話は、最大 8 回線/ラインキーおよび 4 つの SIP アカウントがあり、2.8 インチのカラー対応 LCD およびフル HD のオーディオ対応です。GXP2135 には、最大 32 個のデジタル & オンスクリーン短縮ダイヤル/BLF キーがあり、利用者にさらなる生産性および効率性を提供します。このエンタープライズ IP 電話は、2 個のギガビットネットワークポートを用いて、業界最速の接続速度を実現、PoE 搭載、内蔵 Bluetooth で携帯機器および Bluetooth ヘッドセットとの同期を行います。GXP2135 は、高度な機能を持ち、強力かつ信頼性の高い IP 電話を求めるビジネスパーソンの理想的な選択肢です

### 8 LINES

8 回線、8 個のデュアルカラーのラインキー (4 つの SIP アカウント付き)、4 個の XML でプログラミング可能な状況依存のソフトキー



### Gigabit

デュアルスイッチ、自動検出式 10/100/1000Mbps ギガビットネットワークポート



32 個のプログラミングおよびカスタマイズ可能な BLF/短縮ダイヤルキー



内蔵 Bluetooth でヘッドセットおよび携帯機器との間で、連絡帳やカレンダーの同期、通話転送が可能



HD オーディオで、オーディオ品質および明瞭さを最大化。全二重のスピーカーフォン



### PoE

内蔵 PoE で機器に電力およびネットワーク接続を供給



EHSガイドラインに準拠した Plantronics のヘッドセットをサポート



自動プロビジョニングオプションには、TR-069 および XML 構成ファイルが含まれます



TLS と SRTP セキュリティ暗号化テクノロジーで通話およびアカウントを保護



4 人同時音声会議で、手軽に電話会議を実施

### zero CONFIG

Zero-Config プロビジョニング用 Grandstream の UCM シリーズ IP PBX 機器と共に使用することで、ワンタッチ通話録音など便利な機能が利用可能

プロトコル / 規格	SIP RFC3261、TCP/IP/UDP、RTP/RTCP、HTTP/HTTPS、ARP、ICMP、DNS (A レコード、SRV、NAPTR)、DHCP、PPPoE、SSH、TELNET、TFTP、NTP、STUN、SIMPLE、LLDP、LDAP、TR-069、802.1x、TLS、SRTP、IPV6
ネットワークインターフェース	PoE 搭載のデュアルスイッチ、自動検出式 10/100/1000 Mbps ギガビットイーサネットポート
表示部	2.8 インチ 320x240 TFT カラー LCD
Bluetooth	あり (内蔵)
機能ボタン	最大 4 個の SIP アカウント付きの 8 個のラインキー、4 個の XML でプログラム可能な状況依存のソフトキー、5 個のナビゲーション/メニューキー、11 個の以下の専用キー:メッセージ (LED インジケーター付き)、電話帳、転送、会議、保留、ヘッドセット、無音、送信/再ダイヤル、スピーカーフォン、音量+、音量-
音声コーデック	G.729A/B、G.711μ/a-law、G.726、G.722 (広帯域)、インバンド・アウトバンド対応 DTMF (In audio、RFC2833、SIP INFO)
補助ポート	RJ9 ヘッドフォンジャック (EHS 準拠の Plantronics ヘッドセット対応)
電話機能	保留、転送、自動転送、4者会議、コールバック/コールピックアップ、回線共有機能 (SCA)/回線ブリッジ機能 (BLA)、ダウンロード可能な電話帳 (XML、LDAP、最大 2000 項目)、通話待機、通話ログ (最大 500 記録)、画面を XML でカスタマイズ可能、オフックの自動応答、click-to-dial、柔軟なダイヤルプラン、ホットデスクング、カスタマイズ可能な呼び出し音、保留中の音楽再生、サーバーの冗長化およびフェイルオーバー
HD オーディオ	あり。広帯域オーディオ対応の HD ヘッドセットとスピーカーフォン
ベーススタンド	あり。2 種類の角度に調整可能。壁取付可能
QoS	レイヤー 2 QoS (802.1Q、802.1p) およびレイヤー 3 (ToS、DiffServ、MPLS) QoS
セキュリティ	ユーザーレベルおよび管理者レベルのパスワードを設定可能、MD5 および MD5-session ベースの認証、256-bit AES 暗号化設定ファイル、SRTP、TLS、802.1x メディアアクセス制御
複数言語対応	英語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、クロアチア語、中国語、韓国語、日本語
アップグレード/プロビジョニング	TFTP / HTTP / HTTPS にてファームウェアのアップグレードが可能、TR-069 または AES 暗号化 XML 構成ファイルを使用して一括プロビジョニングが可能
電源およびグリーンエネルギー効率	ユニバーサル電源アダプター同梱:入力:100 ~ 240V、出力:+12V、0.5A、内蔵 Power-over-Ethernet(802.3af) 最大消費電力:6.4W(電源アダプター使用時)または 6.49W (PoE 使用時)
外観	寸法:201mm(幅) x 193mm(長さ) x 85mm(高さ); 機器重量:0.85kg ; パッケージ重量:1.12kg
温度および湿度	運転時:0°C ~ 40°C、収納時:-10°C ~ 60°C、湿度:10% ~ 90% 非結露
パッケージ内容	GXP2135 電話、コード付きヘッドセット、ベーススタンド、ユニバーサル電源アダプター、ネットワークケーブル、クイック導入ガイド、GPL ライセンス
適合性	FCC:パート 15 (CFR 47) クラス B CE:EN55022 クラス B; EN55024 クラス B; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN60950-1 RCM:AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950.1