



Điện thoại IP cao cấp dùng cho doanh nghiệp

GXP2170

GXP2170 là điện thoại IP cao cấp dùng cho doanh nghiệp, lý tưởng cho những người dùng bận rộn phải xử lý khối lượng cuộc gọi lớn. Điện thoại IP này có tới 12 phím line/line và 6 tài khoản SIP, màn hình màu LCD 4.3 inch (480 x 272) và âm thanh full HD. Được thiết kế với 48 phím điện tử trạng thái, phím quay số nhanh/ BLF trên màn hình giúp người dùng làm việc hiệu quả và năng suất hơn. GXP2170 hỗ trợ kết nối tốc độ cao với 2 cổng mạng gigabit, tích hợp PoE cấp nguồn cho thiết bị, tích hợp bluetooth để đồng bộ hóa với thiết bị di động và tai nghe Bluetooth. Điện thoại IP này cho phép kết nối tối đa 4 module bàn phím mở rộng GXP2200 EXT với màn hình LCD để truy cập lên đến 160 danh bạ quay số nhanh / BLF. GXP2170 là sự lựa chọn hoàn hảo cho người dùng doanh nghiệp đang tìm kiếm một chiếc điện thoại IP cao cấp với chức năng tiên tiến.

12 LINES

12 phím line với đèn led 2 màu, (với 6 tài khoản SIP), 5 phím mềm lập trình theo ngữ cảnh XML

Gigabit

2 cổng mạng Gigabit 10/100 / 1000Mbps tự động cảm biến



48 phím điện tử trạng thái có thể lập trình và tùy chỉnh cho quay số nhanh/BLF, kết nối tối đa 4 module bàn phím mở rộng GXP2200EXT



Tích hợp Bluetooth kết nối với tai nghe và thiết bị di động, để đồng bộ danh bạ, lịch và chuyển cuộc gọi



Âm thanh HD mang lại âm thanh rõ nét và chất lượng cao; loa ngoài hai chiều



Tích hợp PoE để cung cấp nguồn cho thiết bị và kết nối mạng



Hỗ trợ tai nghe Plantronic tương thích với EHS



Tự động cấu hình thiết bị bằng cách sử dụng tệp cấu hình XML được mã hóa TR-069 hoặc AES



Tích hợp cổng USB để nhập/ xuất dữ liệu



Hội nghị âm thanh 5 bên giúp gọi hội nghị dễ dàng



Công nghệ mã hóa bảo mật TLS và SRTP để bảo vệ cuộc gọi và tài khoản



Sử dụng với thiết bị tổng đài IP dòng UCM của Grandstream để không cần cấu hình, ghi âm cuộc gọi 1 chạm và hơn thế nữa

Giao thức/ Tiêu chuẩn	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6, CDP/SNMP/RTCP-XR
Giao diện mạng	2 cổng Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps tự động cảm biến, Tích hợp PoE
Màn hình hiển thị	Màn hình màu LCD TFT 4.3 inch (480x272)
Bluetooth	Có, tích hợp
Phím tính năng	12 phím line hỗ trợ lên tới 6 tài khoản SIP, 5 phím mềm có thể lập trình theo ngữ cảnh XML, 5 phím điều hướng / menu, 11 phím chức năng chuyên dụng cho: TIN NHẮN (với chỉ báo LED) , DANH BẠ, CHUYỂN CUỘC GỌI, HỘI NGHỊ, GIỮ CUỘC GỌI, TAI NGHE, TẮT TIẾNG, GỬI / GỌI LẠI, LOA NGOÀI, VOL +, VOL-
Mã hóa và giải mã âm thanh	Hỗ trợ G7.29A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722(băng rộng), G723.1, iLBC, Opus, trong băng và ngoài băng DTMF(in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Cổng kết nối	Jack tai nghe RJ9 (cho phép EHS với tai nghe Plantronic), USB, cổng kết nối module mở rộng
Tính năng điện thoại	Giữ, chuyển, chuyển tiếp cuộc gọi, hội nghị âm thanh 5 bên, call park, call pickup, shared-call-appearence (SCA)/bridged-line-appearance(BLA), tải xuống danh bạ (XML, LDAP, lên tới 2000 số), cuộc gọi chờ, nhật ký cuộc gọi (lên tới 500 cuộc gọi), tùy chỉnh màn hình XML, tắt quay số tự động, trả lời tự động, click để gọi, kế hoạch quay số linh hoạt, hot desking, nhạc chuông và nhạc chờ cá nhân, dự phòng máy chủ và chuyển đổi dự phòng
Âm thanh HD	Có, âm thanh HD trên cả tay cầm điện thoại và loa ngoài, hỗ trợ âm thanh băng rộng
Module mở rộng	Có, có thể kết nối tới 4 module bàn phím mở rộng GXP2200EXT với tính năng như màn hình LCD 128x384, 20 phím quay số nhanh / BLF với đèn LED hai màu, 2 phím điều hướng và mức tiêu thụ điện năng dưới 1,2W cho mỗi module.
Chân đế	Có, có sẵn 2 vị trí góc, hỗ trợ treo tường
QoS	Lớp 2 QoS (802.1Q, 802.1P) và lớp 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Bảo mật	Sử dụng mật khẩu cấp người dùng và quản trị viên, xác thực dựa trên MD5 và MD5-sess, tệp cấu hình được mã hóa AES 256-bit, SRTP, TLS, kiểm soát truy cập đa phương tiện 802.1x
Ngôn ngữ	Anh, Đức, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga, Croatia, tiếng Trung giản thể và phồn thể, Hàn Quốc, Nhật bản và nhiều hơn
Nâng cấp	Nâng cấp chương trình qua TFTP / HTTP / HTTPS, nâng cấp hàng loạt bằng cách sử dụng tệp cấu hình XML được mã hóa TR-069 hoặc AES, FTP / FTPS
Nguồn cấp	Bộ chuyển đổi nguồn bao gồm: Đầu vào: 100-240V ; Đầu ra: +12V, 1.0A ; Tích hợp PoE (cấp nguồn qua Ethernet) (802.3af) Tiêu thụ điện tối đa : 5.4W(không có GXP2200EXT) hoặc 9.2W(với 4 module mở rộng GXP2200EXTs)
Kích thước và trọng lượng	Kích thước: 228mm(W) x 206mm(L) x 46mm(H); Trọng lượng tiêu chuẩn: 0.98kg Trọng lượng đóng gói: 1.43kg
Nhiệt độ và độ ẩm	Nhiệt độ: 0°C tới 40°C; Lưu trữ: -10°C tới 60°C; Độ ẩm: 10% tới 90% Không ngưng tụ
Nội dung đóng gói	Điện thoại GXP2170, tay cầm điện thoại kèm dây, chân đế, nguồn cấp, cáp mạng hướng dẫn cài đặt nhanh, license GPL
Chứng chỉ	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE: EN55022 Class B; EN55024 Class B; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950.1