



FXS Analog/VoIP-Gateway mit hoher Dichte

GXW4200 serie

Das GXW4216/4224/4232/4248 ist ein hochleistungsfähiges Analog/VoIP-Gateway mit hoher Dichte der nächsten Generation, das vollkompatibel mit SIP-Standards ist und zusammen mit vielen verschiedenen VoIP-Systemen, analogen Telefonanlagen und Telefonen auf dem Markt eingesetzt werden kann. Es bietet 16/24/32/48 analoge FXS-Telefonanschlüsse, ausgezeichnete Sprachqualität, leistungsfähige Telefonfunktionen, einfache Konfiguration, flexible Wählpläne, erweiterte Schutzfunktionen und hervorragende Leistung bei der Handhabung von vielen Telefongesprächen. Das GXW4216/4224/4232/4248-Gateway ist ein kostengünstiges hybrides IP- und Analogtelefonsystem für kleine bis mittlere Unternehmen, das die Möglichkeit bietet, die Vorteile der VoIP-Kommunikation zu nutzen, aber gleichzeitig die betriebswirtschaftlich sinnvolle Weiternutzung vorhandener Analogtelefone, Faxgeräte und Telefonanlagen ermöglicht.



Gigabit
1 x
10M/100M/1000Mbps
RJ45 Port mit
automatischer
Anpassung



TLS/SRTP/HTTPS
für erweiterte
Sicherheit und
Datenschutz



Automatisierte
Bereitstellung mit
TR-069 oder AES-
verschlüsselter XML
Konfigurationsdateie



3 WAY
3-Wege
Konferenz



Failover
SIP server



T.38-kompatible G3-
Faxübertragung



Anrufer-ID: Bellcore
Typ 1 und 2, ETSI,
BT, NTT und DTMF-
basiertes CID



Auto-Erkennung & Auto-
Provisionierung von
GXW42xx via ZeroKonfig
(UCM IP-Telefonanlagen)



Anrufer-ID oder -Blockierung, Anklopfen, blindes oder überwachtes Makeln, Weiterleitung, Nicht-Stören, 3-Wege-Konferenz, Zurück zum letzten Anruf, Paging, Unterstützung für Nachrichtenanzeige-LED (NEON LED) und Stotter-Wählton, automatische Wahlwiederholung

| | |
|---|--|
| Telefonanschlüsse | GXW4216/4224/4232: 16/24/32 x RJ11 FXS-Anschlüsse und 1/1/2 50poliger Telekommunikationsanschluss GXW4248: 2 50polige Telekommunikationsanschlüsse |
| Netzwerkschnittstellen | 1 x 10M/100M/1000Mbps RJ45 Port mit automatischer Anpassung |
| LED-Anzeigen | LAN-Verbindung, LAN-Aktivität, pro Telefonanschluss |
| LCD Anzeige | Hintergrundbeleuchtete 128x32 LCD-Anzeige mit Unterstützung für mehrfache Sprachen |
| Voice-over-Packet-Funktionen | Leistungsfähige fensterbasierte Leistungsechounterdrückung, dynamischer Jitterpuffer, Modemerkenung und automatische Umschaltung auf G.711 |
| Sprachkomprimierung | G.711, G.723.1, G.726 (40/32/24/16), G.729 A/B, iLBC |
| Telefax-über-IP | T.38-kompatible G3-Faxübertragung bis 14,4 kbit/s und automatische Umschaltung auf G.711 für Fax-Pass-Through, Fax-Data-Pump V.17, V.21, V.27ter, V.29 für T.38-Fax-Relay |
| Telefonie-Merkmale | Anrufer-ID oder -Blockierung, Anklopfen, blindes oder überwachtetes Makeln, Weiterleitung, Nicht-Stören, 3-Wege-Konferenz, Zurück zum letzten Anruf, Paging, Unterstützung für Nachrichtenanzeige-LED (NEON LED) und Stotter-Wählton, automatische Wahlwiederholung |
| QoS | DiffServ, TOS, 802.1P/Q VLAN-Tagging |
| Netzprotokolle | TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, PP-PoE, STUN, LLDP (in Planung) |
| DTMF-Methode | Flexible DTMF-Übertragungsmethoden einschließlich In-Audio-, RFC2833 und/oder SIP INFO |
| Signalübertragung | SIP (RFC 3261) über UDP/TCP/TLS |
| SIP Bediener-Profilen pro System | 4 unterschiedliche SIP-Serverprofile pro System und unabhängiges SIP-Konto pro Telefonanschluss |
| Bereitstellung | TFTP, HTTP, HTTPS, TR069 |
| Sicherheit | SRTP, TLS/SIPS, HTTPS, 802.1x (geplant) |
| Verwaltung | Syslog, HTTPS, Web-Browser, telnet, Sprachansage, TR-069 |
| Universalnetzteil | GXW4232/4224/4216: Ausgang: 12 VDC, 5 A; Eingang: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz; GXW4248: Ausgang: 24 VDC, 6,25 A; Eingang: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz |
| Umweltbedingungen | Betrieb: 0 °C~45 °C; Lagerung: -20 °C~60 °C; Luftfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 % (nicht-kondensierend) |
| Elektrische Schutzfunktionen | Überspannungs- und Überstromschutz (ITU-T-Empfehlung K.21, Basisprüfpegel) |
| Physische Angaben | Geräteabmessungen: 440 mm (B) x 255 mm (T) x 44 mm (H) (1 HE) (GXW4248) 440 mm (B) x 185 mm (T) x 44 mm (H) (1 HE) (GXW4216/4224/4232) Gerätengewicht: 3,21 kg; Verpackungsgewicht: 4,31 kg (GXW4248) 2,63 kg; 3,68 kg (GXW4232) 2,57 kg; 3,62 kg (GXW4224) 2,39 kg; 3,48 kg (GXW4216) |
| Montage | Desktop- und Regalmontage mit Fronthaltern |
| Kurz- und Langstrecke | 2 REN, bis zu 1,828.8 m über 24 AWG Draht |
| Anrufer-ID | Bellcore Typ 1 und 2, ETSI, BT, NTT und DTMF-basiertes CID |
| Trennmethode | Besetztton, Polaritätswechsel/Wink, Schleifenstrom |
| Einhaltung von Vorschriften | FCC: Part 15 (CFR 47) Class B, CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, RoHS, C-TICK: AS/NZS CISPR 22 Class B, AS/NZS CISPR 24, AS/NZS 60950, ITU-T K.21 (Basisprüfpegel); UL 60950 (Netzteil) |