

Tabla comparativa de Puntos de Acceso GWN Wi-Fi 6

Modelo	 GWN7660	 GWN7661	 GWN7662	 GWN7664	 GWN7660LR	 GWN7664LR
Dispositivos / Clientes	250+	500+	256+	750+	256+	750+
Rango	Hasta 175 metros	Hasta 100 metros	Hasta 175 metros	Hasta 175 metros	250 metros	300 metros
Interfaces de red	2 puertos Ethernet 10/100/1000 Base-T con detección automática	1 puerto Ethernet de enlace ascendente 10/100/1000M con PoE/PoE+ 2 puertos Ethernet 10/100/1000M con PSE 1 puerto Ethernet 10/100/1000M	1 puerto Ethernet 10/100/1000 Base-T con detección automática 1x detección automática 10/100/1000/2500 Base-T Puerto Ethernet	1 puerto de 1G 1 puerto de 2.5G	2 puertos Ethernet 10/100/1000 Base-T con detección automática	2 puertos Ethernet 10/100/1000 Base-T con detección automática
PoE/PoE+	Soporta PoE 802.3af/ 802.3at; Consumo máximo: 9W	Soporta PoE 802.3af/ 802.3at; Consumo máximo: 25W	Soporta PoE 802.3af/ 802.3at; Consumo máximo: 16W	Soporta PoE 802.3af/ 802.3at; Consumo máximo: 17w	Soporta PoE 802.3af/ 802.3at; Consumo máximo: 12.9W	Soporta PoE 802.3af/ 802.3at; Consumo máximo: 18W
2.4G Throughput	573.5Mbps (2x2:2 MIMO)	573.5Mbps (2x2:2 MIMO)	573.5Mbps (2x2:2 MIMO)	1147Mbps (4x4:4 MIMO)	573.5Mbps (2x2:2 MIMO)	1147Mbps (4x4:4 MIMO)
5G Throughput	1201Mbps (2x2:2 MU-MIMO)	1201Mbps (2x2:2 MU-MIMO)	4804Mbps (4x4:4 MU-MIMO)	2400Mbps (4x4:4 MU-MIMO)	1201 Mbps (4x4:4 MU-MIMO)	2402Mbps (4x4:4 MU-MIMO)
Estándares Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(-Wave-2)/ax	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax	IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
SSIDs	32 SSIDs en total, 16 por radio (2.4GHz & 5GHz)	32 SSIDs en total, 16 por radio (2.4GHz & 5GHz)	32 SSIDs en total, 16 por radio (2.4GHz & 5GHz)	32 SSIDs en total, 16 por radio (2.4 Ghz and 5Ghz)	16 SSIDs por radio	32 SSIDs por radio
Administración de red	GWN.Cloud GWN Manager Controlador Integrado					
Antenas	2 antenas internas de doble banda	4 antenas internas de banda única	6 antenas internas de frecuencia única	8 antenas internas individuales, 4 por banda	2 antenas externas de doble banda	4 antenas externas de doble banda desmontables/ intercambiables
Wi-Fi y Seguridad del sistema	WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Empresa (TKIP/AES); WPA3, Arranque seguro antipiratería y bloqueo de control/datos críticos a través de firmas digitales, certificado de seguridad único y contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo	WEP, WPA/WPA2-PSK, Empresa WPA/WPA2 (TKIP/AES); WPA3, arranque seguro antipiratería y bloqueo de control/datos críticos a través de firmas digitales, certificado de seguridad único y contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo	WEP, WPA/WPA2-PSK, Empresa WPA/WPA2 (TKIP/AES); WPA3, arranque seguro antipiratería y bloqueo de control/datos críticos a través de firmas digitales, certificado de seguridad único y contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo	WEP, WPA/WPA2-PSK, Empresa WPA/WPA2 (TKIP/AES); WPA3, arranque seguro antipiratería y bloqueo de control/datos críticos a través de firmas digitales, certificado de seguridad único y contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo	WEP, WPA/WPA2-PSK, Empresa WPA/WPA2 (TKIP/AES); WPA3, arranque seguro antipiratería y bloqueo de control/datos críticos a través de firmas digitales, certificado de seguridad único y contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo	WEP, WPA/WPA2-PSK, Empresa WPA/WPA2 (TKIP/AES); WPA3, Arranque seguro antipiratería y bloqueo de control/datos críticos a través de firmas digitales, certificado de seguridad único y contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo
Dimensiones	180.4x180.4x40.8mm	135x86x38.5mm	205.3x205.3x45.9mm	205.3x205.3x45.9mm	358.3x115x45.3mm	562.3x140x44.9mm
Montaje	Montaje en pared interior o montaje en techo, kits incluidos	Montable en pared	Montaje en pared interior o montaje en techo, kits incluidos	Montaje en pared interior o montaje en techo, kits incluidos	Montaje en pared o montaje en poste	Montaje en pared o montaje en poste, kits incluidos