



Aparelho sem fio DECT em HD para facilitar a mobilidade DP725

O DP725 é um telefone IP sem fio DECT que permite aos usuários mobilizar a rede VoIP em todos os ambientes de escritório, depósito, loja e residenciais. Suportado pelas estações base VoIP DECT DP750, DP752 e DP755 da Grandstream, ele proporciona uma combinação de mobilidade e telefonia com excelente desempenho. Cada estação base (DP755) permite até 10 aparelhos DP725, e cada DP725 tem alcance de até 400 metros ao ar livre (com o DP755) e 50 metros em local fechado, com 50 horas de conversa e 500 horas em espera. Ele apresenta um conjunto de recursos de telefonia avançados, como suporte para até 20 contas SIP por aparelho (com o DP755), áudio Full HD, tela colorida de 1,8 polegadas, conector para fones de 3,5 mm, PTT, viva-voz e muito mais. Quando emparelhado com as estações base DECT da Grandstream, o DP725 oferece uma solução DECT sem fio de intermediária econômica para qualquer usuário empresarial ou residencial.



Até 20 contas SIP por sistema; até 20 linhas por aparelho



Tecnologia DECT de autenticação e criptografia para proteger chamadas e contas



Audiokonferência de 3 vias para facilitar as teleconferências



Botão PTT exclusivo



As opções de provisionamento automatizado incluem arquivos de configuração XML e TR-069



Utilize com os PBXs IP da série UCM da Grandstream para obter provisionamento com zero configuração



Áudio em HD para maximizar a qualidade e clareza do áudio; viva-voz full duplex



Suporta recursos avançados de telefonia, incluindo transferência de chamadas, encaminhamento de chamadas, chamada em espera, não perturbe, indicação de mensagem em espera, comandos em vários idiomas, plano de discagem flexível e outros

Interface de transmissão	<p>Padrões de telefonia: DECT</p> <p>Faixas de frequência: 1880 – 1900 MHz (Europa), 1920 – 1930 MHz (EUA), 1910 – 1920 MHz (Brasil), 1786 – 1792 MHz (Coreia), 1893 – 1906 MHz (Japão), 1880 – 1895 MHz (Taiwan)</p> <p>Número de canais: 10 (Europa), 5 (EUA, Brasil e Japão), 3 (Coreia), 8 (Taiwan)</p> <p>Alcance em ambientes externos: até 400 metros (DP752/DP755) ou até 300 metros (DP750)</p> <p>Alcance em ambientes internos: até 50 metros</p>
Periféricos	<p>LCD TFT colorido de 1,8 pol (128x160)</p> <p>27 teclas, incluindo 3 teclas programáveis, 5 teclas de navegação/menu, 5 teclas exclusivas para as funções SPEAKERPHONE (viva-voz), MUTE (silenciar), SEND (enviar), POWER/END (ligar/desligar), 3 teclas laterais, sendo 2 de volume (aumentar e diminuir) e 1 tecla PTT</p> <p>LED MWI em 3 cores</p> <p>Conector para fones de 3,5 mm</p> <p>Presilha removível para cinto</p> <p>Porta USB tipo C para carga alternativa e operação sem bateria</p>
Protocolo/padrões	Compatibilidade HAC com aparelhos auditivos
Codecs de voz	Codec G.722 para áudio em HD e codec G.726 para áudio de banda estreita (G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC e OPUS com suporte via estação base DECT complementar), AEC, AGC, redução de ruído ambiente no microfone do aparelho, eliminação avançada de ruído do áudio de entrada
Recursos de telefonia	Espera, transferência, encaminhamento, conferência de três vias, PTT, interfone, agenda para download, chamada em espera, registro de chamadas, resposta automática, discagem com clique, plano de discagem flexível
Áudio em HD	Sim, tanto no aparelho quanto no viva-voz
Segurança	Criptografia e autenticação DECT
Vários idiomas	Inglês, tcheco, alemão, espanhol, francês, hebraico, italiano, holandês, polonês, português, russo, turco, árabe, chinês simplificado, chinês tradicional, japonês, coreano, eslovaco, sérvio, grego, sueco
Upgrade/provisionamento	Upgrade OTA de software (SUOTA), provisionamento OTA do aparelho
Acesso a várias linhas	Cada aparelho pode acessar até vinte (20) linhas
Uso eficiente da energia e energia verde	Fonte de alimentação universal Entrada CA 100-240 V 50/60 Hz; Saída 5 VDC 1 A; Conector USB-C; Bateria recarregável Li-ion de 1500 mAh (500 horas em espera e 50 horas de conversa)
Conteúdo da embalagem	Aparelho, fonte de alimentação universal, base de carga, presilha para cinto, 1 bateria, Manual de Início Rápido
Dimensões (A x L x P)	Aparelho: 135 x 49 x 15,5 mm; Base de carga: 85 x 85 x 25 mm
Peso	Aparelho: 107 g; Base de carga: 61 g; Fonte de alimentação universal: 55 g; Embalagem: 364 g
Temperatura e umidade	Operação: -10 a 45 °C (14 a 113 °F); Carga: 0 a 45 °C (32 a 113 °F) Armazenamento: -20 a 60 °C (-4 a 140 °F); Umidade: 10% a 90% sem condensação
Conformidade	FCC, CE, RCM, IC