



GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD



Беспроводная HD-трубка DECT для мобильности DP725

DP725 — это беспроводной IP-телефон DECT, который обеспечивает мобильность в сетях VoIP любой компании, склада, магазина или жилого дома. Он совместим с базовыми VoIP-станциями DECT Grandstream DP750, DP752 и DP755 и сочетает в себе мобильность и превосходные характеристики. Одна базовая станция (DP755) поддерживает до 10 трубок DP725, которые могут удаляться от нее на расстояние до 400 м вне помещений и до 50 м в помещениях. Ресурса аккумулятора хватит на 50 часов в режиме разговора и 500 часов в режиме ожидания. Каждая трубка DP725 поддерживает до 20 SIP-аккаунтов (при использовании с DP755) и звук Full HD, оснащена цветным дисплеем диагональю 1,8", разъемом 3,5 мм для гарнитуры, спикерфоном, кнопкой Push-to-Talk и другими функциями. При сопряжении с базовыми станциями DECT Grandstream эти трубки превращаются в доступную беспроводную DECT-систему среднего класса, которая подойдет для компаний и домашних пользователей.



До 20 SIP-аккаунтов;
до 20 линий
на трубку



Аутентификация
и шифрование DECT
для защиты звонков
и аккаунтов



Аудиоконференции
(до 3 участников) для
удобной организации
совместных звонков



Специальная кнопка
Push-to-Talk



Автоматическая
настройка с помощью
TR-069 и XML-файлов
конфигурации

**zero
CONFIG**

Настройка Zero Config
при использовании
с IP-ATC Grandstream
серии UCM



Качественный
и чистый звук;
полнодуплексный
спикерфон



Поддержка расширенных
функций: перевода, переадресации
и ожидания вызова,
функции «Не беспокоить»,
индикатора сообщений,
подсказок на нескольких
языках, гибкой настройки
абонентских групп и многого
другого

Радиоинтерфейс	<p>Стандарты связи: DECT</p> <p>Диапазоны частот: 1880–1900 МГц (Европа), 1920–1930 МГц (США), 1910–1920 МГц (Бразилия), 1786–1792 МГц (Корея), 1893–1906 МГц (Япония), 1880–1895 МГц (Тайвань)</p> <p>Количество каналов: 10 (Европа), 5 (США, Бразилия, Япония), 3 (Корея), 8 (Тайвань)</p> <p>Зона покрытия вне помещений: до 400 м (DP752/DP755), до 300 м (DP750)</p> <p>Зона покрытия в помещениях: до 50 метров</p>
Внешние элементы	<p>Цветной ЖК-дисплей TFT диагональю 1,8" (128 x 160)</p> <p>27 кнопок (включая 2 программируемые кнопки), 5 кнопок навигации/меню, 5 специальных кнопок (СПИКЕРФОН, ОТКЛ. МИКРОФОН, ОТПРАВИТЬ, ПИТАНИЕ, ОТБОЙ), 3 боковых кнопки (увеличение/уменьшение громкости и Push-to-Talk)</p> <p>Трехцветный индикатор ожидающего сообщения</p> <p>Разъем 3,5 мм для гарнитуры</p> <p>Съемная клипса для крепления на ремень</p> <p>Разъем USB Type-C для альтернативной зарядки и работы не от аккумулятора</p>
Протоколы/стандарты	Совместимость со слуховыми аппаратами (НАС)
Речевые кодеки	Кодек G.722 для HD-аудио и кодек G.726 для узкополосного звука, G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC и OPUS поддерживаются при использовании с базовой станцией DECT, AEC, AGC, подавление шумов микрофоном трубки, защита от помех во время входящих звонков
Функции телефонии	Удержание, перевод, переадресация, конференции на 3 участников, Push-to-Talk, внутренняя связь, загружаемая телефонная книга, ожидание вызова, журнал звонков, автоответ, вызов одним нажатием, гибкая настройка абонентских групп
HD-аудио	Да, поддерживается трубкой и спикерфоном
Безопасность	Аутентификация и шифрование DECT
Языки	Английский, чешский, немецкий, испанский, французский, иврит, итальянский, голландский, польский, португальский, русский, турецкий, арабский, китайский упрощенный, китайский традиционный, японский, корейский, словацкий, сербский, греческий, шведский
Обновление/настройка	Обновление ПО по воздуху, настройка трубок по воздуху
Доступ к нескольким линиям	Каждой трубке доступно до 20 линий
Питание и энергоэффективность	<p>Универсальный источник питания, вход: 100–240 В, 50/60 Гц; выход: 5 В пост. тока, 1 А; разъем USB-C</p> <p>Заряжаемая литийионная батарея 1500 мА·ч (500 ч в режиме ожидания, 50 ч в режиме разговора)</p>
Содержимое упаковки	Трубка, универсальный адаптер питания, зарядная станция, зажим для крепления на ремень, одна литийионная батарея, краткое руководство
Размеры (В × Ш × Г)	Трубка: 135 x 49 x 15,5 мм; зарядная станция: 85 x 85 x 25 мм
Вес	Трубка: 107 г; зарядная станция: 61 г; универсальный источник питания: 55 г; упаковка: 364 г
Температура и влажность	<p>Эксплуатация: от –10 до +45 °С; зарядка: от 0 до +45 °С</p> <p>Хранение: от –20 до +60 °С; влажность: 10–90 % (без конденсации)</p>
Соответствие требованиям	FCC, CE, RCM, IC