



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



Wytrzymała słuchawka bezprzewodowa DECT HD DP735

DP735 to wytrzymała bezprzewodowa słuchawka IP DECT, który pozwala użytkownikom wykorzystać sieć VoIP w każdej firmie, magazynie, sklepie detalicznym i budynku mieszkalnym. Jest obsługiwana przez stacje bazowe DECT VoIP Grandstream DP750, DP752 i DP755 i zapewnia połączenie mobilności i najwyższej jakości usług telefonicznych. Każda stacja bazowa (DP755) obsługuje do 10 słuchawek DP735, natomiast każda słuchawka DP735 zapewnia zasięg do 400 metrów na zewnątrz (z DP755) i 50 metrów w pomieszczeniach, a także 65 godzin rozmów i 650 godzin czasu czuwania. Urządzenie oferuje szereg zaawansowanych funkcji telefonicznych, w tym obsługę do 20 kont SIP na słuchawkę (z DP755), dźwięk Full HD, kolorowy wyświetlacz TFT LCD o przekątnej 2,4 cala, gniazdo zestawu słuchawkowego 3,5 mm, funkcję Push-to-Talk, zestaw głośnomówiący i wiele innych. W przypadku sparowania ze stacjami bazowymi DECT firmy Grandstream, DP735 to wysokiej klasy słuchawka, która oferuje zaawansowane bezprzewodowe rozwiązanie DECT dla każdego użytkownika biznesowego lub domowego.




Do 20 kont SIP na system;
20 linii na słuchawkę



Technologia
uwierzytelniania
i szyfrowania w systemie
DECT zabezpiecza
połączenia i konta



Trójkierunkowe połączenia
konferencyjne audio
ułatwiają organizowanie
konferencji



Dedykowany przycisk
Push-to-Talk; wbudowane
czujniki zbliżeniowe i
akcelerometr



Opcje automatycznej
zdalnej konfiguracji
obejmują pliki
konfiguracyjne TR-069
oraz XML

**zero
CONFIG**

Użytkowanie wraz z
centralą IP PBX serii
UCM firmy Grandstream
umożliwia zdalną
konfigurację typu Zero-
Config



Dźwięk HD zapewniający
najwyższą jakość
i czystość dźwięku,
pełnodupleksowy tryb
głośnomówiący



Solidna konstrukcja,
klasa ochrony IP67
— wodoodporność,
pyłoszczelność, odporność
na środki czyszczące,
obudowa antybakteryjna
, odporność na upadek z
wysokości 2,5 m

Interfejs bezprzewodowy	Normy telefoniczne: DECT Pasma częstotliwości: 1880–1900 MHz (Europa), 1920–1930 MHz (Stany Zjednoczone), 1910–1920 MHz (Brazylia), 1786–1792 MHz (Korea), 1893–1906 MHz (Japonia), 1880–1895 MHz (Tajwan) Liczba kanałów: 10 (Europa), 5 (Stany Zjednoczone, Brazylia lub Japonia), 3 (Korea), 8 (Tajwan) Zasięg na zewnątrz: do 400 m (DP752/DP755) lub do 300 metrów (DP750) Zasięg w pomieszczeniach: do 50 m
Urządzenia peryferyjne	2,4-calowy (240 × 320) kolorowy wyświetlacz TFT LCD 27 klawiszy, w tym 3 klawisze funkcyjne, 5 klawiszy nawigacyjnych/menu, 4 dedykowane klawisze funkcyjne: GŁOŚNIK, WYCISZENIE, WYŚLIJ, ZASILANIE/ZAKOŃCZENIE, 3 klawisze boczne, w tym 2 klawisze głośności (zwiększanie i zmniejszanie) i 1 klawisz Push-to-Talk 3-kolorowa dioda LED MWI Port słuchawkowy 3,5 mm Czujniki zbliżeniowe i akcelerometr Zdejmowany zaczep na pasek Port Micro-USB port umożliwiający alternatywne ładowanie oraz działanie bez baterii Tryb dzwonienia z wibracją
Protokół/standardy	Zgodność ze standardem kompatybilności aparatów słuchowych (HAC)
Kodeki głosowe	Kodek G.722 dla dźwięku HD i kodek G.726 dla dźwięku wąskopasmowego (G.711μ-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC i OPUS są obsługiwane przez towarzyszącą stację bazową DECT), AEC, AGC, redukcja szumów otoczenia w mikrofonie słuchawki, zaawansowana redukcja szumów dla dźwięku połączenia przychodzącego
Funkcje telefoniczne	Wstrzymanie, przekierowanie, przekazanie, trójkierunkowa konferencja, funkcja Push-to-Talk, interkom, książka telefoniczna z możliwością pobrania, połączenia oczekujące, rejestr połączeń, automatyczne odbieranie, kliknięcie w celu nawiązania połączenia, elastyczny plan wybierania numerów
Dźwięk w jakości HD	Tak, zarówno słuchawka, jak i głośnik
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie i szyfrowanie DECT
Obsługa wielu języków	angielski, czeski, niemiecki, hiszpański, francuski, hebrajski, włoski, holenderski, polski, portugalski, rosyjski, turecki, arabski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, japoński, koreański, słowacki, serbski, grecki, szwedzki
Aktualizacja/zdalna konfiguracja	Aktualizacja oprogramowania przez sieć bezprzewodową (SUOTA), zdalna konfiguracja słuchawki przez sieć bezprzewodową
Dostęp do wielu linii	Każda słuchawka umożliwia dostęp do maksymalnie dwudziestu (20) linii
Zasilanie i oszczędność energii	Zasilacz uniwersalny; wejście 100–240 VAC 50/60 Hz; wyjście 5 VDC 1 A; złącze Micro-B USB; Akumulator litowo-jonowy o pojemności 2000 mAh, 650 godzin czuwania i 65 godzin rozmów (dane laboratoryjne)
Zawartość opakowania	Słuchawka, zasilacz uniwersalny, podstawka ładująca, zaczep do paska, 1 bateria, skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	Słuchawka: 166,00 × 57,80 × 26,30 mm; podstawka ładująca: 82,00 × 80,00 × 30,60 mm
Masa	Słuchawka: 221,5 g; Podstawka ładująca: 56 g; Zasilacz uniwersalny: 55 g; Opakowanie: 535 g
Wodoodporność	Klasa ochrony IP67 — wodoodporność, pyłoszczelność, odporność na środki czyszczące, obudowa antybakteryjna, odporność na upadek z wysokości 2,5 m
Temperatura i wilgotność	Praca: -10° do 45°C (14 do 113°F); Ładowanie: 0 do 45°C (32 do 113°F) Przechowywanie: -20°C do 60°C (-4 do 140°F); Wilgotność: od 10% do 90%, bez kondensacji
Zgodność	FCC, CE, RCM, IC