GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD

DECT-VoIP-Basisstation mit großer Reichweite

DP755

Die DP755 ist eine leistungsfähige DECT-VoIP-Telefonbasisstation, die zusammen mit bis 10 DECT-Mobilteilen der DP-Serie von Grandstream in Unternehmen und zu Hause Mobilität bietet. Mit einer Reichweite im Freien von bis zu 400 Metern mit dem DP735/DP730/DP725- oder bis zu 350 Metern mit dem DP722/DP720-Mobilteil sowie im Innenbereich von bis zu 50 Metern können Sie sich an Arbeitsplatz oder zu Hause frei bewegen. Die DECT-VoIP-Telefonbasisstation unterstützt bis zu 10 Mobilteile und 20 SIP-Konten neben 3er-Sprachkonferenzen, Full-HD-Audio und integriertes PoE. Durch ein auf allen Mobilteilen geteiltes SIP-Konto, die alles nahtlose vereint, können Sie alle Anrufe unabhängig von ihrem Standort in Echtzeit annehmen. Die DP755 unterstützt eine Reihe automatischer Bereitstellungsmethoden und sichere TLS/SRTP/HTTPS-Verschlüsselung. In Kombination mit den Mobilteilen von Grandstream stellt dieDP755 eine leistungsfähige DECT-Lösung für jedes Unternehmen oder Zuhause dar.

20 LINES

Bis zu 20 SIP-Konten pro System, bis zu 20 Leitungen pro Mobilteil

DECT-Authentifizierung und Verschlüsselungstechnologie zum Schutz von Anrufen und Konto

3 WAY

Einfache 3er-Sprachkonferenzgespräche

Unterstützt Push-to-Talk.

Automatische Bereitstellungsoptionen inkl. TR-069 und XML-Konfigurationsdateien

zero CONFIG

Einsatz mit der UCM-IP-PBX-Serie von Grandstream mit Zero Config Provisioning

HD

HD-Audio für höchste Audioqualität und Klarheit, Full-Duplex-Freisprecheinrichtung

Unterstützt erweiterte Telefoniefunktionen, einschließlich Anrufweiterschaltung und -weiterleitung, Anklopfen, Nicht stören, mehrsprachige Eingaben, flexibler Wählplan und mehr.

Funkkschnittstelle	**Telefoniestandards:** DECT **Frequenzbänder:** 1.880 bis 1.900 MHz (Europa), 1.920 bis 1.930 MHz (USA), 1.910 bis 1.920 MHz (Brasilien), 1.786 bis 1.792 MHz (Korea), 1.893 bis 1.906 MHz (Japan), 1.880 bis 1.895 MHz (Taiwan) **Anzahl der Kanäle:** 10 (Europa), 5 (USA, Brasilien oder Japan), 3 (Korea), 8 (Taiwan) **Reichweite im Freien:** bis zu 400 Meter (DP735/DP730/DP725) oder bis zu 350 Meter (DP722/DP720) **Reichweite im Innenbereich:** bis zu 50 Meter
Peripherie	3 LED-Anzeigen: Power, Netzwerk, DECT-Kopplung/Paging-Taste 1 10/100-Mbps-Auto-Sensing-Ethernet-Port mit integriertem PoE
Protokoll/Standards	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A Record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
Sprachcodecs	G.711µ/a-law, G.723.1, G.729A/B, G.726-32, iLBC, G.722, OPUS, in-band- und out-of-band-DTMF (eingehendes Audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, PLC, AJB
Telefoniefunktionen	Halten, Transfer, Weiterleitung, 3er-Konferenz, herunterladbares Telefonbuch (XML, LDAP, bis zu 3.000 Einträge), Anklopfen, Anrufverlauf (bis zu 1.500 Einträge), automatische Antwort, flexibler Wählplan, Serverredundanz und Fail-Over
QoS	Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1p) und Layer 3 (ToS, Diffserv, MPLS)
Sicherheit	Zugriffskontrolle auf Nutzer- und Administratorebene, MD5- und MD5-sitzungsbasierte Authentifizierung, 256-bit-AES-Verschlüsselungskonfigurationsdatei, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x-Medienzugriffskontrolle, DECT-Authentifizierung und -Verschlüsselung
Mehrsprachig	Englisch, Tschechisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Hebräisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Arabisch, Chinesisch (Vereinfacht), Chinesisch (Traditionell), Japanisch, Koreanisch, Slowakisch, Serbisch
Upgrade/Bereitstellung	Firmware-Upgrade über TFTP/HTTP/HTTPS und lokalen Upload, Massenbereitstellung über TR-069 oder verschlüsselte AES-XML-Konfigurationsdatei
Mehrere SIP-Konten	Bis zu 20 verschiedene SIP-Konten pro System **Jedem Mobilteil** können bis zu 20 SIP-Konten zugewiesen werden. **Jedes SIP-Konto** kann jedem beliebigen Mobilteil zugewiesen werden.
Ring Group	Flexible Optionen, wenn mehrere Mobilteile das gleiche SIP-Konto teilen: **Parallelmodus:** Alle Telefone klingeln gleichzeitig, und nachdem an einem Telefon angenommen wurde, können von anderen Telefonen neue Anrufe getätigt werden. **HS-Modus:** Von mehreren Mobilteilen kann mit dem gleichen Konto ein abgehender Anruf getätigt werden, aber alle eingehenden Anrufe werden auf ein einziges Mobilteil geleitet.
Stromversorgung und Stromsparen	Universelle Stromversorgung: Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz; Ausgang: 5 V DC, 1 A; Micro-USB-Anschluss; PoE: IEEE802.3af Class 1, 0,44 W bis 3,84 W
Lieferumfang	Basisstation, universelle Stromversorgung, Ethernet-Kabel, Schnellstartanleitung, GPL-Erklärung
Abmessungen (H x B x T)	140,31 x 64,98 x 105 mm
Gewicht	Basisstation: 140 g; Universelle Stromversorgung: 50 g; Verpackung: 370 g
Temperatur und Luftfeuchtigkeit	Betrieb: -10 bis 45 °C; Lagerung: -20 bis 60 °C Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %, nicht kondensierend
Konformität	FCC, CE, RCM, IC