



Microphone sans fil de bureau GMD1208

Le GMD1208 est un microphone supplémentaire qui accompagne le système de conférence multimédia GVC3220 Ultra HD de Grandstream afin d'augmenter la portée de la couverture audio globale. Ce microphone de bureau sans fil Bluetooth intégré permet également le couplage avec des appareils Bluetooth pour fournir une qualité vocale HD. Grâce au couplage des ultrasons, à la longue durée de conversation, au double mode exclusif 2.4G/ BT et à la transmission anti-erreur, le GMD1208 apporte mobilité et flexibilité pour une solution de conférence simple et efficace. Grâce à la technologie dynamique de formation de faisceau, 8 microphones omnidirectionnels peuvent choisir efficacement jusqu'à 24 directions de faisceau, couvrant la voix sur 360 degrés en qualité de bande complète, dans un rayon de 5 mètres pour une meilleure expérience utilisateur. La touche tactile multifonctions de cet appareil peut activer diverses fonctions avec différentes opérations et comprend un indicateur LED pour les notifications d'état. Ces fonctions simples d'utilisation font du GMD1208 un choix idéal pour les organisations qui ont besoin d'un placement optimal des microphones avec une couverture de salle très étendue et une qualité audio impeccable.



Bouton tactile capacitif de mise en sourdine avec LED



Batterie Li-ion intégrée de 1 500 mA



Port micro-B pour le chargement, microphone BYOD et mise à niveau



Indicateur de niveau de batterie faible



Protocoles Bluetooth v2.1+EDR



Technologie sans fil 2,4 GHz exclusive avec la technologie dynamique de formation de faisceaux



Technologie de couplage des ultrasons



Codage audio de grande qualité avec seuil de tolérance d'erreur



8 MEMS omnidirectionnels intégrés avec une portée de 5 mètres

MIC	8 MEMS omnidirectionnels MEMS Jusqu'à 5 mètres de portée
Distance maximale de connexion	En mode 2.4G : jusqu'à 66 pieds. En mode Bluetooth : jusqu'à 33 pieds.
Fonctionnalité audio	ANS, AGC/DRC, technologie de bouclier anti-bruit
Codecs audio	Opus
Mode	Technologie exclusive 2,4 G, Bluetooth, Apportez votre propre matériel
Bluetooth	Apportez votre propre matériel
Possibilité de monter plusieurs modules en série	Jusqu'à 2
Ports auxiliaires	Port USB micro-B
LED	1 LED tricolore pour indication de statut 1 LED bicolore pour indication de mode sourdine 1 LED bicolore pour indication de mise sous tension
Alimentation et économie d'énergie	Adaptateur secteur universel avec Entrée : 220 V ; Sortie : 5 V, 1 A Batterie Li-ion 1 500 mA, 12 h en conversation
Caractéristiques physiques	Dimensions de l'appareil : 105 mm x 105 mm x 16,9 mm ; Poids de l'appareil : 131,4 g Dimensions de l'emballage : 185 mm x 137 mm x 60 mm ; Poids du colis : 330,5 g
Caractéristiques environnementales	Service : 0° C à 40° C Stockage : -10° C à 60° C, Humidité : 10 à 90 % (sans condensation)
Contenu de l'emballage	1 microphone GMD1208, 1 câble USB, 1 guide d'installation rapide, 1 alimentation électrique, 1 licence GPL
Conformité	FCC : Section 15 (CFR 47) Classe B ; UL 60950 (adaptateur secteur) ; Section 68 (HAC) CE : EN55022 Classe B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM : AS/ACIF S004 ; AS/NZS CISPR22/24 ; AS/NZS 60950 ; AS/NZS 4268 IC : ICES 003, RSS 247, CS 03, RSS 102