



Stacjonarny mikrofon bezprzewodowy GMD1208

GMD1208 jest mikrofonem przeznaczonym do użytku z systemem do konferencji wideo Ultra HD GVC3220 firmy Grandstream, który poprawia ogólny zasięg odbioru dźwięku. Niniejszy bezprzewodowy mikrofon biurkowy wyposażony jest w funkcję Bluetooth, umożliwiającą łączność Bluetooth z innymi urządzeniami, by zapewnić jakość dźwięku HD. Dzięki parowaniu ultradźwiękowemu, długiemu czasowi pracy, zastrzeżonemu trybowi podwójnemu 2,4 GHz/BT i odpornej na błędy transmisji na duże odległości, mikrofon GMD1208 poprawia mobilność i elastyczność rozwiązania do konferencji. Proprietäre 2,4GHz WLAN Übertragung mit dynamischer Beamforming-Technologie. Wielofunkcyjny klawisz dotykowy tego urządzenia umożliwia włączanie różnych funkcji i jest wyposażony we wskaźnik LED do obsługi powiadomień o stanie. Te przyjazne dla użytkownika funkcje sprawiają, że GMD1208 jest idealnym wyborem dla organizacji potrzebujących optymalnego rozmieszczenia mikrofonów z szerokim zasięgiem i wysoką jakością dźwięku.



Pojemnościowy przycisk wyciszenia z wskaźnikiem LED



Wbudowany akumulator litowo-jonowy 1500 mAh



Port micro-B do ładowania, podłączania własnego mikrofonu oraz rozbudowy



Wskaźnik niskiego poziomu energii



Protokoły Bluetooth v2.1+EDR



Proprietäre 2,4GHz WLAN Übertragung mit dynamischer Beamforming-Technologie



Technologia parowania ultradźwiękowego



Wysokiej jakości kodowanie dźwięku z korekcją błędów



Osiem wbudowanych, wielokierunkowych mikroukładów elektromechanicznych o zasięgu pięciu metrów

MIC	Osiem wielokierunkowych mikroukładów elektromechanicznych Odbiór dźwięku z pięciu metrów
Maksymalny zasięg połączenia	W trybie 2,4 GHz: do 20 m W trybie Bluetooth: do 10 m
Funkcje dźwięku	ANS, AGC/DRC, technologia tłumienia szumów
Kodeki dźwięku	Opus
Tryb	Zastrzeżona 2,4 G, Bluetooth, BYOD (Przynieś własne urządzenie)
Bluetooth	Bluetooth 2.1+EDR
Tryb kaskadowy	Do dwóch
Porty pomocnicze	Port Micro-B USB
Oświetlenie LED	Jedna trójkolorowa dioda do wskazywania stanu Jedna dwukolorowa dioda do wskazywania wyciszenia Jedna dwukolorowa dioda do wskazywania zasilania
Zasilanie i oszczędność energii	Dołączony uniwersalny zasilacz Wejście: 220 V, wyjście: 5 V, 1 A Akumulator litowo-jonowy 1500 mAh, czas prowadzenia rozmowy: 12 godz.
Właściwości fizyczne	Wymiary urządzenia: 105 mm × 105 mm × 16,9 mm; Masa urządzenia: 131,4 g Wymiary opakowania: 185 mm × 137 mm × 60 mm; Masa w opakowaniu: 330,5 g
Środowisko	Eksploatacja: od 0°C do 40°C Przechowywanie: od -10°C do 60°C Wilgotność: od 10% do 90% bez kondensacji
Zawartość opakowania	1 × mikrofon GMD1208, 1 × kabel USB, 1 × skrócona instrukcja obsługi, 1 × zasilacz, 1 × licencja GPL
Zgodność	FCC: Część 15 (CFR 47) klasa B; UL 60950 (zasilacz); część 68 (HAC) CE: EN55022 klasa B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268 IC: ICES 003, RSS 247, CS 03, RSS 102