



10 hatlı Taşıyıcı Sınıfı IP Telefon

GRP2615

GRP2615, toplu yayılım ve kolay yönetim için sıfır dokunuşlu yapılandırma ile tasarlanmış yüksek kaliteli taşıyıcı sınıfı bir IP telefondur. Şık bir tasarıma ve entegre Wi-Fi, Bluetooth desteği, 40 çok amaçlı tuş (MPK), kullanılabilir bir uzatma modülü, çift Gigabit portu ve daha fazlasını içeren yeni nesil özelliklere sahip olmanın yanı sıra 10 hattı ve 5 SIP hesabını destekler. Bu cihaz, kolay logo özelleştirmesine imkan tanımak için değiştirilebilir önyüzlü büyük bir 4,3 inç renkli LCD ile donatılmıştır. GRP serisi, güvenli önyükleme, çift ürün bilgisi görüntüsü ve şifreli veri depolama da dahil olmak üzere kurumsal düzeyde güvenlik sağlamak için taşıyıcı sınıfı güvenlik özellikleri içerir. Bulut yapılandırma ve merkezi yönetim için GRP2615, Grandstream bitiş noktalarının yayılımını yapılandırmak, sağlamak, yönetmek ve izlemek için merkezi bir arayüz sağlayan Grandstream Cihaz Yönetim Sistemi (GDMS) tarafından desteklenir. Yoğun masaüstü çalışanlarının ihtiyaçları için tasarlanan ve işletmeler, hizmet sağlayıcılar ve diğer yüksek hacimli pazarların kolay kullanımı için tasarlanan GRP2615, kullanımı kolay ve kolay yayımlı bir ses platformu sunar.



Geniş bant ses desteğine sahip HD ses, ahize ve hoparlör



5 adede kadar SIP hesabı
10 hat tuşu



40 gömülü dijital BLF tuşu; kullanılabilir uzatma modülü, modül başına 40 BLF/hızlı arama tuşu sunar



Güvenli önyükleme, çift ürün bilgisi görüntüsü ve şifreli veri depolama da dahil kurumsal düzeyde koruma



Entegre çift bantlı 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi



Entegre PoE'li çift anahtarlamalı otomatik algılama 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet portları



Kolay logo özelleştirmesine imkan tanımak için değiştirilebilir önyüz



Entegre Bluetooth

Protokoller/Standartlar	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A kaydı, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6
Ağ Arayüzleri	Entegre PoE'li çift anahtarlamalı otomatik algılama 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet portları
Bluetooth	Evet, entegre
Wi-Fi	Evet, entegre çift bantlı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz ve 5GHz)
Grafik Ekran	4,3 inç (480x272) TFT renkli LCD
Ses Kodekleri ve Özellikleri	G.729A/B, G.711 µ/a-law, G.726, G.722(geniş bant), G.723, iLBC, OPUS, bant içi ve bant dışı DTMF(ses içi, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJP, AGC desteği
Telefon Özellikleri	Bekletme, aktarma, ileri, 3 yönlü konferans, arama bekletme, arama alma, ortak arama görünümü (SCA)/köprülü hat görünümü (BLA), indirilebilir telefon defteri (XML, LDAP, 2000 girişe kadar), arama bekletme, arama kaydı (2000 kayda kadar), ekranın XML özelleştirmesi, telefon açıkken otomatik çevirme, otomatik cevaplama, çevirmek için tıkla, esnek arama planı, hot-desking, kişiselleştirilmiş müzikli zil sesleri ve beklemede müzik, sunucu yedekliliği ve yük devretme
HD Ses	Evet, geniş bant ses destekli HD ahize ve hoparlör
Uzatma Modülü	Evet (GBX20)
Özellik Tuşları	5 SIP hesabına kadar 10 hat tuşu, 5 XML programlanabilir içeriğe duyarlı yazılım tuşu, 5 navigasyon/menü tuşu, aşağıdakiler için 9 özel fonksiyon tuşu: MESAJ (LED göstergeli), AKTARMA, BEKLETME, KULAKLIK, SESSİZ AL, GÖNDERME/TEKRAR ARAMA, HOPARLÖR, SES+, SES-
Baz Standı	Evet, 2 açılı konumu mevcuttur, Duvara Monte Edilebilir (*duvara monte ayrı satılır)
QoS	Katman 2 QoS (802.1Q, 802.1P) ve Katman 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS)
Yardımcı Portlar	RJ9 kulaklık jakı (Plantronics kulaklıklarıyla EHS'ye izin verir), USB
Güvenlik	Kullanıcı ve yönetici düzeyinde şifreler, MD5 ve MD5 oturum bazlı kimlik doğrulama, 256 bit AES şifreli yapılandırma dosyası, SRTP, TLS, 802.1x medya erişim kontrolü, güvenli ön yükleme
Çok dilli	İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Hırvatça, Çince, Korece, Japonca ve daha fazlası
Yükseltme/Yapılandırma	FTP/TFTP/TFTPS/HTTP/HTTPS ile ürün bilgisi güncellemesi, GDMS (Grandstream Cihaz Yönetim Sistemi), TR-069 veya AES şifreli XML yapılandırma dosyası ile toplu yapılandırma
Güç ve Yeşil Enerji Verimliliği	Evrensel güç adaptörü dahildir: Giriş: 100 - 240V; Çıkış: +12VDC, 1A Ethernet üzerinden Entegre Güç (802.3af) IEEE 802.3az verimli enerji Ethernet Maksimum güç tüketimi 6,3W (güç adaptörü) veya 7.4W (PoE)
Sıcaklık ve Nem	Çalışma: 0°C ila 40°C, Saklama: -10°C ila 60°C Nem: %10 ila %90 yoğuşmasız
Paket İçeriği	GRP2615 telefon, kablolu ahize, telefon standı, 12V güç adaptörü, ağ kablosu, Hızlı Kurulum Kılavuzu, GPL lisansı
Fiziksel	Boyutlar: ; Ünite ağırlığı: 970g; Paket ağırlığı: 1480g Boyutlar: 243mm x 210mm x 82,3mm
Uyum	FCC: Kısım 15 Sınıf B; Kısım 15 Alt kısım C, 15.247; Kısım 15 Alt kısım E, 15.407; FCC Kısım 68 HAC CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301489-1; EN 301489-17; EN 300328; EN 301893; EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004. IC: ICES-003; CS-03; RSS-247; RSS-102.