



6 hatlı Taşıyıcı Sınıfı IP Telefon

GRP2616

GRP2616, toplu yayılım ve kolay yönetim için sıfır dokunuşlu yapılandırma ile tasarlanmış yüksek kaliteli taşıyıcı sınıfı bir IP telefonudur. Şık bir tasarıma ve entegre Wi-Fi, Bluetooth desteği, 48 sanal çok amaçlı tuş (MPK), çift Gigabit portu ve daha fazlasını içeren yeni nesil özelliklere sahip olmanın yanı sıra 6 hattı ve 16 SIP hesabını destekler. Bu cihaz, kolay logo özelleştirmesine imkan tanımak için değiştirilebilir önyüzlü 4,3 inç renkli LCD ve ek bir 2,4 inç görüntüleme ekranı ile donatılmıştır. GRP serisi, güvenli önyükleme, çift ürün bilgisi görüntüsü ve şifreli veri depolama da dahil olmak üzere kurumsal düzeyde güvenlik sağlamak için taşıyıcı sınıfı güvenlik özellikleri içerir. Bulut yapılandırma ve merkezi yönetim için GRP2616, Grandstream bitiş noktalarının yayılmasını yapılandırmak, sağlamak, yönetmek ve izlemek için merkezi bir arayüz sağlayan Grandstream Cihaz Yönetim Sistemi (GDMS) tarafından desteklenir. Yoğun masaüstü çalışanlarının ihtiyaçları için tasarlanan ve işletmeler, hizmet sağlayıcılar ve diğer yüksek hacimli pazarların kolay kullanımı için tasarlanan GRP2616, kullanım kolay ve kolay yayılmış bir ses platformu sunar.



Geniş bant ses desteğine sahip HD ses, ahize ve hoparlör



16 adede kadar SIP hesaplı 6 hat tuşu



Dijital BLF tuşlu çift LED ekrانlar




Güvenli önyükleme, çift ürün bilgisi görüntüsü ve şifreli veri depolama da dahil kurumsal düzeyde koruma



Entegre çift bantlı 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi



Entegre PoE'li çift anahtarlamalı otomatik algılama 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet portları



Kolay logo özelleştirmesine imkan tanımak için değiştirilebilir önyüz



Entegre Bluetooth

Protokoller/Standartlar	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A kaydi, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6
Ağ Arayüzleri	Entegre PoE'li çift anahtarlamalı otomatik algılama 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet portları
Bluetooth	Evet, entegre
Wi-Fi	Evet, entegre çift bantlı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz ve 5GHz)
USB	Evet
Grafik Ekran	4,3 inch (480x272) TFT renkli LCD, 2,4 inch (240x320) ek ekran
Ses Kodekleri ve Özellikleri	G.7.29A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722(geniş bant), G723, iLBC, OPUS, bant içi ve bant dışı DTMF(ses içi, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC desteği
Telefon Özellikleri	Bekletme, aktarma, ileri, 3 yönlü konferans, arama bekletme, arama alma, ortak arama görünümü (SCA)/köprülü hat görünümü (BLA), indirilebilir telefon defteri (XML, LDAP, 2000 girişe kadar), arama bekletme, arama kaydı (2000 kayda kadar), ekranın XML özelleştirmesi, telefon açıkken otomatik çevirme, otomatik cevaplama, çevirmek için tıkla, esnek arama planı, hot-desking, kişiselleştirilmiş müzikli zil sesleri ve beklemede müzik, sunucu yedekliliği ve yük devretme
HD Ses	Evet, geniş bant ses destekli HD ahize ve hoparlör
Özellik Tuşları	16 adede kadar SIP hesaplı 6 çift renkli hat tuşu (24 adede kadar yapılandırılabilir BLF/hızlı arama tuşu olarak digital olarak programlanabilir), 5 XML programlanabilir içeriğe duyarlı yazılım tuşu, 5 navigasyon/menü tuşu, aşağıdakiler için 10 özel fonksiyon tuşu: MESAJ (LED göstergeli), TELEFON DEFTERİ, AKTARMA, KONFERANS, BEKLETME, KULAKLIK, SESSİZE AL, GÖNDERME/TEKRAR ARAMA, HOPARLÖR, SES+, SES-
Baz Standı	Evet, 2 açı konumu mevcuttur, Duvara Monte Edilebilir (*duvara monte ayrı satılır)
QoS	Katman 2 QoS (802.1Q, 802.1P) ve Katman 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Yardımcı Portlar	RJ9 kulaklık jakı (Plantronics kulaklıklarıyla EHS'ye izin verir), USB
Güvenlik	Kullanıcı ve yönetici düzeyinde şifreler, MD5 ve MD5 oturum bazlı kimlik doğrulama, 256 bit AES şifreli yapılandırma dosyası, SRTP, TLS, 802.1x medya erişim kontrolü, güvenli ön yükleme
Çok dilli	İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Hırvatça, Çince, Korece, Japonca ve daha fazlası
Yükseltme/Yapilandırma	FTP/TFTP/TFTPS/HTTP/HTTPS üzerinden Ürün Bilgisi Güncellemesi, GDMS/TR-069 veya AES şifreli XML yapılandırma dosyası kullanarak toplu yapılandırma
Güç ve Yeşil Enerji Verimliliği	Evrensel güç adaptörü dahildir: Giriş: 100-240V; Çıkış: +12V, 1A; Ethernet üzerinden Entegre Güç (802.3af) IEEE 802.3az verimli enerji Ethernet Maksimum güç tüketimi 6,1W (güç adaptörü) veya 7.8W (PoE)
Sıcaklık ve Nem	Çalışma: 0°C ila 40°C Saklama: -10°C ila 60°C Nem: %10 ila %90 Yoğuşmasız
Paket İçeriği	GRP2616 telefon, kablolu ahize, telefon standı, 12V güç adaptörü, ağ kablosu, Hızlı Kurulum Kılavuzu, GPL lisansı
Fiziksel	Ünite ağırlığı: 1020g; Paket ağırlığı: 1650g Boyutlar: 247mm x 228mm x 82,4mm
Uyum	FCC: Bölüm 15 Sınıf B; Bölüm 15 Alt Bölüm C, 15.247; Bölüm 15 Alt Bölüm E, 15.407; FCC Bölüm 68 HAC; Bölüm 1 Alt Bölüm (MPE) CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301489-1; EN 301489-17; EN 300328; EN 301893; EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004; AS NZS 2772.2 IC: ICES-003; CS-03; RSS-247; RSS-102(MPE).