



6 hatlı Taşıyıcı Sınıfı IP Telefon

GRP2616

GRP2616, toplu yayılım ve kolay yönetim için sıfır dokunuşlu yapılandırma ile tasarlanmış yüksek kaliteli taşıyıcı sınıfı bir IP telefondur. Şık bir tasarıma ve entegre Wi-Fi, Bluetooth desteği, 48 sanal çok amaçlı tuş (MPK), çift Gigabit portu ve daha fazlasını içeren yeni nesil özelliklere sahip olmanın yanı sıra 6 hattı ve 6 SIP hesabını destekler. Bu cihaz, kolay logo özelleştirmesine imkan tanımak için değiştirilebilir önyüzlü 4,3 inç renkli LCD ve ek bir 2,4 inç görüntüleme ekranı ile donatılmıştır. GRP serisi, güvenli önyükleme, çift ürün bilgisi görüntüsü ve şifreli veri depolama da dahil olmak üzere kurumsal düzeyde güvenlik sağlamak için taşıyıcı sınıfı güvenlik özellikleri içerir. Bulut yapılandırma ve merkezi yönetim için GRP2616, Grandstream bitiş noktalarının yayılımını yapılandırmak, sağlamak, yönetmek ve izlemek için merkezi bir arayüz sağlayan Grandstream Cihaz Yönetim Sistemi (GDMS) tarafından desteklenir. Yoğun masaüstü çalışanlarının ihtiyaçları için tasarlanan ve işletmeler, hizmet sağlayıcılar ve diğer yüksek hacimli pazarların kolay kullanımı için tasarlanan GRP2616, kullanımı kolay ve kolay yayımlı bir ses platformu sunar.



Geniş bant ses desteğine sahip HD ses, ahize ve hoparlör



6 adede kadar SIP hesaplı 6 hat tuşu



Dijital BLF tuşlu çift LED ekranlar



Güvenli önyükleme, çift ürün bilgisi görüntüsü ve şifreli veri depolama da dahil kurumsal düzeyde koruma



Entegre çift bantlı 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi



Entegre PoE'li çift anahtarlamalı otomatik algılama 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet portları



Kolay logo özelleştirmesine imkan tanımak için değiştirilebilir önyüz



Entegre Bluetooth

| | |
|--|--|
| Protokoller/Standartlar | SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A kaydı, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6 |
| Ağ Arayüzleri | Entegre PoE'li çift anahtarlamalı otomatik algılama 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet portları |
| Bluetooth | Evet, entegre |
| Wi-Fi | Evet, entegre çift bantlı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz ve 5GHz) |
| USB | Evet |
| Grafik Ekran | 4,3 inç (480x272) TFT renkli LCD, 2,4 inç (240x320) ek ekran |
| Ses Kodekleri ve Özellikleri | G7.29A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722(geniş bant), G723, iLBC, OPUS, bant içi ve bant dışı DTMF(ses içi, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC desteği |
| Telefon Özellikleri | Bekletme, aktarma, ileri, 3 yönlü konferans, arama bekletme, arama alma, ortak arama görünümü (SCA)/köprülü hat görünümü (BLA), indirilebilir telefon defteri (XML, LDAP, 2000 girişe kadar), arama bekletme, arama kaydı (2000 kayda kadar), ekranın XML özelleştirilmesi, telefon açıkken otomatik çevirme, otomatik cevaplama, çevirmek için tıkla, esnek arama planı, hot-desking, kişiselleştirilmiş müzikli zil sesleri ve beklemede müzik, sunucu yedekliliği ve yük devretme |
| HD Ses | Evet, geniş bant ses destekli HD ahize ve hoparlör |
| Özellik Tuşları | 6 adede kadar SIP hesaplı 6 çift renkli hat tuşu (24 adede kadar yapılandırılabilir BLF/hızlı arama tuşu olarak dijital olarak programlanabilir), 5 XML programlanabilir içeriğe duyarlı yazılım tuşu, 5 navigasyon/menü tuşu, aşağıdakiler için 10 özel fonksiyon tuşu: MESAJ (LED göstergeli), TELEFON DEFTERİ, AKTARMA, KÖNFERANS, BEKLETME, KULAKLIK, SESSİZ AL, GÖNDERME/TEKRAR ARAMA, HOPARLÖR, SES+, SES- |
| Baz Standı | Evet, 2 açılı konumu mevcuttur, Duvara Monte Edilebilir (*duvara monte ayrı satılır) |
| QoS | Katman 2 QoS (802.1Q, 802.1P) ve Katman 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS |
| Yardımcı Portlar | RJ9 kulaklık jakı (Plantronics kulaklıklarıyla EHS'ye izin verir), USB |
| Güvenlik | Kullanıcı ve yönetici düzeyinde şifreler, MD5 ve MD5 oturum bazlı kimlik doğrulama, 256 bit AES şifreli yapılandırma dosyası, SRTP, TLS, 802.1x medya erişim kontrolü, güvenli ön yükleme |
| Çok dilli | İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Hırvatça, Çince, Korece, Japonca ve daha fazlası |
| Yükseltme/Yapılandırma | FTP/TFTP/TFTPS/HTTP/HTTPS üzerinden Ürün Bilgisi Güncellemesi, GDMS/TR-069 veya AES şifreli XML yapılandırma dosyası kullanarak toplu yapılandırma |
| Güç ve Yeşil Enerji Verimliliği | Evrensel güç adaptörü dahildir: Giriş: 100-240V; Çıkış: +12V, 1A; Ethernet üzerinden Entegre Güç (802.3af) IEEE 802.3az verimli enerji Ethernet Maksimum güç tüketimi 6,1W (güç adaptörü) veya 7.8W (PoE) |
| Sıcaklık ve Nem | Çalışma: 0°C ila 40°C Saklama: -10°C ila 60°C Nem: %10 ila %90 Yoğuşmasız |
| Paket İçeriği | GRP2616 telefon, kablolu ahize, telefon standı, 12V güç adaptörü, ağ kablosu, Hızlı Kurulum Kılavuzu, GPL lisansı |
| Fiziksel | Ünite ağırlığı: 1020g; Paket ağırlığı: 1650g Boyutlar: 247mm x 228mm x 82,4mm |
| Uyum | FCC: Kısım 15 Sınıf B; Kısım 15 Alt kısım C, 15.247; Kısım 15 Alt kısım E, 15.407; FCC Kısım 68 HAC; Kısım 1 Alt kısım (MPE) CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301489-1; EN 301489-17; EN 300328; EN 301893; EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004; AS NZS 2772.2 IC: ICES-003; CS-03; RSS-247; RSS-102(MPE). |