



Wetterfeste Infrarot Dome-Überwachungskamera GSC3610

Die GSC3610 ist eine wetterfeste IP Infrarot (IR) Dome-Überwachungskamera mit einer festen Brennweite von 3,6mm. Die Kamera eignet sich somit bestens für Weitwinkelaufnahmen in Eingangsbereichen, in der Logistik, in Hotels und Gastronomien sowie im Einzelhandel und vielen weiteren Anwendungsszenarien. Die GSC3610 unterstützt Bewegungserkennung und bietet dank der smarten Infrarot-Technologie, für automatische Belichtung und Weißabgleich, beste Bildqualität bei Halbdunkel- oder Nachtaufnahmen. Die Dome-Kamera kann mit Grandstream's kostenfreier Managementsoftware GSURF Pro verwaltet werden und ist auf Grund der ONVIF Kompatibilität in bereits bestehende Überwachungsanwendungen integrierbar. Die wetterfeste GSC3610 harmoniert optimal mit Grandstream's IP-Videotelefonen sowie dem HD-Intercom Empfangsmodul GSC3570 und ist ideal für eine Vielzahl von Sicherheitsanwendungen in unterschiedlichsten Bereichen.



Unterstützt
Bewegungserkennung



Intelligente Infrarot-
Technologie für
optimalen Helligkeits- und
Weißabgleich



PoE Integration zur
Stromversorgung und
Netzwerkanbindung



Hinweis- und
Alarmmitteilung via
Telefon-/Videoanruf oder
Email-Screenshot



Wetterbeständig nach IP66



Primärer Videostream
1920x1080,
Sekundärer Videostream
640x480



SIP/VoIP Support für
Video- und Audio-
Streaming, (externes
Mikrofon notwendig)

Netzwerk Protokoll	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, TLS, SRTP
Video-Chip Auflösung	1/2,9" CMOS Chip, 1920(H)*1080(V)
Videokomprimierung	H.264/H.265/JPEG/MJPEG
Maximale Video Auflösung und Bildwiederholrate	Primärer Stream: 1920*1080 Sekundärer Stream: 640*480
Video-Ausgabe	Netzwerk
Audioanschlüsse	Line-In: 1 x 3.5mm, 1-50mVpp; Line-Out: 1 x 3.5mm, 560Ω, 4.0Vpp
Scanning System	Progressiv
Bildeinstellungen	Sättigung/Helligkeit/Kontrast/Schärfe, Weißabgleich
Brennweite	3,6mm feste Brennweite
Infrarot-LED	2x LED, bis zu 20m, automatische Anpassung
Netzwerkanschluß	1 x RJ-45 (10/100Base-T) Port mit PoE
ONVIF	Ja, Profil S
Tag/Nacht	Farbe/ Schwarz-Weiß (IR-CUT)
Bewegungserkennung	wird unterstützt
Unterstützte Sprachen	Multilingual
Privatbereichabdeckung	4 rechteckige Zonen
Wetterbeständigkeit	Metallgehäuse , wetterbeständig nach IP66
Stromversorgung	Gleichstrom12V±10%,1A (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten) PoE: IEEE 802.3af
Temperatur & Umgebung	-20 °C bis 50 °C, 95% relative Luftfeuchte
Abmessungen und Gewicht	109 x 93mm, 390g
Compliance	FCC, CE, RCM, IC