



Ponto de acesso de Wi-Fi empresarial 802.11ac Wave-2 3x3:3

GWN7615

O GWN7615 é um ponto de acesso de Wi-Fi 802.11ac Wave-2 com desempenho empresarial para possibilitar a escalabilidade de ambientes com densidade de usuários de média a grande. Ele oferece a tecnologia MU-MIMO 3x3:3 de banda dupla e uma antena com design sofisticado para máxima velocidade de rede e Wi-Fi com alcance expandido. Para assegurar uma fácil instalação e gerenciamento, o GWN7615 usa um design de gerenciamento de rede distribuída sem controlador, onde o controlador está integrado à interface Web do produto. O GWN7615 também é compatível com o GWN.Cloud e o GWN Manager, as plataformas de gerenciamento de Wi-Fi em nuvem e local da Grandstream. Ele é o ponto de acesso sem fio ideal para implementações de voz por Wi-Fi e oferece uma conexão perfeita com os telefones IP compatíveis com Wi-Fi da Grandstream. Com suporte para qualidade de serviço avançada, aplicativos em tempo real de baixa latência, redes Mesh, portais cativos, mais de 200 clientes simultâneos por ponto de acesso e duas portas de rede Gigabit com PoE/PoE+, o GWN7615 pode ser usado para criar uma solução escalonável com o tamanho necessário para o cenário de implementação, de edifícios comerciais a pontos de varejo, hotéis e outros.



Gigabit

Velocidade sem fio agregada de 1,75 Gbps e 2 portas Gigabit cabeadas



**3x3
MIMO**

Tecnologia MU-MIMO 3x3:3 de banda dupla



PoE

Adaptação automática de energia ao detectar o PoE ou PoE+



Permite mais de 200 dispositivos clientes simultâneos no Wi-Fi



**175
metros**

Alcance de cobertura de até 175 metros



QoS

Qualidade de serviço avançada para assegurar o desempenho em tempo real de aplicativos de baixa latência



Inicialização segura contra hackers e bloqueio de dados/controles críticos por meio de assinaturas digitais, certificado de segurança exclusivo/senha padrão aleatória para cada dispositivo



O controlador integrado pode gerenciar até 50 pontos de acesso locais da série GWN; o GWN.Cloud oferece gerenciamento de pontos de acesso ilimitados; o GWN Manager fornece um controlador de software local

Padrões do Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2)
Antenas	3 antenas internas de banda dupla 2,4GHz, ganho de 3 dBi 5 GHz, ganho de 3 dBi
Taxas de dados do Wi-Fi	IEEE 802.11ac: 6.5 Mbps a 1300 Mbps IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps IEEE 802.11n: 6,5 Mbps a 450 Mbps IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps <i>*A velocidade real varia de acordo com vários fatores, como condições ambientais, a distância entre os dispositivos, interferências de rádio no ambiente de operação e a combinação de dispositivos na rede</i>
Faixas de frequência	Rádio de 2,4 GHz: 2412 – 2484 MHz Rádio de 5 GHz: 5180-5825 MHz
Largura de banda do canal	2,4 G: 20 e 40MHz 5 G: 20, 40 e 80 MHz
Segurança de Wi-Fi e do sistema	WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise, inicialização segura contra hackers e bloqueio de dados/controles críticos por meio de assinaturas digitais, certificado de segurança exclusivo e senha padrão aleatória para cada dispositivo
MIMO	3x3:3 2,4 G (MIMO) 3x3:3 5 G (MU-MIMO)
Alcance de cobertura	Até 175 metros <i>*O alcance de cobertura pode variar, dependendo do ambiente</i>
Potência máxima de transmissão	2,4 G: 26 dBm 5 G: 24 dBm <i>*A potência máxima varia de acordo com o país, a faixa de frequência e a taxa de MCS</i>
Sensibilidade do receptor	2,4 G 802.11b: -96 dBm@1 Mbps, -88 dBm@11 Mbps; 802.11g: -93 dBm@ 6Mbps, -75 dBm@54 Mbps; 802.11n 20 MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz:-70dBm @MCS7 5 G 802.11a: -92 dBm@6 Mbps, -74 dBm@ 54Mbps; 802.11ac 20 MHz: -67 dBm@MCS8; 802.11ac: HT40:- 63dBm @MCS9; 802.11ac 80MHz: -59 dBm@MCS9
SSIDs	32 SSIDs no total, 16 por rádio (2,4 GHz e 5 GHz)
Clientes simultâneos	Mais de 200
Interfaces de rede	2 portas Ethernet 10/100/1000Base-T com detecção automática
Portas auxiliares	1 orifício de redefinição, 1 trava Kensington
Montagem	Suporte de parede ou de teto para uso interno, kits incluídos
LEDs	3 LEDs tricolores para indicação de status e controle do dispositivo
Protocolos de rede	IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM
Qualidade de serviço	802.11e/WMM, VLAN, ToS
Gerenciamento de rede	O controlador integrado pode gerenciar até 50 pontos de acesso GWN locais O GWN.Cloud oferece uma plataforma de gerenciamento em nuvem gratuita para um número ilimitado de pontos de acesso GWN O GWN Manager oferece um controlador de software local para até 3.000 pontos de acesso GWN
Uso eficiente da energia e energia verde	PoE 802.3af/ 802.3at; Consumo máximo: 12,5W
Dados ambientais	Operação: 0 °C a 40 °C Armazenamento: -10 °C a 60 °C Umidade: 10% a 90% sem condensação
Aspectos físicos	Dimensões da unidade: 205.4 x 205.4 x 45.9mm; Peso: 500g Dimensões totais do pacote: 258 x 247 x 86mm; Peso total do pacote: 867,3g
Conteúdo da embalagem	Ponto de acesso sem fio GWN7615 802.11ac, kits de montagem, Manual de Início Rápido
Conformidade	FCC, CE, RCM, IC