



الحل الموحد للاتصال والتعاون السلسلة UCM6300

تتيح السلسلة UCM6300 للشركات إيجاد حلول موحدة للاتصال والتعاون تتميز بالفاعلية وقابلية التطوير. وتوفر سلسلة أنظمة تبادل الفروع الخاصة لبروتوكول الإنترنت (IP PBX) هذه نظامًا أساسيًا يوحد كل اتصالات الأعمال على شبكة مركزية واحدة، تتضمن المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو ومؤتمرات الفيديو والمراقبة بالفيديو والاجتماعات الإلكترونية والبيانات والتحليلات وقابلية التحرك وإمكانية الوصول إلى المرافق والاتصال الداخلي وغير ذلك. كما تدعم السلسلة UCM6300 ما يصل إلى 3000 مستخدم وتتضمن حلاً مدمجاً لعقد الاجتماعات الإلكترونية ومؤتمرات الفيديو، لتتيح للموظفين الاتصال عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة وأجهزة مؤتمرات الفيديو من Grandstream (GVC) وهواتف IP. ويمكن إقرانها بنظام الاتصالات المشتركة UCM6300 لتوفير نظام أساسي مختلط يجمع بين التحكم في نظام IP PBX الموجود في موقع العمل والوصول عن بُعد إلى الحل السحابي. ويتكون نظام الاتصالات المشتركة UCM6300 من تطبيق Wave لسطح المكتب والويب والهاتف المحمول، الذي يوفر مركزاً للتعاون عن بُعد، إلى جانب خدمة UCM RemoteConnect، خدمة اجتياز ترجمة عنوان الشبكة (NAT) عبر السحابة لضمان اتصالات آمنة عن بُعد. كما توفر السلسلة UCM6300 كذلك إعداد السحابة وإدارتها من خلال نظام إدارة أجهزة Grandstream (GDMS) وواجهة برمجة التطبيقات (API) للتكامل مع الأنظمة الأساسية التابعة لجهات خارجية. ويتقديم حل اتصالات وتعاون موحد متطور ومزود بمجموعة أدوات خاصة بالتنقل والأمان والاجتماعات والتعاون، فإن السلسلة UCM6300 توفر نظاماً أساسياً فعالاً لأي مؤسسة.



3000
users

تدعم ما يصل إلى 3000 مستخدم وما يصل إلى 450 مكالمات متزامنة

zero
CONFIG

توفير نقاط نهاية بروتوكول بدء الجلسة (SIP) من Grandstream دون الحاجة إلى تكوين



نظام أساسي مدمج للمؤتمرات والاجتماعات؛ يدعم سطح المكتب وتطبيق Wave ونقاط نهاية بروتوكول SIP



يسمح تطبيق Wave بالاتصال بجميع مستخدمي نظام UCM6300 وحلوله



تتوافر واجهة برمجة التطبيقات (API) لعمليات تكامل الجهات الخارجية، التي تشمل الأنظمة الأساسية لإدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة الممتلكات (PMS)



حماية أمنية متقدمة مع تشغيل آمن ومصادقة مميزة وكلمة مرور افتراضية عشوائية لحماية المكالمات والحسابات



Gigabit

ثلاثة منافذ جيغابت ذاتية الاستشعار لشبكة RJ45 مع منفذ التزويد بالطاقة عبر الإنترنت (PoE+) ودعم جهاز توجيه NAT

UCM
REMOTECONNECT

تُسهل خدمة اجتياز جدار حماية NAT التلقائي الاتصالات الآمنة عن بُعد



موثوقية معززة مع دعم لقابلية الوصول العالية في وضع الاستعداد الساخن



تدعم برنامج ترميز الصوت Optus كامل النطاق وبرنامج ترميز الفيديو H.263/H.264/H.263+، مع مرونة انحراف بنسبة تصل إلى 50% من فقدان الحزمة



متوافقة مع نظام GDMS لإعداد السحابة وإدارتها ومراقبتها



تستند إلى نظام تشغيل الاتصالات الهاتفية مفتوح المصدر للإصدار الـ 16 من Asterisk*

