



Kablosuz Wi-Fi IP Telefon

WP810

WP810, perakende, lojistik, medikal ve güvenlik de dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlara ve dikey pazar uygulamalarına uygun olacak şekilde tasarlanmış taşınabilir bir Wi-Fi IP telefonudur. Bu temel kablosuz Wi-Fi telefon, entegre çift bantlı 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi, gelişmiş bir anten tasarımı ve dolaşım desteği ile donatılmıştır. 6 saatlik konuşma süresi çift mikrofonlu ve HD ses eklemesiyle WP810, uygun fiyatlı bir seçenek sunar ve tüm taşınabilir telefon ihtiyaçlarına uygun özellikler, mobilite ve dayanıklılık kombinasyonu ile donatılmıştır.



Verimli anten tasarımı ve gelişmiş dolaşım desteğine sahip çift bantlı Wi-Fi



2 SIP hesabı, 2 hat



AEC ve Ses Kalkanı Teknolojisi ile HD ses ve çift mikrofon tasarımı



Şarj edilebilir 1500mAh pil, 6 saat konuşma süresi, 120 saat bekleme süresi



Bas konuş için yapılandırılabilir düğme



Mikro USB portu ve 3,5 mm kulaklık jaki

Protokol/Standartlar	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A kaydı, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Ses Kodekleri ve Özellikleri	G.711µ/a, G.729A/B, G.722 (geniş bant), iLBC, Opus, bant içi ve bant dışı DTMF(ses içi, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNR, AEC, PLC, A/B, AGC, ANS
Wi-Fi	Evet, entegre çift bantlı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz ve 5GHz). 802.11k/r/v desteklenen (WPA2/WPA2-Enterprise).
Wi-Fi Şifreleme	WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise
Grafik	1,8 inç (128x160) TFT renkli LCD
Çevre Birimleri	2 yazılım tuşu, arama, kapatma, hoparlör, telefon defteri, arkadan ışıklandırılmalı tuş takımı, yakınlık sensörü, titreşim motoru, ses düzeyi düğmesi ve navigasyon tuşları
Bas Konuş	Bas konuş için kişiselleştirilebilir düğme
Yardımcı Portlar	3,5 mm kulaklık jakı, şarj için Mikro USB portu, çift mikrofonlu çift renkli MWI LED
Telefon	Bekletme, aktarma, ileri, 3 yönlü konferans, bekleyen arama, arama kaydı (100 kayda kadar), telefon açıkken otomatik çevirme, otomatik cevaplama, esnek arama planı, kişiselleştirilmiş müzikli zil sesleri, sunucu yedekliliği ve yük devretme, bas konuş
Güvenlik	Kullanıcı ve yönetici düzeyinde şifreler, MD5 ve MD5 oturum bazlı kimlik doğrulama, 256 bit AES tabanlı güvenli yapılandırma dosyası, SRTP, TLS, 802.1x medya erişim kontrolü
HD Ses	Evet, geniş bant ses destekli ahizde ve hoparlörde HAC desteği
QoS	802.11e (WMM) ve Katman 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Çok dilli	İngilizce, Çince, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, İspanyolca ve daha fazlası
Yükseltme/Yapılandırma	TFTP/HTTP/HTTPS/FTP/FTPS üzerinden Ürün Bilgisi Güncellemesi, şifreli XML yapılandırma dosyası kullanarak toplu yapılandırma, manuel yükleme
Güç ve Yeşil Enerji Verimliliği	Evrensel güç adaptörü dahildir Giriş: 100-240VAC; Çıkış: +5VDC, 1A (5W) 1500mA Li-ion pil, 120 saat bekleme süresi ve 6 saat konuşma süresi
Fiziksel	Kulaklık boyutları: 158,5 x 50 x 22,5mm Şarj yuvası boyutları: 81,15 x 75.89 x 36,36mm Ahize ağırlığı: 120g Ahize paket ağırlığı (QIG hariç): 340g
Sıcaklık ve Nem	Çalışma Sıcaklığı: 0°C ila 45°C; Çalışma Nemi %10-90 (yoğuşmasız) Saklama Sıcaklığı: -20°C ila 60°C; Saklama Nemi: %10-90 (yoğuşmasız)
Paket İçeriği	Ahize ünitesi, evrensel güç kaynağı, şarj yuvası, tutturma klipsi, 1 Li-ion pil, Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Uyum	FCC, CE, RCM, IC