



zoom

Certified

Telefon konferencyjny dla przedsiębiorstw GAC2570

GAC2570 to pełnodupleksowe urządzenie konferencyjne charakteryzujące się wysokiej jakości komunikacją głosową przeznaczone do sal konferencyjnych, miejsc spotkań, sal posiedzeń i innych przestrzeni konferencyjnych. Urządzenie wyposażono w wyjątkowy głośnik z funkcją MMAD (wielokanałowej macierzy mikrofonowej), który zapewnia naturalne i immersyjne wrażenia z konferencji zarówno lokalnym, jak i zdalnym uczestnikom. Na tę bezprzewodową konstrukcję składa się bezprzewodowy mikrofon rozszerzający, nowoczesny moduł Wi-Fi i Bluetooth oraz wbudowany akumulator. Posiada 7-calowy dotykowy ekran LCD IPS o rozdzielczości 1280 x 800 z obsługą konferencji dla maksymalnie 12 uczestników. GAC2570 umożliwia zachowanie ciągłości każdej trwającej konferencji w przypadku okazjonalnej zmiany sali konferencyjnej. Urządzenie obsługuje zasięg odbioru dźwięku z 5 m i można je połączyć z dwoma stacjonarnymi mikrofonami bezprzewodowymi GMD1208 oddalonymi o maksymalnie 20 m, aby poprawić jakość dźwięku i zapewnić odbiór dźwięku z całego pomieszczenia. Dodatkowo nowoczesne wzornictwo i ogromna liczba funkcji urządzenia sprawiają, że jest to rozwiązanie konferencyjne z możliwością dostosowania do potrzeb małych i średnich sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni konferencyjnych wykorzystywanych zwykle podczas prowadzenia działalności przez firmy.



Pełnodupleksowy zestaw głośnomówiący z komorą akustyczną HD, zaawansowaną funkcją usuwania echa akustycznego i układem kształtowania wiązki mikrofonu



12 mikrofonów dookólnych z funkcją MMAD (wielokanałowej macierzy mikrofonowej)



Obsługuje zasięg odbioru dźwięku z 5 m i można je sparować z dwoma stacjonarnymi mikrofonami bezprzewodowymi GMD1208 oddalonymi o maksymalnie 20 m, aby zapewnić odbiór dźwięku z całego pomieszczenia.



Port sieciowy 10/100/1000 Mb/s z PoE+ i dedykowany port multimedialny do współpracy



Wbudowany moduł Bluetooth 5.0



Wbudowany moduł Wi-Fi 6, dwupasmowy 2,4 GHz i 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax



Obsługa konferencji z 12 uczestnikami

Protokoły/standardy	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (rekord A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®
System operacyjny	Android 10
Interfejs sieciowy	Jeden port 10/100/1000 Mb/s ze zintegrowanym zasilaniem PoE+
Wi-Fi	Wi-Fi 6, dwupasmowe 2,4 GHz i 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	Wbudowany moduł. V2.1+EDR, V5.0 tryb podwójny.
Mikrofon	12 mikrofonów dookólnych z MMAD
Mikrofon zewnętrzny	GMD1208, kaskada maks. 2 modułów
Głośnik	10-watowy głośnik o wysokiej wierności odtwarzania Częstotliwość: 100–20 000 Hz Głośność: Maks. 83 dB przy odległości 1 m
Porty pomocnicze	1x port multimedialny, 1x port sieciowy, 1x wejście HDMI, 1x USB, 1x wyjście liniowe, 1x micro-USB, 1x zamek Kensington
Kodeki głosowe	G.711µ/a, G.722 (szerokopasmowe), G.722.1c, G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B w paśmie i poza pasmem DTMF (wejście audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS, tłumienie szumów
Funkcje telefoniczne	Przywoływanie SIP, wstrzymywanie połączeń, parkowanie/odbieranie połączeń, dwunastokierunkowe połączenia konferencyjne audio (w tym funkcja gospodarza), automatyczne tworzenie spotkania z połączeń od wielu uczestników, wirtualne MPK, kontakty do pobrania (XML, LDAP, maks. 2000 pozycji), rejestr połączeń (lokalny i na serwerze), dziennik połączeń (maks. 2000 rekordów), połączenia oczekujące, automatyczne odbieranie, elastyczny plan wybierania numerów, spersonalizowane dzwonki muzyczne i muzyka na czekanie
Dźwięk w jakości HD	Tak, zestaw głośnomówiący HD z obsługą pełnozakresowego dźwięku
Certyfikacja	Zoom
QoS	Warstwa 2 QoS (802.1Q, 802.1p) i warstwa 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS)
Bezpieczeństwo	Hasła na poziomie użytkowników i administratora, uwierzytelnianie za pomocą algorytmów MD5 i MD5-sess, zaszyfrowany plik konfiguracyjny (standard AES 256 bit), TLS, SRTP, HTTPS, kontrola dostępu do mediów 802.1x
Aktualizacja / zdalna konfiguracja	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez TFTP / HTTP / HTTPS lub lokalne przesyłanie przez HTTP, masowa zdalna konfiguracja przy użyciu szyfrowanego AES pliku konfiguracyjnego XML
Zasilanie i oszczędność energii	Zintegrowane zasilanie PoE+ 802.3at klasy 4 3300mAh Wbudowany akumulator umożliwiający 4-godzinny czas rozmowy
Zawartość opakowania	Telefon konferencyjny GAC2570, kabel Ethernet, kabel Micro-USB, skrócona instrukcja instalacji, adapter PoE, kabel HDMI (opcjonalnie), podwójne bezprzewodowe mikrofony rozszerzające GMD1208 (opcjonalnie)
Temperatura i wilgotność	Działanie: od 0°C do 40°C Przechowywanie: od -10°C do 60°C Wilgotność: od 10% do 90% bez kondensacji
Właściwości fizyczne	Waga urządzenia: 1,38 kg Wymiary urządzenia: 419,7 mm (dł.) x 218,5 mm (szer.) x 78,6 mm (wys.)
Zgodność	FCC, CE, RCM, IC, UKCA