



zoom

Certified

Telefone empresarial para conferências GAC2570

O GAC2570 é um dispositivo para conferências full-duplex que oferece comunicação por voz de alta qualidade para salas de reuniões, áreas com grande concentração de pessoas, salas de diretoria e outras áreas de conferência. O dispositivo apresenta um alto-falante excepcional com MMAD (Multichannel Microphone Array Design) para proporcionar uma experiência de conferência natural e imersiva para os participantes locais e remotos. Seu design sem fio é composto de um microfone com extensão sem fio, suporte moderno a Wi-Fi e Bluetooth e bateria integrada. Apresenta touchscreen LCD IPS de 7 polegadas 1280x800 e suporta conferências com até 12 participantes. Com o GAC2570, as conferências em andamento podem continuar sem interrupção, mesmo em caso de mudança da sala de reuniões. Esse dispositivo suporta um alcance de captação de 5 m e pode ser conectado com dois microfones sem fio de mesa GMD1208 a até 20 m de distância para melhorar a qualidade do áudio e proporcionar cobertura total da sala. Além disso, seu design industrial moderno e seus recursos sofisticados o tornam uma solução de conferência personalizável para salas de reuniões de pequeno a médio porte e outros espaços para conferências empresariais diárias.



Alto-falante full-duplex com câmara acústica em HD, neutralização avançada de eco acústico e série de microfones "beamforming"



12 microfones omnidirecionais com MMAD (Multichannel Microphone Array Design)



Suporta alcance de captação de 5 m e pode ser emparelhado com dois microfones sem fio de mesa GMD1208 a até 20 m de distância para cobertura total da sala



Porta de rede de 10/100/1000 Mbps com PoE+ e porta de mídia dedicada para colaboração



Suporte a Bluetooth 5.0 integrado



Wi-Fi 6 integrado, banda dupla de 2,4 e 5 GHz com 802.11 a/b/g/n/ac/ax



Suporta conferências com 12 participantes

Protocolos / padrões	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (registro A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®
Sistema operacional	Android 10
Interface de rede	Uma porta de 10/100/1000 Mbps com PoE+ integrado
Wi-Fi	Wi-Fi 6, banda dupla de 2,4 e 5 GHz com 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	Integrado. V 2.1+EDR, V 5.0 modo duplo.
Microfone	12 microfones omnidirecionais com MMAD
Microfone externo	GMD1208, até 2 em cascata
Alto-falante	Alto-falante de 10 W e alta fidelidade Frequência: 100-20000 Hz Volume: até 83 dBA a 1,0 metro
Portas auxiliares	1 porta de mídia, 1 porta de rede, 1 entrada HDMI, 1 porta USB, 1 saída de linha, 1 micro-USB, 1 trava Kensington
Codecs de voz	G.711µ/a, G.722 (banda larga), G.722.1c, G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B, DTMF em banda e fora de banda (em áudio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS, Noise shield
Recursos de telefonia	Paginação SIP, espera, chamada em espera para transferência/captação de chamadas, áudioconferência de 12 vias (incluindo o host), chamadas com vários participantes automaticamente formam uma reunião, MPK virtual, contatos para download (XML, LDAP, até 2000 itens), gravação de chamadas (local e no servidor), registro de chamadas (até 2000 registros), chamada em espera, resposta automática, plano de discagem flexível, toques musicais personalizados e música de espera
Áudio em HD	Sim, alto-falante em HD com suporte a áudio full-band
Certificação	Zoom
Qualidade de serviço	Qualidade de serviço de camada 2 (802.1Q, 802.1p) e camada 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Segurança	Senhas de usuário e administrador, autenticação baseada em MD5 e MD5-sess, arquivo de configuração com criptografia AES de 256 bits, TLS, SRTP, HTTPS, controle de acesso a mídia 802.1x
Upgrade/provisionamento	Upgrade de firmware via TFTP/HTTP/HTTPS ou carregamento HTTP local, provisionamento em massa usando um arquivo de configuração XML com criptografia AES
Eficiência energética e ecológica	PoE+ 802.3at Classe 4 integrado 3300mAh Bateria interna recarregável para permitir até 4 horas de conversa
Conteúdo da embalagem	Telefone para conferência GAC2570, cabo Ethernet, cabo micro-USB, Manual de instalação rápida, injetor PoE, cabo HDMI (opcional), 2 microfones de extensão sem fio GMD1208 (opcional)
Temperatura e umidade	Operação: 0 °C a 40 °C, Armazenamento: -10 °C a 60 °C, Umidade: 10% a 90% sem condensação
Aspectos físicos	Peso da unidade: 1,38 kg Dimensões da unidade: 419,7 (C) x 218,5 (L) x 78,6 mm (A)
Conformidade	FCC, CE, RCM, IC, UKCA