



Interkom HD Audio IP GDS3702

GDS3702 to interkom HD Audio IP oferujący zdalną kontrolę dostępu do obiektów w budynkach każdej wielkości. To urządzenie zawiera wbudowany mikrofon i głośnik do obsługi funkcji interkomu, współpracuje z zamkami elektrycznymi do blokowania i odblokowywania drzwi oraz oferuje obsługę wejścia i wyjścia alarmu w celu integracji z istniejącymi systemami bezpieczeństwa. Urządzenie GDS3702 współpracuje z darmowym oprogramowaniem do zarządzania GDS Manager firmy Grandstream. Urządzenie obsługuje technologię SIP/VoIP z 2-drożnym dźwiękiem HD, posiada wodoszczelną obudowę o stopniu ochrony IP66 i jest odporne na akty wandalizmu. Połączenie urządzenia GDS3702, telefonów IP Grandstream, aplikacji mobilnej Wave i innych urządzeń IP innych firm zapewnia kompletne, kompleksowe rozwiązanie do kontroli dostępu i potrzeb interkomu.



Opcje HD audio z wejściem audio do 1,5 m i wyjściem audio do 3 m



Obsługa połączeń SIP do telefonów IP w celu ułatwienia komunikacji



Metalowa obudowa zapewniająca odporność na warunki pogodowe i akty wandalizmu



2 przekaźniki dla zamka elektrycznego i wyjścia alarmu, 2 wejścia alarmu dla przycisku wyjścia i czujnika drzwi



Wbudowany zasilacz PoE zapewnia nie tylko zasilanie, ale i połączenie sieciowe



Wbudowany mikrofon i głośnik oferują opcje głosowe i funkcjonalność interkomu

Sieć	10/100 Mb/s z automatycznym wykrywaniem
PoE	PoE IEEE 802.3af, klasa 3
Napięcie zasilania	12 V DC / 1 A (brak zasilacza AC w zestawie)
Obsługa SIP/VoIP	Tak, zgodność z większością urządzeń
Kodeki głosowe	G.711μ/a, G.722, DTMF (RFC2833, SIP INFO), AEC, ANC
Wejście dźwięku	Wbudowane mikrofony o zasięgu do 1,5 m
Wyjście dźwięku	Głośnik HD 2 W, do 3 m
Wejście	2 wejścia transoptora, Vin <15 V, do czujnika drzwi lub innego urządzenia niskonapięciowego
Wyjście	2 przełączniki, 125 V AC / 0,5 A lub 30 V DC / 2 A, normalnie otwarte lub normalnie zamknięte, do zamka elektrycznego, włącznika światła lub innego urządzenia o wysokim napięciu
Stopień wodoszczelności	IP66 (EN60529)
Odporność na akty wandalizmu	IK10 (IEC62262)
Temperatura i Wilgotność	Działanie: od -30°C do 60°C Przechowywanie: od -35°C do 60°C Wilgotność: od 10% do 90% bez kondensacji
Montaż	Naścienny, do montażu w ścianie (wymagany zestaw montażowy, sprzedawany oddzielnie)
Wymiary (WxSxG) i waga	Na ścianie: 173 × 80 × 36 mm; W ścianie: 217 × 120 × 11,6 mm; Masa urządzenia: 672 gramy
Zgodność	CE, FCC, IC, RCM, UKCA