



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



IP система для внутренней связи с поддержкой HD Audio GDS3702

Модель GDS3702 – это IP система для внутренней связи с поддержкой HD Audio, обеспечивающая удалённый контроль доступа к объектам для зданий любых размеров. Это устройство оборудовано встроенным микрофоном и динамиком, что обеспечивает функционал интеркома, имеет поддержку интеграции с электронными замками для открытия и открытия дверей и имеет вход и выход для сигнала тревоги для интеграции с существующими системами безопасности. Модель GDS3702 работает под управлением GDS Manager - бесплатного программного обеспечения от компании Grandstream. Она оборудована SIP/VoIP технологией с двусторонней поддержкой HD Audio, имеет корпус с защитой от погодных воздействий класса IP66 и защитой от вандалов. Сочетание GDS3702, IP-телефонов от компании Grandstream, приложения Wave и прочих сторонних IP-устройств станет комплексным решением для контроля доступа и внутренней связи.



HD audio, рабочая зона микрофона до 1,5 м и динамика до 3 м



Поддержка SIP-вызовов на IP-телефоны для облегчения связи



Защита от вандалов и погодных условий обеспечивается металлическим корпусом



2 реле для электрического замка и выхода сигнала тревоги, 2 входа для кнопки выхода и датчика двери



Встроенная поддержка PoE для питания устройства и сетевого подключения



Встроенный микрофон и динамик предлагают голосовые опции и функции внутренней связи

Сеть	10M/100M с автоопределением
PoE	PoE IEEE 802.3af Класс 3
Напряжение питания	12VDC /1A (адаптер питания переменного тока не входит в комплект)
Поддержка SIP/VoIP	Да, широкая совместимость
Голосовые кодеки	G.711µ/a, G.722, DTMF(RFC2833, SIP INFO), AEC, ANC
Аудио вход	Встроенные микрофоны, рабочая зона до 1,5м
Аудио выход	HD динамик 2Вт, рабочая зона до 3м
Вход	2 x вход оптопары, Vin<15V, для датчика двери или другого устройства низкого напряжения
Выход	2 x реле, 125VAC/0.5A или 30VDC/2A, нормально открытое или нормально закрытое, для электронного замка, выключателя света или другого устройства высокого напряжения
Класс защиты	IP66 (EN60529)
Защита от вандалов	IK10 (IEC62262)
Температура и влажность	Работа: от -30°C до 60°C; Хранение: от -35°C до 60°C Влажность: от 10% до 90% Без конденсата
Монтаж	На стену, в стену (требуется монтажный комплект, продаётся отдельно)
Размеры (ВхШхГ)	Настенный монтаж: 173мм x 80мм x 36мм;
и вес	Монтаж в стену: 217мм x 120мм x 11.6мм; Вес устройства: 672 грамм
Соответствие	CE, FCC, IC, RCM, UKCA