



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



GHP620(W)



GHP621(W)

не ЖК-дисплей*

Компактный телефон для гостиниц GHP620 • GHP620W • GHP621 • GHP621W

В серию телефонов GHP для гостиниц входят модели GHP620/GHP620W и GHP621/GHP621W — простые в использовании IP-телефоны с поддержкой настройки в соответствии с нуждами сотрудников и гостей. В модели GHP620W и GHP621W встроен двухдиапазонный модуль Wi-Fi для поддержки беспроводного развертывания. Это устройства с HD-динамиком, двумя SIP-аккаунтами (линиями), шестью программируемыми клавишами, десятью клавишами быстрого набора, полнодиапазонным голосовым кодеком OPUS и алгоритмом устойчивости к джиттеру, который компенсирует потерю до 30 % пакетов, сохраняя высокое качество передачи голоса. Возможности телефонов позволяют использовать их в аудиоконференциях с участием до трех человек. Телефоны серии GHP поддерживает система управления устройствами Grandstream Device Management System (GDMS) — центр настройки, инициализации и контроля конечных точек Grandstream. IP-телефоны серии GHP можно устанавливать на столе или стене. Питание обеспечивают модуль PoE (GHP620/GHP621), адаптер питания (GHP620W/GHP621W) и разрядное устройство USB Type-C. Благодаря компактному дизайну GHP620/GHP620W и GHP621/GHP621W отлично подходят не только для гостиниц, но и для общежитий, больниц, магазинов и т. д.



Два SIP-аккаунта, две линии



Инициализация устройств и управление ими онлайн с помощью GDMS



Аудио-конференц-связь (до трех участников) для удобства организации совместных звонков



Встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц) (только модели GHP620W и GHP621W)



Один сетевой разъем 100 Мбит/с с PoE (только GHP620 и GHP621)



Съемная лицевая панель для размещения логотипа



Совместимость со слуховыми аппаратами (НАС)



Средства защиты корпоративного класса, в том числе безопасная загрузка

Протоколы/стандарты	SIP: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, TLS, SRTP Сеть: IPv4, IPv6, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A-запись, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP, TR-069, 802.1x
Сетевые интерфейсы	Один разъем Ethernet 10/100 Мбит/с с функцией автосогласования и встроенным модулем PoE класса 2 (GHP620/GHP621)
Wi-Fi	Встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц) (модели GHP620W/GHP621W)
Основные кнопки	26 клавиш, включая: 6 программируемых клавиш; 12 стандартных клавиш с цифрами (0–9: клавиши быстрого набора, настраиваемые на сайте, *, #); 5 специальных клавиш (Flash, повторный набор, громкая связь, автоответчик, удержание); 3 клавиши настройки громкости: увеличить, уменьшить, без звука (с красным светодиодным индикатором)
HD-аудио	Одна HD-трубка с широкополосным звуком
Аудио-конференц-связь	2 SIP-аккаунта и 2 линии, конференции до 3 участников
Голосовые кодеки и возможности	Поддержка G.729A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722 (широкополосный), G.723, iLBC, полнодиапазонного Opus, внутри- и внеполосного DTMF (в аудиосигнале, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC, AJB
Функции телефонии	Набор, ответ, повторный набор, сброс, громкая связь, голосовая почта (с сервером), перевод, конференция, удержание/снятие с удержания, отключение и включение микрофона, гибкая настройка абонентских групп, переключение на резервный сервер при отказе во время быстрого набора
Дополнительные возможности	Поддержка многоадресного пейджинга и службы E911 Поддержка открытия дверей через GDS Поддержка передового алгоритма устойчивости к джиттеру
USB	Разъем USB Type-C для зарядки внешних устройств (макс. 500 мА)
Монтаж на стену	Одно настенное крепление
Качество обслуживания	Уровень 2 (802.1Q, 802.1p) и уровень 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Безопасность	Безопасная загрузка, случайный пароль по умолчанию, уникальный сертификат безопасности на каждое устройство, пароли для администраторов, файл конфигурации с 256-битным AES-шифрованием, SRTP, TLS, управление доступом к среде передачи на основе 802.1x
Несколько языков	Английский и китайский
Обновление/настройка	Обновление микропрограммы по FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, быстрая настройка за 15 секунд, массовая настройка с помощью GDMS/TR-069 или файла конфигурации XML с шифрованием AES
Питание и энергоэффективность	Универсальный адаптер питания (GHP620W/GHP621W) Вход: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц Выход: 12 В/0,5 А (6 Вт)
Температура и влажность	Эксплуатация: от 0 до 40 °C Хранение: от -10 до +60 °C Влажность: от 10 до 90 % (без конденсации)
Содержимое упаковки	Телефон GHP, трубка со шнуром, крепление, универсальный адаптер питания (GHP620W и GHP621W), лицевая панель, краткое руководство по установке
Цвет	Белый (GHP620, GHP620W), черный (GHP621, GHP621W)
Физические характеристики	210 мм (Д) * 132 мм (Ш) * 89,8 мм (В) (с трубкой и подставкой) Вес устройства: 560 г (GHP620/GHP621), 610 г (GHP620W/GHP621W [США]), 620 г (GHP620W/GHP621W [остальные страны]) Вес упаковки: 860 г (GHP620/GHP621), 910 г (GHP620W/GHP621W [США]), 920 г (GHP620W/GHP621W [остальные страны])
Соответствие нормам GHP620 и GHP621	FCC: часть 15, подраздел В, класс В; часть 68. 316/317 CE: EN 55032; EN 55035; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 62368-1 UKCA: BS EN 55032; BS EN 55035; BS EN IEC 61000-3-2; BS EN 61000-3-3; BS EN 62368-1 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004 IC: ICES-003; CS-03, часть V
Соответствие нормам GHP620W и GHP621W	FCC: часть 15, подраздел В, класс В; часть 15, подраздел С, 15.247; часть 15, подраздел Е, 15.407; часть 68. 316/317 CE: EN 55032; EN 55035; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 62368-1; ETSI EN 301489-1\1-17; ETSI EN 300 328; ETSI EN 301 893; EN IEC 62311 UKCA: BS EN 55032; BS EN 55035; BS EN IEC 61000-3-2; BS EN 61000-3-3; BS EN 62368-1; ETSI EN 301489-1\1-17; ETSI EN 300 328; ETSI EN 301 893; BS EN IEC 62311 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 4268; AS/NZS 2772.2; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004 IC: RSS-247; RSS-Gen; RSS-102; ICES-003; CS-03, часть V