

Série GRP2600

Telefone IP para operadoras



Sobre a série GRP2600


A série GRP2600 inclui telefones IP de ponta para operadoras projetados para grandes implementações. Esse conjunto de telefones IP de última geração apresenta um novo design elegante, uma experiência do usuário recriada, firmware unificado e opções de recursos avançados, como suporte a Wi-Fi, duas telas LCD e suporte para até 16 linhas. Para os requisitos de provisionamento remoto e em nuvem, a série GRP é compatível com a nova plataforma de provisionamento em nuvem da Grandstream, o GDMS (Grandstream Device Management System).

Posicionamento do produto

Desenvolvida para grandes corporações, provedores de serviços e outros mercados que trabalham com grandes volumes, a série GRP oferece uma plataforma de voz avançada fácil de implementar e de usar com recursos de última geração para usuários avançados. Toda a coleção GRP2600 de telefones IP apresenta um novo design elegante, uma experiência do usuário recriada, firmware unificado e opções de recursos avançados.

Recursos competitivos

- Os modelos permitem 2, 3 e 4 linhas
- Capas intercambiáveis para facilitar a personalização do logotipo
- Portas Ethernet Gigabit de 10/100/1000 Mbps com detecção automática, comutador duplo e PoE integrado **indisponível no GRP2612/GRP2612W*
- Aparelho em HD com viva-voz
- Wi-Fi de banda dupla e Bluetooth integrados **indisponível no GRP2612/GRP2612P/GRP2613*



Capa intercambiável para facilitar a personalização do logotipo



Suporta todos os principais codecs



Suporta inicialização segura e armazenamento de dados criptografado



BLF digital (GRP2612/13/14/15), LCD duplo (GRP2614)



Principais especificações técnicas da série GRP2600

	GRP2612 (P/W)	GRP2613	GRP2614	GRP2615
Teclas de linha e MP	Teclas para 4 linhas compartilhadas & 16 MPKs	Teclas para 6 linhas compartilhadas & 24 MPKs	Teclas para 4 linhas compartilhadas & 40 MPKs	Teclas para 10 linhas compartilhadas & 40 MPKs
Tela	LCD TFT colorido de 2,4 pol (320x240)	LCD TFT colorido de 2,8 pol (320x240)	LCD colorido principal de 2,8 pol (320x240), LCD colorido secundário de 2,4 pol (240x320)	LCD TFT colorido de 4,3 pol (480x272)
Contas SIP	Até 2 contas SIP	Até 3 contas SIP	Até 4 contas SIP	Até 16 contas SIP
Rede	10/100 Mbps ethernet com PoE *somente no GRP2612P	Duas portas de rede Gigabit com PoE	Duas portas de rede Gigabit com PoE	Duas portas de rede Gigabit com PoE
Áudio	Aparelho em HD com viva-voz	Aparelho em HD com viva-voz	Aparelho em HD com viva-voz	Aparelho em HD com viva-voz
PoE	Somente no GRP2612P	Sim, integrado	Sim, integrado	Sim, integrado
Wi-Fi	Somente no GRP2612W	Não	Wi-Fi de banda dupla 802.11a/b/g/n/ac	Wi-Fi de banda dupla 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	Não	Não	Sim, integrado	Sim, integrado