



# Téléphone IP 8 lignes professionnel de classe opérateur

## GRP2624

Le GRP2624 fait partie de la série GRP de téléphones IP de classe opérateur. Il s'agit d'un modèle à huit lignes professionnel, avec un provisionnement sans contact pour un déploiement à grande échelle et une gestion facile. Il se caractérise par un style épuré et une série de fonctions de nouvelle génération, dont : Conférences à 5 participants pour optimiser la productivité, Wi-Fi intégré, prise en charge Bluetooth, audio full HD à la fois sur le haut-parleur et le combiné pour offrir un maximum de clarté, commutateur crochet électronique (EHS) pour les casques Plantronics et USB pour la prise en charge des casques de la gamme GUW de Grandstream. Le GRP2624 est compatible avec le module d'extension GBX20 qui ajoute fonctionnalité, polyvalence et flexibilité avec une capacité maximale de 40 contacts par module et la prise en charge d'un maximum de 160 contacts en connectant 4 modules d'extension. La série GRP offre des fonctions de sécurité de qualité opérateur pour une protection au niveau de l'entreprise, notamment un démarrage sécurisé, un micrologiciel d'image double et un stockage de données crypté. Pour le provisionnement et la gestion centralisée du cloud, le GRP2624 est pris en charge par le système de gestion Grandstream (GDMS), avec une interface centralisée pour configurer, provisionner, gérer et surveiller le déploiement des terminaux Grandstream. Le GRP2624, avec ses fonctionnalités avancées, est le choix idéal pour les professionnels et les réceptionnistes très sollicités qui doivent gérer des volumes d'appels importants. Conçu pour être facilement déployé par les entreprises, les fournisseurs de services et autres marchés à fort volume, le GRP2624 offre un terminal vocal facile à utiliser et facile à déployer.



8 lignes, 6 comptes SIP



Pris en charge par le système de gestion Grandstream (GDMS), avec une interface centralisée pour configurer, provisionner, gérer et surveiller le déploiement des appareils Grandstream



Système Bluetooth intégré pour connecter des casques, synchroniser des contacts, des calendriers et plus encore



Haut-parleur en duplex intégral avec audio HD pour optimiser la qualité et la clarté du son



Équipé d'un bouclier antibruit pour minimiser le bruit de fond



Deux ports Ethernet Gigabit commutés auto détecteurs 10/100/1000 Mbit/s avec système d'alimentation intégré (PoE – Power over Ethernet)



Fonction de téléconférence à 5 participants afin de faciliter les conférences téléphoniques



Protection au niveau de l'entreprise avec notamment un démarrage sécurisé, un micrologiciel d'image double et un stockage de données crypté



Coques interchangeables pour permettre une personnalisation facile du logo



Wi-Fi bibande intégré 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz et 5 GHz)

<b>Protocoles/Normes</b>	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6
<b>Interfaces réseau</b>	Deux ports Ethernet Gigabit commutés auto détecteurs 10/100/1000 Mbit/s avec système d'alimentation intégré (PoE – Power over Ethernet)
<b>Affichage graphique</b>	Écran LCD couleur (320x240) TFT 2,8 po
<b>Wi-Fi</b>	Oui, Wi-Fi 802.11 bibande intégré a/b/g/n/ac (2,4 GHz et 5 GHz)
<b>Bluetooth</b>	Oui, intégré
<b>Touches de fonction</b>	8 touches de ligne avec jusqu'à 6 comptes SIP, 4 touches contextuelles programmables XML, 5 touches de navigation/menu, 9 touches dédiées pour : MESSAGE (avec témoin lumineux LED), TRANSFERT, MISE EN ATTENTE, ÉCOUTEURS, MUET, ENVOYER/RECOMPOSER, HAUT-PARLEUR, VOL+, VOL-
<b>Port auxiliaire</b>	Prise RJ9 pour casques prenant en charge un commutateur crochet électronique (EHS) avec des casques Plantronics, USB pour la prise en charge des casques de la gamme GUV de Grandstream et d'autres casques USB
<b>Codecs vocaux et capacités vocales</b>	Prend en charge G.729A/B, G.711 loi- $\mu$ /a, G.726, G.722 (large bande), G.723, iLBC, OPUS, DTMF en bande et hors bande (en audio, RFC2833, SIP INFO)
<b>Fonctions de téléphonie</b>	Mise en attente, transfert, acheminement, conférence à 5 participants, mise en garde, interception d'appel, fonction d'appel partagé (SCA)/ligne pontée (BLA), répertoire téléchargeable (XML, LDAP, jusqu'à 2 000 entrées), appel en attente, historique des appels (jusqu'à 2000 entrées), personnalisation XML de l'écran, numérotation automatique sans décrochage, réponse automatique, numérotation en un clic, plan d'appel souple, bureau partagé, musiques de sonnerie et d'attente personnalisées, redondance de serveur et basculement
<b>Audio HD</b>	Oui. Combiné et haut-parleur HD prenant en charge l'audio à large bande, et un microphone double.
<b>Module d'extension</b>	Oui, GBX20
<b>Socle</b>	Oui. 2 angles de positionnement disponibles, montage mural possible (support mural vendu séparément)
<b>QoS</b>	QoS niveau 2 (802.1Q, 802.1P), 802.11e (WMM) et niveau 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
<b>Sécurité</b>	Mots de passe de niveau utilisateur et administrateur, authentification MD5 et MD5-sess, fichier de configuration crypté AES 256-bit, TLS, SRTP, HTTPS, commande d'accès média 802.1x, démarrage sécurisé.
<b>Multilingue</b>	Anglais, allemand, italien, français, espagnol, portugais, russe, croate, chinois, coréen, japonais, etc.
<b>Mise à jour/Configuration</b>	Mise à jour du micrologiciel via FTP/TFTP/TFTPS/HTTP/HTTPS, configuration de masse en utilisant GDMS/TR-069 ou le fichier de configuration XML crypté AES.
<b>Alimentation et économie d'énergie</b>	Adaptateur secteur universel compris : Entrée : 100-240 V ; Sortie : +12 V, 1 A ; Système d'alimentation par Ethernet (PoE) intégré (802,3 af) IEEE 802.3az Efficacité Énergétique Ethernet Consommation maximum 9,5 W (adaptateur secteur) ou 10,8 W (PoE)
<b>Température et humidité</b>	Service : 0 °C à 40 °C Stockage : -10 °C à 60 °C Humidité : 10 à 90 % (sans condensation)
<b>Contenu de l'emballage</b>	Téléphone GRP2624, combiné avec cordon, socle de téléphone, adaptateur secteur 12 V, câble réseau, guide d'installation rapide, licence GPL
<b>Caractéristiques physiques</b>	Dimensions : 220 mm x 210 mm x 82 mm Poids de l'appareil : 880 g ; Poids du produit emballé : 1 260 g
<b>Conformité du GRP2624</b>	FCC : Pièce 15 (CFR 47) classe B CE : EN55022 classe B ; EN55024 classe B ; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3 ; EN60950-1 RCM : AS/ACIF S004 ; AS/NZS CISPR22/24 ; AS/NZS 60950.1