GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

Professionelles IP Telefon für 12 Leitungen

GRP2636

Als Teil der GRP-Serie von Unternehmens-IP-Telefonen ist das GRP2636 ein professionelles Kommunikationsendgerät, für bis zu 12-Leitungen mit Zero-Touch-Bereitstellung, für Massenprovisionierung und einfache Verwaltung. Es besticht durch ein modernes schlankes Design und einer Reihe von Funktionen der nächsten Generation, darunter: 5-Wege-Sprachkonferenzen zur Optimierung der Produktivität, integriertes PoE & WLAN 6, Voll-HD-Audio beim Freisprechen und am Hörer, damit BenutzerInnen mit höchster Klarheit kommunizieren können. Die GRP-Serie umfasst Sicherheitsfunktionen auf Unternehmens-Klasse für höchste Kommunikationssicherheit, einschließlich Secure Boot, Dual-Firmware-Images und verschlüsselter Datenspeicherung. Für die Cloud-Provisionierung und zentrale Verwaltung wird das GRP2636 vom Grandstream Device Management System (GDMS) unterstützt, einer zentralen Cloud-Schnittstelle zur Konfiguration, Bereitstellung, Verwaltung und Überwachung von Grandstream-Endpunkten. Das GRP2636 ist die perfekte Wahl für vielbeschäftigte Profis, die ein hohes Anrufvolumen bewältigen müssen und dabei höchste Anforderungen an Sprachqualität, Anrufhandlung, Funktionalität, Zuverlässigkeit sowie Provisionierung und Endgeräte-Managment stellen.

12 LINES

12 Leitungen,
16 SIP Konten

GDMS

GDMS Unterstützung zur zentralen Verwaltung, Konfiguration, Monitoring und Provisionierung von Grandstream Endgeräten

RJ9 Headset Buchse, EHS Funktion für Plantronics Headsets, USB Schnitt-stelle für USB Headsets

HD

Voll-Duplex HD Freisprechen, optimale Sprachqualität und Klarheit.

Noise Shield Technology zur Minimierung von Hintergrundgeräuschen

Gigabit

Dual switched Gigabit Ethernet Ports mit automatischer Bandbreitenerkennung und integrierter Stromversorgung via PoE

5 WAY

5-er Audiokonferenz zur einfachen Initiierung von Telefon-Konferenzen

Sicherheit auf Unternehmensebene, Secure Boot, dual Firmware-Images und verschlüsselte Datenspeicherung

LCD

Auswechselbare Displayabdeckung zur einfachen Individualisierung und Logo-Integration

6

Dual-Band WLAN 6 802.11 (802.11a/b/g/n/ac/ax) (2.4Ghz & 5Ghz) Integration - Hardwareversion 5.0 und über

Protokolle/Standards	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6
Netzwerkschnittstellen	Zwei Gigabit Ethernet-Ports mit automatischer Bandbreitenerkennung und PoE Unterstützung
Display	4,3"(480x272) TFT Farb-LCD
WLAN	Dual-Band WLAN 6 802.11 (802.11a/b/g/n/ac/ax) (2.4Ghz & 5Ghz) Integration - Hardwareversion 5.0 und über
Bluetooth	Integriert
Funktionstasten	12 Leitungstasten für bis zu 16 SIP Konten, 24MPK Nebenstellentasten mit Papiereinleger, 5 XML programmierbare Content sensitive Softtasten, 5 Navigations-/ Menütasten, 8 dedizierte Funktionstasten für: NACHRICHTEN (mit LED Indikator), VERBINDEN, HEADSET, HALTEN, STUMM, WÄHLEN/WAHLWIEDERHOLUNG, FREISPRECHEN, LAUTSTÄRKE +/-
Weitere Schnittstellen	RJ9 Headsetbuchse (EHS Funktion für Plantronics Headsets), USB Unterstützung für Headsets der Grandstream GUV Serie sowie andere USB Headsets
Sprach-Codecs und Funktionen	G7.29A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722(Breitband), G723, iLBC, OPUS, In-Band und Out-of-Band DTMF(in audio, RFC2833, SIP INFO)
Telefoniefunktionen	Halten, verbinden, weiterleiten, 5-er Konferenz, Anruf parken, Anruf heranholen, Shared-call-appearance(SCA)/bridged-line-appearance(BLA), herunterladbares Telefonbuch XML, LDAP, bis zu 2.000 Einträge), Anklopfen, Ruflisten (bis zu 2.000 Einträge), XML Display-Anpassung, Wahl mit aufgelegtem Hörer, autom. Rufannahme, Klick-to-dial, flexible Dialpläne, Hot-Desking, personalisierte Klingeltöne und Wartemusik, Server Redundanz und fail-over
HD Audio	Ja, HD-Breitbandaudio am Hörer und beim Freisprechen mit Dual Mikrofon Unterstützung
Erweiterte Module	Nein
Standfuß	Ja, 2 Aufstellwinkel, Wandmontage (Wandhalterung optional erhältlich)
QoS	Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P), 802.11e (WMM) und Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Sicherheit	Unterschiedliche Passwort Ebenen für Anwender und Administrator, MD5 und MD5-session basierte Authentifizierung, 256-Bit AES verschlüsselte Konfigurationsdatei, SRTP, TLS, 802.1x Media-Access-Control, sicherer Start.
Mehrsprachig	Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Kroatisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, weitere
Upgrade/Provisionierung	Firmware Upgrade via FTP/TFTP / HTTP / HTTPS,Massenprovisionierung GDMS/TR-069 oder AES verschlüsselte XML Konfigurationsdatei
Stromversorgung & Umwelteffizienz	Steckernetzteil: Eingang:100-240V ; Ausgabe: 12V/1A ; Integration von Power-over-Ethernet(802.3af) IEEE 802.3az energieeffizient Ethernet Max. Leistungsaufnahme 3,2W (Netzteil) oder 4,3W (PoE)
Temperatur und Umgebung	Betrieb: 0°C bis 40°C Lagerung: -10°C bis 60°C Luftfeuchte: 10% bis 90% Nicht-kondensierend
Lieferumfang	GRP2636 Telefon, Hörer mit Hörerschnur, Standfuß, 12V Steckernetzteil, Netzwerkkabel, Kurz-Installationsanleitung, GPL Lizenz
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen: 220mmx 210mmx 82mm Produktgewicht: 880g ; Bruttogewicht: 1.260g
GRP2636 Compliance	FCC: FCC Part 15 Class B; FCC Part 15 Subpart C,15.247; FCC Part 15 Subpart E,15.407; FCC Part 68 HAC. CE: ETSI EN 301 893; ETSI EN 301 489-1/-17; ETSI EN 300 328; EN IEC 62311; EN 55032; EN 55035; EN 62368-1. IC: RSS-247 Issue 2; RSS-Gen Issue 5; ICES-003 Issue 7; CS-03, Part V. RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 4268; AS/NZS 2772.2; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004. UKCA: ETSI EN 301 893; ETSI EN 301 489-1/-17; ETSI EN 300 328; BS EN IEC 62311; BS EN 55032; BS EN 55035; BS EN 62368-1.