



Wetterfeste Dome-IR-Kamera mit Autofokus und Vario-Objektiv GSC3620

Die GSC3620 ist eine witterungsbeständige Infrarot- (IR) Dome-Überwachungskamera mit einem 2,8-12mm Vario-Objektiv. Durch das variable Objektiv ist diese Kamera ideal für alle Weitwinkel-Anwendungen im Nahbereich, wie beispielsweise im Eingangsbereichen von Gebäuden, Banken, Parkhäuser, Hotels sowie im Einzelhandel oder großflächige Bereiche wie Lagerhäuser, Straßen, Parkplätze usw.. Der elektronische Autofokus gewährleistet eine einfache Installation ohne zusätzliche Feineinstellungen, ferner entfallen aufwendige Nachjustierungen während des Betriebs. Die Kamera unterstützt Bewegungserkennung, die smarte Infrarot-Technologie sorgt auch bei Nacht für detaillierte Videobilder. Die GSC3620 lässt sich sowohl über Grandstream´s kostenfreie Management-Software GSURF-Pro als auch über ONVIF-kompatible Management Systeme verwalten. Die Kamera kann in bestehende Überwachungsszenarien integriert werden und korreliert hervorragend mit Grandstream´s Indoor terminal GSC3570 sowie den Zugangssystemen GDS3705 und GDS3710. Die witterungsbeständige GSC3620 ist eine ideale Lösung für eine Vielzahl von Sicherheitsanwendungen im Innen- und Außenbereich.



Bewegungserkennung



Smart Infrarot-Technologie für optimalen Weißabgleich und Ausleuchtung



PoE-Integration zur Stromversorgung über das Netzwerk



Variable Brennweite und Autofokus für einen einstellbaren Aufnahmebereich



Alarm-Benachrichtigung via Audio- oder Videoanruf, Email oder Schnappschuß



Wetterbeständig nach IP67



Primär- und Sekundär-VideoStream



SIP/VoIP Unterstützung für Video- und Audiostreaming zu passenden Endgeräten (ext. Mikrofon wird benötigt)

Netzwerk Protokoll	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, TLS, SRTP
Bild-Sensor Auflösung	1/2.9" CMOS Sensor, 2 Megapixel (2MP), 1920(H)x1080(V) Voll-HD Auflösung
Videokompression	H.264/H.265/JPEG/MJPEG
Maximal unterstützte Videoauflösung	Primärer Stream: 1920x1080; 1280x960; 1280x720 Secundärer Stream: 1280x720; 704x576; 640x480; 352x288; 320x240
Videoausgang	Netzwerk
Audio	Line-In: 1 x 3,5mm, 1-50mVpp; Line-Out: 1 x 3,5mm, 560Ω, 4.0Vpp
Scann-System	Progressiv
Bild-Einstellmöglichkeiten	Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe
Brennweite	2,8mm - 12mm Variobrennweite, elektronischer Autofokus
Infrarot LED	42μ x 4, bis zu 40m, autom. Einstellung
Ethernet	Ein RJ-45 (10/100Base-T) Port mit PoE
ONVIF	Kompatibel, Profil S
Tag/Nacht	Farbe / Schwarz/Weiß (IR-CUT)
Bewegungserkennung	Wird unterstützt
Unterstützt Sprachen	Multilingual
Schutz der Privatsphäre	4 rechteckige Zonen
Wetterschutz	Metallgehäuse ; Witterungsbeständig nach IP67
Stromversorgung	12V±10%,1A (Netzteil NICHT im Lieferumfang enthalten) PoE: IEEE 802.3af
Temperatur / Luftfeuchte	-20 °C ~ 60 °C, RH95% max.
Abmessungen und Gewicht	Produktabmessungen: 128 x 108mm Produktgewicht: 720g; Brutto: 870g
Compliance	FCC, CE, RCM, IC