



Ponto de acesso de Wi-Fi 6 de alto desempenho AX6000 GWN7664E

O GWN7664E é um eficiente ponto de acesso de Wi-Fi 6 802.11ax de alto desempenho e nível empresarial, ideal para empresas de pequeno e médio porte, edifícios com vários andares, ambientes residenciais e pontos comerciais. Ele oferece a tecnologia MU-MIMO 4x4:4 de banda dupla com OFDMA e uma antena interna com design sofisticado para uma conexão mais estável com menos interferência, máxima velocidade de rede, de até 6 Gbps, e Wi-Fi com alcance expandido. O GWN7664E é compatível com GWN.Cloud e GWN Manager, as plataformas de gerenciamento de Wi-Fi na nuvem e no local da Grandstream que tornam a administração de sua rede ou de várias redes em diversos locais mais fácil do que nunca. Ele também utiliza uma arquitetura de gerenciamento de rede sem controlador, pois o controlador fica embutido na interface Web do produto para facilitar a administração de pontos de acesso de Wi-Fi implementados localmente. O GWN7664E é o ponto de acesso sem fio ideal para implementações de voz por Wi-Fi e oferece uma conexão perfeita com os telefones IP compatíveis com Wi-Fi da Grandstream. Com suporte para qualidade de serviço avançada, aplicativos em tempo real de baixa latência, redes Mesh, portais cativos, 512 clientes simultâneos e duas portas de rede 2,5 Gigabit com PoE/PoE+, o GWN7664E é um ponto de acesso de Wi-Fi ideal para implementações de redes sem fio corporativas com densidade de usuários de média a alta.



Velocidade sem fio agregada de 6 Gbps, velocidade cabeada agregada de 5 Gbps



Tecnologia MU-MIMO 4x4:4 de banda dupla com OFDMA



Alcance de até 175 metros



Permite 512 dispositivos clientes no Wi-Fi



Qualidade de serviço avançada para assegurar o desempenho em tempo real de aplicações de baixa latência



Inicialização segura contra hackers e bloqueio de dados/controles críticos por meio de assinaturas digitais, certificado de segurança exclusivo/senha padrão aleatória para cada dispositivo



Adaptação automática de energia ao detectar o PoE ou PoE+



O controlador integrado gerencia até 50 pontos de acesso GWN locais; o GWN.Cloud Oferece gerenciamento de pontos de acesso ilimitados e o GWN Manager oferece gerenciamento de pontos de acesso por software no local

Padrões de Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Antenas	8 antenas internas individuais, 4 por banda 2,4 GHz, ganho de 3,5 dBi 5 GHz, ganho de 4,5 dBi
Taxas de dados do Wi-Fi	5G: IEEE 802.11ax: 7,3 Mbps a 4804 Mbps IEEE 802.11ac: 6,5 Mbps a 3467 Mbps IEEE 802.11n: 6,5 Mbps a 600 Mbps IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 2,4G: IEEE 802.11ax: 7,3 Mbps a 1147 Mbps IEEE 802.11n: 6,5 Mbps a 600 Mbps IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
Faixas de frequência	Rádio de 2,4 GHz: 2400 - 2483,5 MHz Rádio de 5GHz: 5150 - 5895 MHz <i>*Nem todas as faixas de frequência podem ser usadas em todas as regiões</i>
Largura de banda do canal	2,4G: 20 e 40 MHz 5G: 20, 40, 80 e 160 MHz
Segurança de Wi-Fi e do sistema	WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES); WPA3, inicialização segura contra hackers e bloqueio de dados/controles críticos por meio de assinaturas digitais, certificado de segurança exclusivo e senha padrão aleatória para cada dispositivo
MU-MIMO	4x4:4 2,4 GHz 4x4:4 5 GHz
Alcance de cobertura	Até 175 metros <i>*O alcance de cobertura pode variar, dependendo do ambiente</i>
Potência máxima de transmissão	5G: 25,5 dBm 2,4G: 26,5 dBm <i>*A potência máxima varia de acordo com o país, as faixas de frequência e a taxa de MCS</i>
Sensibilidade do receptor	2,4G 802.11b: -97 dBm @1 Mbps, -89 dBm @11 Mbps; 802.11g: -93 dBm @6 Mbps, -75 dBm @54 Mbps; 802.11n 20 MHz: -73 dBm @MCS7; 802.11n 40 MHz:-70 dBm @MCS7; 802.11ax 20 MHz: -64 dBm @MCS11; 802.11ax 40 MHz: -63 dBm @MCS11 5G 802.11a: -93 dBm @6 Mbps, -75 dBm @54 Mbps; 802.11n 20 MHz: -73 dBm @MCS7; 802.11n 40 MHz:-70 dBm @MCS7 802.11ac 20 MHz: -70 dBm @MCS8; 802.11ac: HT40: -66 dBm @MCS9; 802.11ac 80 MHz: -62 dBm @MCS9; 802.11ax 20 MHz: -64 dBm @MCS11; 802.11ax 40 MHz: -61 dBm @MCS11;802.11ax 80 MHz: -58 dBm @MCS11; 802.11ax 160 MHz: -55 dBm @MCS11;
SSIDs	32 SSIDs no total, 16 por rádio (2,4 GHz e 5 GHz)
Clientes simultâneos	512
Interfaces de rede	2 portas de 2,5G
Portas auxiliares	1 orifício de redefinição, 1 trava Kensington
Montagem	Suporte de parede ou de teto para uso interno, kits incluídos
LEDs	3 LEDs tricolores para indicação de status e controle do dispositivo
Protocolos de rede	IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM
Qualidade de serviço	802.11e/WMM, VLAN, ToS
Gerenciamento de rede	O controlador integrado pode gerenciar até 50 pontos de acesso GWN locais O GWN.Cloud oferece uma plataforma de gerenciamento em nuvem gratuita para um número ilimitado de pontos de acesso GWN O GWN Manager oferece um controlador de software local para até 3.000 pontos de acesso GWN
Uso eficiente da energia e energia verde	PoE 802.3at; Consumo máximo de energia: 21W
Dados ambientais	Operação: 0 °C a 50 °C Armazenamento: -10 °C a 60 °C Umidade: 10% a 95% sem condensação
Aspectos físicos	Dimensões da unidade: 205,3 mm x 205,3 mm x 45,9 mm; Peso da unidade: 0,714 kg Dimensões totais do pacote: 258 mm x 247 mm x 86 mm; Peso total da embalagem: 1,06 kg
Conteúdo da embalagem	Ponto de acesso sem fio 802.11ax GWN7664E, kits de montagem, Manual de Início Rápido
Conformidade	FCC, CE, RCM, IC