GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

Grandstream IP電話機 GXP1700シリーズ

GXP1760

GXP1760は、光沢のある新しいデザインと必要とされる通話性能と機能を有するミッドレンジのIP電話機です。6回線と3件のSIPアカウントをサポートし、200×80ピクセルのバックライトLCDの周囲に2色点灯用の回線選択ボタン6個と4個のXMLプログラム可能なコンテクスト対応のソフト機能ボタンを配置します。パーソナライズ機能の向上により、GXP1760は、独自の着信音/呼出音と、統合された先進のウェブサービスおよび企業向けアプリケーションに対応します。また、Grandstreamの初の機能として、業界で最も一般的な盗難防止ソリューションであるKensingtonセキュリティスロットを搭載します。GXP1760は、自動検出によるデュアル10/100Mbpsネットワークポートにより、可能な限り最速の接続速度と、メディアアクセス制御による自動プロビジョニング機能を備えます。このミッドレンジIP電話機は、世界中のユーザーへ優れた性能とデザインを魅力的な価格により提供します。

GXP1780/1782

GXP1780/1782は、先進の電話機能を備えたパワフルなミッドレンジIP電話機です。このミッドレンジIP電話機は、8回線と4件のSIPアカウントをサポートし、200×80ピクセルのバックライトLCDの周囲に2色点灯用の回線選択ボタン8個のと4個のXMLプログラム可能なコンテクスト対応のソフト機能ボタンを配置します。パーソナライズ機能の向上により、GXP1760は、独自の着信音/呼出音と、統合された先進のウェブサービスおよび企業向けアプリケーションに対応します。また、Grandstreamの初の機能として、業界で最も一般的な盗難防止ソリューションであるKensingtonセキュリティスロットを搭載します。自動検出によるデュアルGigabitネットワークポート(GXP1782のみ)により、可能な限り最速の接続速度と、メディアアクセス制御による自動プロビジョニング機能を備えます。GXP17680/1782は、魅力的な価格により高性能とデザインを満たす多機能なIP電話機を求めるユーザーに最適です。

GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

Grandstream IP電話機 GXP1700シリーズ

GXP1760

6 LINES

6回線、6個の2色コール選択ボタン（3件のSIPアカウント）、4個のXMLプログラム可能コンテクスト対応ソフト機能ボタン

GXP1780/1782

8 LINES

8回線、8個の2色コール選択ボタン（4件のSIPアカウント）、4個のXMLプログラム可能コンテクスト対応ソフト機能ボタン

GXP1782のみ

Gigabit

デュアル切替自動判別式10/100/1000Mbpsネットワークポート

GXP1760

24件のプログラムとカスタマイズが可能なBLF/スピードダイヤルボタン

GXP1780/1782

32件のプログラムとカスタマイズが可能なBLF/スピードダイヤルボタン

HD

ハイディフィニション広帯域音声、先進のアコースティックエコーキャンセルを備える全二重ハンズフリースピーカーホンを搭載

EHS

Plantronics社製ヘッドセットをサポートするEHSを搭載

データのインポートとエクスポート用の内蔵USBポート

PoE

ネットワーク接続により電話機へ電力を供給する内蔵式PoEを搭載

5 WAY

5者通話会議をサポート

TR-069およびXMLを含む自動プロビジョニングオプション

通話およびアカウントを保護するTLSおよびSRTPセキュリティ暗号化技術とKensingtonセキュリティスロットをサポート

最大2000件を収納する大容量電話帳と最大500件の通話履歴を記録

zero CONFIG

Grandstream社のUCMシリーズによるゼロコンフィグレーションプロビジョニングに対応、ワンタッチ通話録音

Grandstream IP電話機 GXP1700シリーズ

	GXP1760	GXP1780	GXP1782
プロトコル/規格	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6		
ネットワークインターフェース	デュアル切替自動判別10/100Mbps Gigabitイーサネットポート, 内蔵式PoE		デュアル切替自動判別10/100/1000 Mbps Gigabitイーサネットポート, 内蔵式PoE
グラフィックディスプレイ	200 x 80ピクセルバックライトLCD表示		
Bluetooth	非対応		
機能ボタン	全共通: 電話帳, 転送, 会議, ヘッドセット, 消音, 発信/リダイヤル, スピーカーホン, ボリューム用の専用機能ボタン8個, XMLプログラム可能なコンテクスト対応ソフトキー4個, ナビゲーション/メニューキー5件		
	回線選択ボタン6個, SIPアカウント最大3件迄	回線選択ボタン8個, SIPアカウント最大4件迄	
音声コーデック	G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722(広帯域), G.723, iLBC, OPUS, 帯域内および帯域外DTMF (可聴帯域内, RFC2833, SIP INFO)		
補助ポート	RJ9ヘッドセットコネクター(Plantronics社製ヘッドセットEHS対応), USB, EHS外部アダプタ用に確保される将来性のある独立したEHSポート		
電話機能	全共通: 保留, 転送, 転送設定, 5者通話, パーク保留/引継, シェアードコールアピアランス(SCA)機能/ブリッジラインアピアランス(BLA)機能, ダウンロード可能な電話帳(XML, LDAP, 最大2,000件), キャッチホン, 通話履歴(最大500 件), 画面のXMLカスタマイズ, オフフック自動ダイヤル, 自動応答, クリックコール, フレキシブルダイヤル方式, ホットデスク機能, 個別のメロディ着信音, サーバー冗長対策と障害迂回		
ハイディフィニションオーディオ	対応, 広帯域音声をサポートするHD受話器およびスピーカー		
スタンド	付属, 2種類の角度設定が可能, 別売による壁掛けアダプタ対応		
QoS	レイヤー2 QoS (802.1Q, 802.1P)およびレイヤー3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS		
セキュリティ	ユーザーと管理者レベルのパスワード, MD5およびMD5-sessベース認証, 256ビットAES暗号化構成ファイル, SRTP, TLS, 802.1x媒体アクセス制御, Kensingtonセキュリティスロット(Kensingtonロック)サポート		
多言語対応	英語, 日本語, ドイツ語, イタリア語, フランス語, スペイン語, ポルトガル語, ロシア語, クロアチア語, 中国語, 韓国語他		
アップグレード/プロビジョニング	ファームウェアアップグレード: TFTP / HTTP / HTTPS; 大量プロビジョニング: TR-069またはAES暗号化XML構成ファイル		
ユニバーサル電源	入力: 100-240VAC, 出力: +5V, 1A, 内蔵PoE(802.3af), 最大消費電力: 5W		
物性値	寸法: 231mm(W) x 167mm(L) x 86mm(H), 重量: 0.925kg（ネット）/1.55kg（グロス）		
環境仕様	動作温度: 0～40°C; 保管温度: -10～60°C ; 湿度: 10～90% 結露無き事		
パッケージ内容	電話機本体, コード付属受話器, スタンド, 電源ケーブル, LANケーブル, クイックインストールガイド, パンフレット, GPLライセンス		
コンプライアンス	FCC: パート15 (CFR 47) クラスB, CE : EN55022 クラスB, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950.1		