

Grandstream IP電話機 GXP2100シリーズ

GXP2130 v2

柔軟性を備えたビジネス用IP電話機(3SIP/3回線)



ビジネス用の標準的なIP電話機であるGXP2130 v2は、最大3回線と4個のXMLプログラム可能な機能ボタンおよび8個のBLFボタン、Gigabitネットワークポート、4者電話機会議機能を特長とします。また、Bluetoothと柔軟性のあるPlantronics社のヘッドセットをサポートする電子フックスイッチ(EHS)を搭載しています。GXP2130 v2は、小中規模ビジネスおよびSOHO用に最適な先進の機能性と使い勝手の良さを兼ね備え、高品質で機能が豊富なIP電話機を求めるユーザーの最適な選択肢です。

GXP2135

マルチラインハイパフォーマンスIP電話機(4SIP/8回線)



GXP2135はエンタープライズグレードのIP電話機でGigabitスピードをサポートし、32個のBLF・短縮ダイヤルキーがあり、忙殺されるビジネスマンには理想的な電話機です。このエンタープライズIP電話機は8回線で4SIPアカウント、2.8インチ(320X240)のカラーディスプレイとハイディフィニションオーディオです。GXP2135は32個のデジタルでオンスクリーンでの短縮ダイヤルやBLFキーはユーザーをより生産的、効率的にします。このエンタープライズIP電話機はデュアルギガネットワークポートに最速で接続し、PoEおよびBluetoothヘッドセット、モバイルデバイスにもBluetoothで同期できる互換性があります。GXP2135はパワフルで、高度な機能を備え、しかも信頼のおけるビジネス用のユーザーには完璧な選択です。

GXP2140

多用途に対応するビジネス用IP電話機(4SIP/4回線)



多様性を備えたビジネス用IP電話機であるGXP2140は、4回線と5個のXMLプログラム可能な機能ボタンおよび4者電話機会議機能を有するLinuxベースのIP電話機です。4.3インチのカラー液晶画面とハイディフィションオーディオにより、鮮明な画像表現と高品質な通話が可能です。GXP2140は、Bluetoothと柔軟性を考慮したUSBおよびEHS機能を搭載します。本機には、天気と為替のアプリケーションが予め組み込まれます。最大4機までのGXP2200EXTを接続することにより、付加的に160回線までを可視化します。

Grandstream IP電話機 GXP2100シリーズ

GXP2160

パワフルなビジネス用IP電話機(電話6回線)



GXP2160は、6回線と5個のXMLプログラム可能な機能ボタンおよび5者電話機会議機能を有するLinuxベースのIP電話機です。ハイディフィニションオーディオと4.3インチのカラー液晶画面により、高品質な通話が可能です。24個のBLFボタンおよびBluetooth、USB、EHSが多岐の用途に対応します。GXP2160は、オフィスでの通話コミュニケーションに品質と多様性を求める小中規模ビジネスユーザーに最適です。

GXP2170

高頻度に対応するビジネス用IP電話機(電話12回線)



最上位機種であるGXP2170は、12回線と各コール選択ボタンおよび6件のSIPアカウントに対応し、4.3インチのカラー液晶画面とハイディフィニションオーディオを搭載します。GXP2170は、デュアルGigabitネットワークポートにより、可能な限り最速の回線速度をサポートします。統合されたPoEと、モバイル機器およびヘッドセットと同期可能なBluetoothを内蔵し、最大4台までの液晶ディスプレイ搭載内線モジュールのカスケード接続による機能強化を特長とします(160回線までのスピードダイヤルとBLFコンタクトに対応)。GXP2170本体の画面においては、48件のスピードダイヤル/BFLの操作が可能です。先進のセキュリティ保護と市販の多くのSIPデバイスとの広い相互運用性および主要なSIP/NGN/IMSプラットフォームを実装することにより、GXP2170は、先進の機能性と高いパフォーマンスを備えたIP電話機を求めるビジネスユーザーの最適な選択肢です。

Grandstream IP電話機 GXP2100シリーズ

GXP2130v2



3回線/最大3件までの
SIPアカウント/3個の2
色コール選択ボタン

GXP2140



4回線/最大4件までの
SIPアカウント/4個の2
色コール選択ボタン

GXP2160



6回線/最大6件までの
SIPアカウント/6個の2
色コール選択ボタン

GXP2135



8回線/最大4件までの
SIPアカウント/8個の2色
コール選択ボタン

GXP2170



12回線/最大6件までの
SIPアカウント/12個の2
色コール選択ボタン/5個
のXMLプログラム可能な
コンテキスト対応ソフト機
能ボタン

GXP2130v2/35/40



4 WAY

4者通話会議を
サポート

GXP2160/70



5 WAY

5者通話会議を
サポート



48件のプログラムとカス
タマイズが可能なBLF/ス
ピーダイヤルボタンと
GXP2200EXTモジュール
の最大4機までのカス
ケード接続をサポート



ネットワーク接続により電
話機へ電力を供給する内
蔵式PoEを搭載



音声品質を最大限に
するハイディフィニシ
ョンオーディオと全二重
スピーカーホンを搭載



Gigabit

デュアル切替
自動判別式
10/100/1000Mbps
ネットワークポート



2色式BLF/
スピーダイヤル
キーを装備



ヘッドセットおよびア
ドレス帳、カレンダー、
転送先のモバイル
機器との同期に内
蔵Bluetooth



データのインポー
トとエクスポート用
の内蔵USBポート



通話とアカウントを保護す
るTLSおよびSRTPセキュリ
ティ暗号化技術



TR-069およびXMLを含
む自動プロビジョニング
オプション

**zero
CONFIG**

Grandstream社のUCMシ
リーズによるゼロコンフィ
グレーションプロビジョニ
ングに対応



Plantronics社製ヘッド
セットをサポートする
EHSを搭載

	GXP2130 v2	GXP2135	GXP2140	GXP2160	GXP2170
プロトコル/規格	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6				
ネットワークインターフェース	デュアル切替自動判別10/100/1000 Mbps Gigabitイーサネットポート, 内蔵式PoE				
グラフィックディスプレイ	2.8インチ (320x240) TFTカラーLCD		4.3インチ (480x272) TFTカラーLCD		
Bluetooth	対応, Bluetooth V2.1				
機能ボタン	全共通: ナビゲーションメニューキー5個, 専用機能ボタン11個(メッセージ, 電話帳, 転送, 会議, 保留, ヘッドセット, 消音, 発信/リダイヤル, スピーカーホン, ボリュームUP, ボリュームDOWN)				
	回線ボタン3個, SIPアカウント最大3個, 2色式LEDスピードダイヤル/BLF内線ボタン8個, XMLプログラム可能なコンテキスト対応ソフトキー4個	回線ボタン8個, SIPアカウント最大4個, XMLプログラム可能なコンテキスト対応ソフトキー5個, ナビゲーション/メニューキー, 11個の専用ファンクションキー: 伝言 (LED 点灯), 電話帳, 転送, 会議, 保留, ヘッドセット, 消音、送信/リダイヤル, スピーカーフォン、ボリュームUP、ボリュームDOWN	回線ボタン4個, SIPアカウント最大4個, XMLプログラム可能なコンテキスト対応ソフトキー5個	回線ボタン6個, SIPアカウント最大6個, 2色式LEDスピードダイヤル/BLF内線ボタン24個, XMLプログラム可能なコンテキスト対応ソフトキー5個	回線ボタン12個, SIPアカウント最大6個, XMLプログラム可能なコンテキスト対応ソフトキー5個
音声コーデック	G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (広帯域), iLBC, 帯域内および帯域外DTMF (可聴帯域内, RFC2833, SIP INFO)				
補助ポート	RJ9ヘッドセットコネクター(Plantronics社製ヘッドセットEHS対応), USB		内線モジュールポート	内線モジュールポート	
電話機能	全共通: 保留, 転送, 転送設定, パーク保留/引継, シェアードコールアピランス(SCA)機能/ブリッジラインアピランス(BLA)機能, ダウンロード可能な電話帳(XML, LDAP, 最大2,000件), キャッチホン, 通話履歴(最大500 件), 画面カスタマイズ, オフフック自動ダイヤル, 自動応答, クリックコール, フレキシブルダイヤル方式, ホットデスク機能, 個別のメロディ着信音, サーバー冗長対策と障害迂回				
	4者通話		5者通話		
サンプルアプリケーション	天気, 通貨, ニュース, 高度なアプリケーション開発用のGMI (Grandstream Manager Interface)対応				
ハイディフィニションオーディオ	対応 受話器およびスピーカー共				
拡張モジュール	-	-	有、最大4ユニットまでのGXP2200EXTモジュールに対応(128x384グラフィック液晶、2色のLEDによる20個のクイックダイヤル/BLFボタン、2個のナビゲーションボタン、1ユニット当たり1.2W下の電力消費)	-	有、最大4ユニットまでのGXP2200EXTモジュールに対応(128x384グラフィック液晶、2色のLEDによる20個のクイックダイヤル/BLFボタン、2個のナビゲーションボタン、1ユニット当たり1.2W以下の電力消費)
QoS	レイヤー2 (808.1Q VLAN/802.1p) およびレイヤー3 (ToS, DiffServ, MPLS)				
セキュリティ	ユーザーと管理者レベルのパスワード, MD5およびMD5-sessベース認証, 256ビットAES暗号化構成ファイル, TLS, 128/256ビットSRTP, HTTPS, 802.1x 媒体アクセス制御				
多言語対応	英語, 日本語, ドイツ語, イタリア語, フランス語, スペイン語, ポルトガル語, ロシア語, トルコ語, ポーランド語, クロアチア語、中国語, 韓国語他				
アップグレード/プロビジョニング	ファームウェアアップグレード: TFTP / HTTP / HTTPS; 大量プロビジョニング: TR-069またはAES暗号化XML構成ファイル				
ユニバーサル電源	入力: 100-240VAC, 出力: +12VDC, 0.5A(6W), 内蔵PoE+802.3af, クラス2	入力: 100-240VAC, 出力: +12VDC, 0.5A, 内蔵PoE+802.3af, クラス2, 最大消費電力: 6.4W(パワーアダプタ)または6.49W(PoE)	入力: 100-240V, 出力: +12V, 1.0A, 内蔵PoE+802.3af, 最大消費電力: 6W(GXP2200EXTを除く)または9.2W (GXP2200EXTを4個カスケード接続時)	入力: 100-240VAC, 出力: +12VDC, 1.0A, 内蔵PoE+802.3af, クラス2, 最大消費電力: 6W	入力: 100-240V, 出力: +12V, 1.0A, 内蔵PoE+802.3af, 最大消費電力: 5.4W (GXP2200EXTを除く)または9.2W (GXP2200EXTを4個カスケード接続時)
物性値	寸法: 193mm(W) x 211mm(L) x 85mm(H), 重量: 0.81kg(ネット) /1.44kg(グロス)	寸法:201mm(W) x 193mm(L) x 85mm(H); ユニット重量 :0.85kg ; パッケージ重量 :1.12kg	寸法: 228mm(W) x 206mm(L) x 46.5mm(H), 重量: 0.98kg(ネット) /1.55kg(グロス)	寸法: 275.5mm(W) x 206mm(L) x 46.5mm(H), 重量: 0.98kg(ネット) /1.62kg(グロス)	寸法: 228mm(W) x 206mm(L) x 46mm(H), 重量: 0.98kg(ネット)/1.43kg(グロス)
環境仕様	動作温度: 0~40° C; 保管温度: -10~60° C; 湿度: 10~90% 結露無き事				
パッケージ内容	電話機本体, 受話器用コード, スタンド, 電源ケーブル, LANケーブル, クイックインストールガイド, パンフレットGPLライセンス				
コンプライアンス	FCC: パート15 (CFR 47) クラスB, CE: EN55022 クラスB, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, AS/NZS CISPR22 クラスB, AS/NZS CISPR22/24, RoHS: UL 60950.1 (電源アダプタ)				