



IP電話機拡張モジュール GXP2200 EXT

内線拡張モジュールであるGXP2200EXは、企業向けIP電話機であるGXP2140とGXP2170およびAndroid対応IP電話機であるGXV3240に更に融通無碍な機能を与えます。このモジュールには、視認性の高い128x384ピクセルのバックライト付液晶画面と20個の（2色LEDの内線ボタンと2個のページ切替用矢印ボタン）が付いております。また、ページ切替により最大40件までの電話帳/内線番号に対応し、最大160件まで4台のカスケード接に対応することが可能です。この拡張モジュールは簡単に親機に接続でき、親機から電源も確保でき、また親機に拡張性を与えます。GXP2200EXTはプログラム可能なボタンにより従来の電話機能であるSCA（シェアードコールアピランス）、BLA（ブリッジラインアピランス）、BLF（ビジーランプフィールドの標準またはイベントリスト）、パーク保留/引継、スピードダイヤル、プレゼンス、インターフォン、会議、転送等をサポートします。GXP2200EXTは、非常に多くの電話件数を管理するユーザーに理想的なソリューションです。GXP2200EXTにより、テレフォンアテンダントは効率的に複数の着信をモニターし取次ぐことにより生産性を最大限にします。

回線	各ページ20回線（各モジュールにつき2ページ、各モジュールにつき40回線） 4台までのカスケード接続で160回線登録可能
対応機種	GXP2140, GXP2170, GXV3240
サポート機能	親機GXP2140 またはGXP3240からのローカル GUI;アイコンによる マルチパイプライン/コールアピランス表示
電源	本体からの給電
ファームウェア更新	親機経由のプロビジョニング
外観寸法 (L x W x H)	206 mm x 117mm x 32mm
重量	0.38kg
動作環境	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
湿度	10%-90% 結露無きこと
コンプライアンス	FCC/CE/C-Tick