



الحل الموحد للاتصال والتعاون السلسلة الصوتية UCM6300

تتيح السلسلة الصوتية UCM6300 للشركات إيجاد حلول موحدة للاتصال والتعاون تتميز بالفاعلية وقابلية التطوير. وتوفر سلسلة أنظمة تبادل الفروع الخاصة ببروتوكول الإنترنت (IP PBX) هذه نظامًا أساسيًا يوحد الاحتياجات الأساسية لاتصالات الأعمال بما في ذلك الاتصالات الصوتية والمراسلة الفورية (IM) والاجتماعات الصوتية والاجتماعات عبر الويب والبيانات والتحليلات وقابلية التحرك وإمكانية الوصول إلى المرافق والاتصال الداخلي وغير ذلك. وتدعم السلسلة الصوتية UCM6300 ما يصل إلى 1500 مستخدم وتتضمن مراسلة فورية (IM) مدمجة، ونظامًا أساسيًا للمؤتمرات الصوتية/الويب وتطبيق Wave الذي يسمح للمستخدمين بالتواصل والتعاون من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة وهواتف IP ونقاط نهاية SIP. وتدعم خدمة UCM RemoteConnect السحابية للمستخدمين عن بُعد من أجل توفير نظام أساسي مختلط هو الأفضل في فئته يجمع بين قدرات التحكم التي في نظام IP PBX الموجود في موقع العمل والوصول عن بُعد وقابلية إدارة النظام التي في الحل السحابي. ويتقديم حل اتصالات وتعاون موحد متطور ومزود بمجموعة أدوات خاصة بالتنقل والأمان والمراسلة الفورية والمؤتمرات الصوتية والتعاون، فإن السلسلة الصوتية UCM6300 توفر نظامًا أساسيًا فعالاً لاتصالات الأعمال بأي مؤسسة.



تطبيق Wave مجاني يتيح الاتصالات الصوتية والمراسلة والفورية (IM) بسهولة باستخدام أجهزة سطح المكتب والويب وأجهزة Android/iOS



نظام أساسي مدمج للمراسلة الفورية (IM) والمؤتمرات الصوتية والاجتماعات عبر الويب يدعم الوصول إليه عبر أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة ونقاط نهاية SIP



توفير نقاط نهاية بروتوكول بدء الجلسة (SIP) من Grandstream دون الحاجة إلى تكوين



تدعم ما يصل إلى 1500 مستخدم وما يصل إلى 200 مكالمات متزامنة



تسهل خدمة اجتياز جدار حماية NAT التلقائي الاتصالات الآمنة عن بُعد



ثلاثة منافذ جيجابت ذاتية الاستشعار لشبكة RJ45 مع منفذ التزويد بالطاقة عبر الإنترنت (PoE+) ودعم جهاز توجيه NAT



حماية أمنية متقدمة مع تشغيل آمن ومصادقة مميزة وكلمة مرور افتراضية عشوائية لحماية المكالمات والحسابات



تتوافر واجهة برمجة التطبيقات (API) لعمليات تكامل الجهات الخارجية، التي تشمل الأنظمة الأساسية لإدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة الممتلكات (PMS)



تستند إلى نظام تشغيل الاتصالات الهاتفية مفتوح المصدر للإصدار الـ 16 من Asterisk*



متوافقة مع نظام GDMS لإعداد السحابة وإدارتها ومراقبتها



تدعم برنامج ترميز الصوت Optus كامل النطاق ومرونة انحراف بنسبة تصل إلى 50% من فقدان الحزمة



موثوقية معززة مع دعم لقابلية الوصول العالية في وضع الاستعداد الساخن والنشر المزدوج المحلي

UCM6308A	UCM6304A	UCM6302A	UCM6300A	
RJ11 منافذ من نوع 8	RJ11 منافذ من نوع 4	منفذان من نوع RJ11	لا يوجد	منافذ FXS للهواتف التناظرية
				تتميز كل المنافذ بالقدرة على توفير فترة وجود في حالة انقطاع التيار الكهربائي
RJ11 منافذ من نوع 8	RJ11 منافذ من نوع 4	RJ11 منافذ من نوع 4	لا يوجد	منافذ FXO لخط PSTN
				تتميز كل المنافذ بالقدرة على توفير فترة وجود في حالة انقطاع التيار الكهربائي
				ثلاثة منافذ جيغابت قابلة للتكيف ذاتيًا (وضع التبدل أو التوجيه أو الوضع المزوج) مع منفذ PoE+
				نعم (يدعم وضع جهاز التوجيه ووضع التبدل)
	منفذ USB 3.0، ومنفذ واجهة بطاقة SD	منفذ USB 2.0، ومنفذ USB 3.0، ومنفذ واجهة بطاقة SD	منفذ USB 3.0، ومنفذ واجهة بطاقة SD	منافذ الأجهزة الملحقة
مؤشر طاقة 1/2، ومؤشرات لمنافذ، FXS، LAN، WAN، ومؤشر لمعدل التزامن الدوري			لا يوجد	مؤشرات بإضاءة LED
شاشة LCD رسومية بمصفوفة نقطية بدقة 128x32 مع زرّي DOWN (لأسفل) و OK (موافق)				شاشة LCD ملونة بدقة 240x320 مع شاشة تعمل باللمس لمفاتيح الاختصار وشريط التمرير
				نعم، اضغط مطولاً لإعادة تعيين إعدادات المصنع واضغط ضغطة قصيرة لإعادة التشغيل
				وحدة بروتوكول محرّمة للصوت تتضمن إلغاء صدى الخط (LEC) مع المعالجة غير الخطية (NLP)، إلغاء صدى الخط لفئة شبكة الاتصالات بطول ذيلي 128 ملي ثانية، مخزن مؤقت ديناميكي، اكتشاف المودم والتبديل التلقائي إلى G.711، NetEQ، FEC 2.0، مرونة أحرف بنسبة تصل إلى 50% من فقدان حزمة الصوت
				برامج ترميز الصوت والفاكس
				جودة الخدمة (QoS)
				واجهة برمجة التطبيقات (API)
				نظام تشغيل الاتصالات الهاتفية
				طرق التردد المتعدد ثنائي النغمات (DTMF)
				بروتوكول الإمداد والتوصيل والتشغيل
				بروتوكولات الشبكة
				طرق قطع الاتصال
				تشفير الوسائط
				إمداد الطاقة العام
				الأبعاد
				الوزن
				درجة الحرارة ونسبة الرطوبة
				التثبيت
				دعم اللغات المتعددة
				معرّف المتصل
				انعكاس القطبية/الوضوءة
				مركز الاتصال
				الرد التلقائي القابل للتخصيص
				الحد الأقصى لسعة الاتصال
				الحد الأقصى للحاضرين في جسور المؤتمرات
				تطبيق Wave
				مميزات الاتصال
				ترقية البرامج الثابتة
				التوافق