



Teléfono IP Wi-Fi Inalámbrico WP825

El WP825 es un teléfono IP Wi-Fi portátil resistente diseñado para adaptarse a una variedad de empresas y aplicaciones de mercados verticales, incluyendo comercio, logística, salud y seguridad. Este teléfono Wi-Fi inalámbrico viene equipado con Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac de doble banda integrado, un diseño avanzado de antena y soporte de roaming. Al agregar un tiempo de conversación de 8 horas y voz HD con micrófonos duales, el WP825 ofrece una opción económica equipada con una combinación de características, movilidad y durabilidad para satisfacer todas las necesidades de telefonía portátil.



Wi-Fi de doble banda con diseño avanzado de antena y soporte de roaming eficiente



2 cuentas SIP, 2 líneas



Diseño de voz HD y micrófonos duales con AEC y tecnología Noise Shield



Bluetooth integrado para conectar los audífonos



Batería recargable de 2000 mAh, tiempo de conversación de 8 horas, tiempo en reposo de 200 horas



Botón configurable de micrófono



Puerto micro USB y conector para audífonos de 3.5 mm



Diseño resistente. Resistencia al agua, al polvo y a caídas desde 2.5 metros

| | |
|--|--|
| Protocolo/Estándares | SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6 |
| Códecs de Voz y Capacidades | Soporte para G.711μ/a, G.729A/B, G.722 (banda ancha), iLBC, Opus, DTMF en banda y fuera de banda (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS |
| Wi-Fi | Sí, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de doble banda integrado (2.4GHz y 5GHz). Compatible con 802.11k/r/v (WPA2/WPA2-Enterprise). |
| Cifrado Wi-Fi | WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise |
| Pantalla | Pantalla LCD TFT a color de 2.4 pulgadas (240x320) TFT color LCD |
| Bluetooth | Sí, integrado |
| Periféricos | 3 teclas inteligentes, marcar, colgar, altavoz, directorio telefónico, teclado retroiluminado, sensor de proximidad, motor de vibración, botón de volumen, teclas de navegación y acelerómetro que permite gestos configurables |
| Botón de Micrófono | Botón personalizable de micrófono |
| Puertos Auxiliares | Conector para audífonos de 3.5 mm, puerto micro USB para carga, micrófonos duales, LED indicador de mensaje en espera de dos colores |
| Telefonía | Retención, transferencia, desvío, conferencia de audio de 3 participantes, llamada en espera, lista de llamadas (hasta 100 registros), directorio telefónico descargable (XML, hasta 500 contactos), marcación automática al descolgar, contestación automática, plan de marcación flexible, tonos de llamada personalizados, redundancia de servidor y tolerancia frente a fallos, botón de micrófono, LDAP |
| Seguridad | Contraseñas a nivel de usuario y administrador, autenticación basada en MD5 y MD5-sess, archivo de configuración segura basado en AES de 256 bits, SRTP, TLS, control de acceso a medios 802.1x |
| Audio HD | Sí, tanto en el auricular, como en el altavoz con soporte para audio de banda ancha, compatibilidad con aparatos auditivos |
| QoS | 802.11e (WMM) y Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS |
| Múltiples Idiomas | Inglés, chino, alemán, francés, italiano, portugués, ruso, español, y más |
| Actualización/Aprovisionamiento | Actualización de firmware por medio de TFTP/HTTP/HTTPS/FTP/FTPS, aprovisionamiento masivo usando el archivo de configuración XML cifrado, carga manual |
| Alimentación y Eficiencia de Energía Limpia | Adaptador de corriente universal incluido Entrada: 100-240 VAC; Salida: +5 VDC, 1 A (5 W) Batería Li-Ion de 2000 mA, tiempo en reposo de 200 horas y tiempo de conversación de 8 horas |
| Características Físicas | Dimensiones del auricular: 166.0 x 57.80 x 26.30 mm Dimensiones de la base del cargador: 82.00 x 80.00 x 30.60 mm Peso del auricular: 220.0 g Peso del paquete (QIG no incluido): 433.60 g |
| Grado de Impermeabilidad | Grado de protección IP67 contra el agua y el polvo. Resistente a químicos de limpieza. Carcasa antimicrobiana y resistente a caídas de 2.5 metros. |
| Temperatura y Humedad | Temperatura en funcionamiento: 0 °C a 45 °C; Humedad en funcionamiento: 10-90% (sin condensación) Temperatura en almacenamiento: -20 °C a 60 °C; Humedad en almacenamiento: 10%-90% (sin condensación) |
| Contenido del Paquete | Unidad de auricular, fuente de alimentación universal, base de cargador, clip para cinturón, 1 batería Li-Ion, Guía de Inicio Rápido |
| Conformidad | FCC, CE, RCM, IC, UKCA |