



Telefono IP Wi-Fi cordless

WP826

WP826 è un telefono IP Wi-Fi cordless adatto a molte applicazioni aziendali e del mercato verticale, tra cui uffici, negozi, logistica, sanità, sicurezza e molto altro. Questo telefono Wi-Fi cordless di fascia alta è dotato di Wi-Fi 6 dual band integrato, un'antenna dal design avanzato, supporto per il roaming, conferenze vocali a 4 vie e supporto per il codec vocale Opus HD. WP826 offre 12 ore di conversazione e 240 ore in standby grazie alla batteria da 3000 mAh, per favorire la produttività dei dipendenti. Grazie a un design elegante, a un'interfaccia facile da usare e a una serie di funzioni pratiche e personalizzabili, WP826 offre mobilità e flessibilità a tutte le soluzioni vocali.



Wi-Fi 6 dual-band con un'antenna dal design efficiente e supporto avanzato per il roaming



3 profili SIP, 3 linee



Voce HD e design a doppio microfono con tecnologia AEC e Noise Shield



Bluetooth integrato per collegare le cuffie




Batteria ricaricabile da 3000 mAh, 12 ore di conversazione e 240 ore in standby



Pulsante configurabile per il push-to-talk



Porta USB di tipo C (supporta la ricarica rapida)



Accelerometro, pulsante di emergenza

Protocollo/Standard	SIP RFC3261, DNS (record A, SRV, NATPR), DHCP, SSH, NTP, STUN, LDAP, TR069, SNMP, STRP, RTP/RTCP, RTCP-XR, TFTP, SIMPLE, HTTP/HTTPS, TCP, UDP, TLS, ARP, ICMP, IPv4, IPv6, 802.1x
Codec voce e caratteristiche	G.729A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722 (banda larga), G.723, iLBC, Opus, DTMF in banda e fuori banda (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC, AJB, Noise Shield per le cuffie
Wi-Fi	Sì, Wi-Fi 6 dual band integrato 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz e 5GHz). 802.11k/r/v supportato
Crittografia Wi-Fi	Supporta WEP, WPA, WPA2, WPA3 (personale)
Grafica	LCD a colori da 2,4 pollici (240x320), 1 * MWI a doppio colore
Bluetooth	Sì, integrato
Periferiche	3 tasti funzione, tasti di navigazione, tasto di conferma, tasto di composizione, tasto di riaggancio, tasto altoparlante, tasto di accesso rapido e mute, tastiera DTMF retroilluminata, tasti volume, tasto Push-to-Talk, accelerometro, sensore di prossimità
Push-to-Talk	Pulsante funzione personalizzabile per allarme (in attesa) e paging
Porte ausiliarie	Interfaccia di ricarica di tipo C (supporta la ricarica rapida)
Telefonia	Attesta, trasferimento, inoltro, audioconferenza a 4 vie, parcheggio chiamata, rubrica scaricabile (XML, LDAP, fino a 1000 voci), avviso di chiamata, registro chiamate (fino a 200 registrazioni), risposta automatica, funzione click-to-dial, piano di chiamata flessibile, suonerie musicali personalizzate, ridondanza e fail-over del server, push to talk
Installazione a parete	La base supporta l'installazione a parete
Sicurezza	Password ordinarie per utenti e amministratori basate sull'autenticazione MD5 e MD5 sess, algoritmi di autenticazione SIP basati su SHA-256, SHA-256 sess, SHA-512-256, SHA-512-256 sess, md5 sess. Profilo di sicurezza AES, SRTP, crittografia delle chiamate TLS, controllo di accesso ai media 802.1x.
Audio HD	L'auricolare è a banda larga e l'altoparlante è a banda stretta, con supporto HAC e doppio microfono.
QoS	Supporta QoS di livello 3 (Tos, DiffServ, MPLS, DSCP)
Multilingue	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Inglese, Arabo, Catalano, Ceco, Tedesco, Greco, Spagnolo, Francese, Ebraico, Croato, Magiaro, Italiano, Giapponese, Coreano, Lettone, Olandese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Sloveno, Slovacco, Turco, Ucraino
Aggiornamento/Provisioning	Aggiornamento firmware via FFTP / FTPS / TFTP / HTTP / HTTPS mass provisioning mediante GDMS/TR069 o file di configurazione XML con crittografia AES
Potenza ed efficienza energetica verde	Adattatore di alimentazione universale Ingresso: 100-240 VCA; Uscita: +5 VCC, 2 A (10 W) batteria agli ioni di litio da 3000 mAh, autonomia in standby 240 h, autonomia in conversazione 12 h (dati di laboratorio)
Caratteristiche fisiche	Dimensioni del portatile: 148 mm x 53 mm x 17 mm Dimensioni della base di ricarica: 85 mm x 85 mm x 25,8 mm Peso del portatile (batteria esclusa): 101 g Peso della confezione del portatile (escluso QIG): 451 g
Temperatura e umidità	Temperatura di esercizio: da 0 °C a 45 °C; umidità di esercizio: 10-90% (senza condensa) temperatura di stoccaggio: da -20 °C a 60 °C; umidità di stoccaggio: 10-90% (senza condensa)
Contenuto della confezione	Telefono WP826, adattatore di alimentazione di tipo C, base di ricarica, clip da cintura, 1 batteria agli ioni di litio, vite M3, staffa da parete, guida rapida all'installazione
Conformità	FCC, CE, RCM, IC