



Telefone IP sem fio com Wi-Fi

WP826

O WP826 é um telefone IP sem fio com Wi-Fi adequado para aplicações de diversos mercados corporativos e verticais, inclusive escritórios, varejo, logística, atendimento à saúde, segurança e outros. Este avançado telefone sem fio com Wi-Fi vem equipado com Wi-Fi 6 de banda dupla integrado, antena com projeto avançado, suporte de roaming, audioconferência de 5 vias e suporte para o codec de voz Opus HD. O WP826 possibilita 12 horas de conversação e 240 horas em espera por conta de sua bateria de 3000 mAh, promovendo a produtividade dos funcionários. Com um design elegante, uma interface fácil de usar e diversos recursos práticos que podem ser personalizados, o WP826 proporciona mobilidade e flexibilidade para todas as soluções de voz.



Wi-Fi 6 de banda dupla com antena eficiente e suporte de roaming avançado



3 contas SIP, 3 linhas



Voz HD e design de microfone duplo com AEC, tecnologia Noise Shield e cancelamento de ruído por IA



Bluetooth integrado para conectar fones




Bateria recarregável de 3000 mAh, 12 horas de conversação, 240 horas em espera



Botão PTT configurável



Porta USB tipo-C (suporta carregamento rápido)



Acelerômetro, botão de emergência

Protocolo/padrões	SIP RFC3261, DNS (A record, SRV, NATPR), DHCP, SSH, NTP, STUN, TURN, ICE, LDAP, TR069, SNMP, RTP, SDES-SRTP, DTLS-SRTP, RTCP, RTCP-XR, TFTP, SIMPLE, HTTP/HTTPS, TCP, UDP, TLS, ARP, ICMP, IPv4, IPv6, 802.1X
VPN	Support OpenVPN®, WireGuard®
Codecs de voz e recursos	G.729A/B, G.711 μ /a-law, G.726, G.722 (banda larga), G.723.1, iLBC, Opus, DTMF em banda e fora de banda (em áudio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC, AJB
Codec de vídeo	H.264
Wi-Fi	Sim, Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz e 5 GHz) de banda dupla integrado. Suporta 802.11k/r/v
Criptografia do Wi-Fi	Suporta WEP, WPA, WPA2, WPA3 (empresa e pessoal), OWE
Tela	LCD colorido de 2.4 pol. (240x320), 1 MWI em duas cores
Bluetooth	Sim, integrado Bluetooth 5.0
Periféricos	3 teclas programáveis, teclas de navegação, tecla de confirmação, tecla de discagem, tecla de desligamento, tecla de viva-voz, tecla de acesso rápido e mudo, teclado DTMF com luz de fundo, teclas de volume, tecla PTT, acelerômetro, sensor de proximidade, vibração
PTT	Botão de função personalizável para alarme e paginação
Portas auxiliares	Interface de carregamento tipo-C (suporta carregamento rápido)
Telefonia	Espera, transferência, encaminhamento, audioconferência de 5 vias, chamada em espera para transferência, agenda para download (XML, LDAP, até 1000 itens), chamada em espera, registro de chamadas (até 500 registros), resposta automática, clique para discar, plano de discagem flexível, toques musicais personalizados, redundância e failover de servidores, PTT
Instalação na parede	A base suporta instalação na parede
Segurança	Senhas em nível de usuário comum e administrador baseadas na autenticação MD5 e MD5-sess, algoritmos de autenticação SIP baseados em SHA-256, SHA-256 sess, SHA-512/256, SHA-512/256 sess, md5 sess. Perfil de segurança AES, criptografia de chamadas SRTP, TLS, controle de acesso à mídia 802.1X, Suporte SCEP
Áudio em HD	O fone receptor tem áudio de banda larga, com suporte HAC (aparelhos auditivos) e microfone duplo.
Qualidade de serviço	Suporta qualidade de serviço de camada 3 (Tos, DiffServ, MPLS, DSCP)
Vários idiomas	Árabe, catalão, chinês simplificado, chinês tradicional, croata, tcheco, dinamarquês, holandês, inglês, francês, alemão, grego, hebraico, croata, italiano, japonês, coreano, letão, húngaro, polonês, português, russo, sueco, esloveno, eslovaco, espanhol, turco, ucraniano, vietnamita
Upgrade/provisionamento	Upgrade de firmware via FTP / FTPS / TFTP / HTTP / HTTPS, provisionamento em massa usando um arquivo de configuração XML com criptografia AES ou GDMS/ TR069
Uso eficiente da energia e energia verde	Fonte de alimentação universal Entrada: 100-240 VCA; Saída: +5 VCC, 2A (10W) Bateria Li-ion de 3000 mAh, 240 horas em espera, 12 horas de conversação (dados de laboratório)
Invólucro antibacteriano	invólucro antibacteriano de acordo com ISO 22196:2011
Aspectos físicos	Dimensões do aparelho: 148,00 x 53,00 x 17mm Dimensões da base de carga: 85,00 x 85,00 x 25,8 mm Peso do aparelho (sem incluir a bateria): 101g Peso da embalagem do aparelho (sem incluir o Manual de Instalação Rápida): 451g
Temperatura e umidade	Temperatura de operação: 0 °C a 45 °C; umidade de operação: 10-90% (sem condensação) Temperatura de armazenamento: -20 °C a 60 °C; umidade de armazenamento: 10-90% (sem condensação)
Conteúdo da embalagem	Telefone WP826, fonte de alimentação tipo-C, base carregadora, presilha para cinto, 1 bateria Li-ion, parafuso M3, suporte de parede, Manual de instalação rápida
Conformidade	FCC, CE, RCM, IC