



Teléfono IP inalámbrico Wi-Fi

WP826

El WP826 es un teléfono IP Wi-Fi inalámbrico adecuado para muchas aplicaciones empresariales y de mercados verticales, incluidas oficinas, sucursales, logística, atención médica, seguridad y más. Este teléfono Wi-Fi inalámbrico de alta gama está equipado con Wi-Fi 6 de doble banda integrado, un diseño de antena avanzado, soporte de roaming, conferencias de voz de 5 vías y soporte para el códec de voz Opus HD. El WP826 proporciona 12 horas de conversación y 240 horas de tiempo de espera a través de una batería de 3000 mAh para impulsar la productividad de los empleados. Al proporcionar un diseño elegante, una interfaz fácil de usar y una variedad de funciones prácticas y personalizables, el WP826 brinda movilidad y flexibilidad a todas las soluciones de voz.



Wi-Fi 6 de doble banda con diseño de antena eficiente y soporte de roaming avanzado



3 cuentas SIP, 3 líneas



Voz HD y diseño de micrófono dual con AEC, tecnología Noise Shield y cancelación de ruido con IA



Bluetooth integrado para conectar auriculares




Batería recargable de 3000 mAh, tiempo de conversación de 12 horas, tiempo de espera de 240 horas



Botón configurable para push-to-talk



Puerto USB tipo C (permite carga rápida)



Acelerómetro, botón de emergencia

Protocolos/Estándares	SIP RFC3261, DNS (A record, SRV, NATPR), DHCP, SSH, NTP, STUN, TURN, ICE, LDAP, TR069, SNMP, RTP, SDES-SRTP, DTLS-SRTP, RTCP, RTCP-XR, TFTP, SIMPLE, HTTP/HTTPS, TCP, UDP, TLS, ARP, ICMP, IPv4, IPv6, 802.1X
VPN	Support OpenVPN®, WireGuard®
Códex de voz y capacidades	G.729A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722(banda ancha), G.723.1, iLBC, Opus, DTMF dentro y fuera de banda (en audio, RFC2833, INFORMACIÓN SIP), VAD, AEC, GNC, PLC, AGC, AJB
Códec de vídeo	H.264
Wi-Fi	Sí, Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax de doble banda integrado (2,4 GHz y 5 GHz). Compatible con 802.11k/r/v
Cifrado de Wi-Fi	Soporte WEP, WPA, WPA2, WPA3 (empresa y personal), OWE
Gráfico	LCD en color de 2,4 pulgadas (240x320), 1 * MWI de doble color
Bluetooth	Sí, integrado bluetooth 5.0
Periféricos	3 teclas programables, teclas de navegación, tecla de confirmación, tecla de marcar, tecla de colgar, tecla de altavoz, tecla de acceso rápido y silencio, teclado DTMF retroiluminado, teclas de volumen, tecla Push-to-talk, acelerómetro, sensor de proximidad, vibración
Push-to-Talk	Botón de función personalizable para alarma y localización
Puertos auxiliares	Type-C charging interface (supports fast charging)
Telefonía	Retener, transferir, reenviar, conferencia de audio de 5 vías, estacionamiento de llamadas, directorio telefónico descargable (XML, LDAP, hasta 1000 elementos), llamada en espera, registro de llamadas (hasta 500 registros), respuesta automática, clic para marcar, plan de marcado flexible, tonos de llamada musicales personalizados, redundancia de servidor, fail-over y push-to-talk
Instalación en pared	Soportes base, instalación en pared
Seguridad	Contraseñas de nivel de usuario y administrador ordinarias basadas en autenticación MD5 y MD5 sess, algoritmos de autenticación SIP basados en SHA-256, SHA-256 sess, SHA-512/256, SHA-512/256 sess, md5 sess. Perfil de seguridad AES, SRTP, cifrado de llamadas TLS, control de acceso a medios 802.1X, Soporte SCEP.
Audio HD	El auricular es audio de banda ancha y el altavoz es audio de banda estrecha, compatible con HAC y micrófono dual.
QoS	Permite QoS de capa 3 (Tos, DiffServ, MPLS, DSCP)
Multilinguaje	Alemán, árabe, catalán, chino simplificado, chino tradicional, croata, checo, danés, coreano, esloveno, eslovaco, español, francés, griego, hebreo, holandés, inglés, italiano, japonés, letón, magiar, polaco, portugués, ruso, sueco, turco, ucraniano y vietnamita
Actualización/Aprovisionamiento	Actualización de firmware a través de FTP / FTPS / TFTP / HTTP / HTTPS, aprovisionamiento masivo mediante GDMS/TR069 o archivo de configuración XML cifrado AES
Energía y eficiencia energética verde	Adaptador de corriente universal Entrada: 100-240 VCA; Salida: +5 VCC, 2 A (10 W) Batería de iones de litio de 3000 mAh, tiempo de espera 240 h, tiempo de conversación 12 h (datos de laboratorio)
Carcasa antibacteriana	carcasa antibacteriana según ISO 22196:2011
Características físicas	Dimensiones del teléfono: 148,00 x 53,00 x 17 mm Dimensiones del soporte del cargador: 85,00 x 85,00 x 25,8 mm Peso del teléfono (sin incluir la batería): 101 g Peso del paquete del teléfono (sin incluir QIG): 451 g
Temperatura y humedad	Temperatura de funcionamiento: 0°C a 45°C; Humedad de funcionamiento: 10-90% (sin condensación) Temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C; Humedad de almacenamiento: 10-90% (sin condensación)
Contenido del paquete	Teléfono WP826, adaptador de corriente tipo C, base de carga, clip para cinturón, 1 batería de iones de litio, tornillo M3, soporte de pared, guía de instalación rápida
Cumplimiento	FCC, CE, RCM, IC