



GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD



Słuchawka bezprzewodowa HD działająca w systemie DECT i zapewniająca mobilność DP720

Urządzenie DP720 jest bezprzewodowym telefonem VoIP działającym w systemie DECT, umożliwiającym użytkownikom zwiększenie mobilności w sieci VoIP w każdej firmie, magazynie, sklepie detalicznym czy domu. Jest ono obsługiwane przez działające w systemie DECT stacje bazowe DP755, DP752 i DP750 firmy Grandstream. Zapewnia niezrównaną mobilność i najwyższej klasy wydajność funkcji telefonicznych. Każda stacja bazowa (DP755) obsługuje maksymalnie 10 słuchawek DP720, a każda słuchawka DP720 działa w odległości 350 metrów na zewnątrz (z DP755/DP752) oraz 50 metrów w pomieszczeniach od stacji bazowej. Zapewnia 20 godzin rozmowy i 250 godzin w trybie czuwania. Urządzenie DP720 oferuje pakiet najwyższej klasy funkcji telefonicznych, takich jak obsługa maksymalnie 20 linii i 20 kont SIP, dźwięk w jakości HD, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, obsługę wielu języków, głośnik i wiele innych. W przypadku połączenia ze stacją bazową firmy Grandstream model DP720 staje się bogatą w funkcje, działającą w systemie DECT słuchawką VoIP umożliwiającą każdemu użytkownikowi domowemu lub biznesowemu stworzenie bezprzewodowego rozwiązania VoIP.



Do 20 linii i 20 kont SIP
(po połączeniu z DP755)
albo 10 linii i 10 kont SIP
(po połączeniu z DP752
i DP750)



Technologia uwierzytelniania
i szyfrowania w systemie DECT
zabezpiecza połączenia i konta



Trójkierunkowe połączenia
konferencyjne audio ułatwiają
organizowanie konferencji

SIP

Stacje bazowe DP są
w pełni zgodne ze
standardami SIP/DECT



Opcje automatycznej zdalnej
konfiguracji obejmują pliki
konfiguracyjne TR-069 oraz XML

zero CONFIG

Użytkowanie wraz z centralą
IP PBX serii UCM firmy
Grandstream umożliwia
zdalną konfigurację typu
Zero-Config



Dźwięk HD zapewniający
najwyższą jakość i czystość
dźwięku, pełnodupleksowy
tryb głośnomówiący



Obsługa zaawansowanych
funkcji telefonicznych,
takich jak przekierowywanie
połączeń, przekazywanie
połączeń, połączenia
oczekujące, funkcja
Nie przeszkadzać, wskazanie
oczekującej wiadomości,
monity w wielu językach,
elastyczny plan wybierania
numerów i nie tylko

Interfejs bezprzewodowy	Normy telefoniczne: DECT Pasmo częstotliwości: 1880–1900 MHz (Europa), 1920–1930 MHz (Stany Zjednoczone), 1910–1920 MHz (Brazylia), 1786–1792 MHz (Korea), 1893–1906 MHz (Japonia), 1880–1895 MHz (Tajwan) Liczba kanałów: 10 (Europa), 5 (Stany Zjednoczone, Brazylia lub Japonia), 3 (Korea), 8 (Tajwan) Zasięg na zewnątrz: do 350 m (po połączeniu z DP755 i DP752) lub do 300 m (po połączeniu z DP750) Zasięg w pomieszczeniach: do 50 m
Urządzenia peryferyjne	Kolorowy wyświetlacz LCD 1,8 cala (128 x 160) z matrycą TFT 23 klawisze, w tym dwa klawisze programowane, pięć klawiszy do nawigacji/menu, cztery klawisze do obsługi następujących funkcji: WYSYŁANIE, ZASILANIE / KOŃCZENIE POŁĄCZENIA, ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY, WYCISZANIE Trójkolorowa dioda MWI Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm Zdejmowany zaczep na pasek Port Micro-USB port umożliwiający ładowanie oraz działanie bez baterii
Protokół/standardy	Zgodne ze standardem HAC (Hearing Aid Compatibility – zgodność z aparatami słuchowymi)
Kodeki głosowe	Kodek G.722 do dźwięku HD i kodek G.726 do dźwięku wąskopasmowego (G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC i OPUS są obsługiwane przez stację bazową działającą w systemie DECT), AEC, AGC, redukcja hałasów otoczenia
Funkcje telefoniczne	Wstrzymanie, przekazanie, przekierowanie, trójkierunkowa konferencja, parkowanie połączeń, odbieranie połączeń, książka telefoniczna z możliwością pobierania, połączenia oczekujące, rejestr połączeń, automatyczna odpowiedź, wybieranie numeru za pomocą kliknięcia, elastyczny plan wybierania, muzyka na wstrzymanie, grupa połączeń DID
Dźwięk w jakości HD	Tak, zarówno słuchawka, jak i zestaw głośnomówiący
Bezpieczeństwo	Uwierzytelnianie i szyfrowanie w systemie DECT
Obsługa wielu języków	Angielski, arabski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, serbski, słowacki, turecki, włoski
Aktualizacja / zdalna konfiguracja	Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania (SUOTA), zdalna konfiguracja słuchawek
Dostęp przez wiele linii	Do 20 linii i 20 kont SIP po połączeniu ze stacją bazową DECT DP755 lub do 10 linii i 10 kont SIP po połączeniu ze stacją bazową DECT DP752 lub DP750
Zasilanie i oszczędność energii	Uniwersalne wejście zasilania 100–240 V AC 50/60 Hz; wyjście 5 V DC 1 A; połączenie micro-USB; akumulatory AAA 800 mAh Ni-MH o niskim poziomie samorozładowania (LSD) (250 godzin w trybie czuwania i 20 godzin rozmowy)
Zawartość opakowania	Słuchawka, uniwersalny zasilacz, stacja do ładowania, zaczep na pasek, dwie baterie, skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	Słuchawka: 155 × 50 × 26 mm, stacja do ładowania: 35 × 63,5 × 54 mm
Masa	Słuchawka: 138 g; stacja do ładowania: 71 g; zasilacz uniwersalny: 50 g; opakowanie: 360 g
Temperatura i wilgotność	Eksploatacja: od -10°C do 50°C (14°F do 122°F); ładowanie: 0°C do 45°C (32°F do 113°F) Przechowywanie: od -20°C do 60°C (-4°F do 140°F); wilgotność: od 10% do 90%, bez kondensacji
Zgodność	FCC, CE, RCM, IC