



GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD



Teléfono Inalámbrico DECT HD para movilidad DP720

El DP720 es un teléfono VoIP inalámbrico DECT que permite a los usuarios movilizar su red VoIP en cualquier entorno comercial, almacén, sucursal y edificio residencial. Es compatible con las estaciones base DECT DP755, DP752 y DP750 de Grandstream y ofrece una combinación de movilidad y rendimiento de telefonía de primera categoría. Permite hasta 10 teléfonos DP720 en cada estación base (DP755), mientras que cada DP720 soporta un alcance de hasta 350 metros en exteriores (con DP755/DP752) y 50 metros en interiores con 20 horas en tiempo de conversación y 250 horas de tiempo en espera. El DP720 ofrece un conjunto de funciones de telefonía de primera categoría que incluyen compatibilidad con hasta 20 líneas y 20 cuentas SIP, audio Full HD, un conector para auriculares de 3.5 mm, compatibilidad con varios idiomas, altavoz y más. Cuando se combina con la estación base DECT de Grandstream, el DP720 ofrece un potente teléfono VoIP DECT que permite a cualquier usuario comercial o residencial crear una solución VoIP inalámbrica.



Hasta 20 líneas y 20 cuentas SIP (con DP755), o 10 líneas y 10 cuentas SIP (con DP752 y DP750)



Autenticación DECT y tecnología de cifrado para proteger llamadas y cuentas



Audioconferencias de 3 vías para realizar llamadas de conferencia fácilmente

SIP

Las estaciones base DP son totalmente compatibles con el estándar SIP/DECT



Las opciones de aprovisionamiento automatizado incluyen archivos de configuración TR-069 y XML

zero CONFIG

Utilícelo con la serie UCM de IP PBX de Grandstream para aprovisionamiento Zero Config



Audio HD para maximizar la calidad y claridad del audio; altavoz full dúplex



Soporta funciones de telefonía avanzada, incluyendo transferencia de llamadas, llamada desviada, llamada en espera, no molestar, indicación de mensaje en espera, avisos multidioma, plan de marcado flexible y más

Interfaz aérea	Estándares de telefonía: DECT Bandas de Frecuencia: 1880 – 1900 MHz (Europa), 1920 – 1930 MHz (EE.UU.), 1910 – 1920 MHz (Brasil), 1786 – 1792 MHz (Corea), 1893 – 1906 MHz (Japón), 1880 – 1895 MHz (Taiwán) Número de Canales: 10 (Europa), 5 (US, Brasil o Japón), 3 (Corea), 8 (Taiwán) Rango Exterior: hasta 350 metros (con DP755 y DP752) o hasta 300 metros (DP750) Rango Interior: hasta 50 metros
Periféricos	Pantalla LCD TFT a color de 1.8 pulgadas (128x160) 23 teclas que incluyen 2 teclas programables, 5 teclas de navegación/menú, 4 teclas de función dedicadas para ENVIAR, ENCENDIDO/FINALIZAR, ALTAVOZ, SILENCIO LED MWI de 3-colores Conector para auriculares de 3.5mm Clip de cinturón extraíble Puerto micro USB para carga alternativa y funcionamiento sin batería
Protocolo/Estándares	Compatible con audífonos (HAC)
Códecs de voz	Códec G.722 para audio HD y códec G.726 para audio de banda estrecha (G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC y OPUS son compatibles a través de la estación base DECT complementaria), AEC, AGC, reducción de ruido ambiental
Funciones de telefonía	Retener, transferir, reenviar, conferencia de 3 vías, estacionamiento de llamadas, captura de llamadas, agenda telefónica descargable, llamada en espera, registro de llamadas, respuesta automática, hacer clic para marcar, plan de marcado flexible, música en espera, grupo de llamadas DID
Audio HD	Sí, tanto en el auricular como en el altavoz
Seguridad	Autenticación y cifrado DECT
Múltiples idiomas	Inglés, Checo, Alemán, Español, Francés, Hebreo, Italiano, Holandés, Polaco, Portugués, Ruso, Turco, Árabe, Chino Simplificado, Chino Tradicional, Japonés, Coreano, Eslovaco, Serbio
Actualización/ Aprovisionamiento	Actualización de software por aire (SUOTA), aprovisionamiento de teléfonos por aire
Acceso multilínea	Hasta 20 líneas y 20 cuentas SIP cuando se combina con la estación base DECT DP755, o hasta 10 líneas y 10 cuentas SIP cuando se combina con las estaciones base DECT DP752 o DP750
Alimentación y eficiencia de energía limpia	Fuente de alimentación universal de entrada CA 100-240 V 50/60 Hz; Salida 5 V CC 1 A; Conexión micro USB Baterías recargables Ni-MH AAA de baja autodescarga (LSD) de 800 mAh (250 horas de tiempo en espera y 20 horas de tiempo de conversación)
Contenido del paquete	Unidad de teléfono, fuente de alimentación universal, base de carga, clip para cinturón, 2 baterías, guía de inicio rápido
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)	Teléfono: 155 x 50 x 26 mm, base del cargador: 35 x 63.5 x 54 mm
Peso	Teléfono: 138g, base del cargador: 71g, fuente de alimentación universal: 50g, paquete: 360g
Temperatura y humedad	Operación: -10° a 50°C (14 a 122°F); Carga: 0 a 45°C (32 a 113°F) Almacenamiento: -20° a 60°C (-4 a 140°F); Humedad: 10% a 90% sin condensación
Cumplimiento	FCC, CE, RCM, IC