GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

Ricevitore HD cordless DECT per mobilità

DP750

DP750 è una potente stazione di base VoIP DECT che si accoppia con fino a 5 ricevitori DECT di Grandstream per offrire mobili a utenti aziendali e residenziali. Essa supporta una portata di 400 m in esterni e 50 metri in interni per fare agli utenti la libertà di muoversi nel proprio spazio di lavoro o abitazione, fornendo una flessibilità efficiente. La stazione di base VoIP DECT supporta fino a 10 account SIP e 5 chiamate contemporanee mentre si offre audioconferenza a 3 vie, audio full HD e PoE integrato. Un account SIP condiviso su tutti i ricevitori aggiungerà funzionalità unificate che danno agli utenti la possibilità di rispondere a tutte le chiamate indipendentemente dalla posizione in tempo reale. DP750 supporta una varietà di metodi di provisioning automatico e sicurezza di codifica TLS/SRTP/HTTPS. Quando accoppiato con SECT di Grandstream, il DP750 offe una potente stazione di base VoIP DECT che consente a qualsiasi utente aziendale o residenziale di creare una soluzione VoIP cordless.

10 LINES

Fino a 10 account SIP per sistema; fino a 10 linee per ricevitore

Tecnologia di autenticazione e codifica DECT per proteggere chiamate e account

3 WAY

Audioconferenza a 3 vie per chiamate in conferenza semplici

Supporta il push-to-talk

Opzioni di provisioning automatizzate includono file di configurazione XML e TR-069

zero CONFIG

Utilizzare con la serie UCM di Grandstream di PBX IP per provisioning Configurazione zero

HD

Audio HD per aumentare la qualità dell'audio e la chiarezza; altoparlante full duplex

Supporta funzioni di telefonia avanzate, incluso trasferimento chiamata, inoltro chiamata, chiamata in attesa, non disturbare, indicazione messaggio in attesa, avvisi multilingua, piano composizione flessibile e tanto altro

Air Interface	**Standard telefonia:** DECT **Standard telefonia:** DECT **Bande di frequenza:** 1880 – 1900 MHz (Europa), 1920 – 1930 MHz (Stati Uniti), 1910 – 1920 MHz (Brasile), 1786 – 1792 MHz (Corea), 1893 – 1906 MHz (Giappone), 1880 – 1895 MHz (Taiwan) **Numero di canali:** 10 (Europa), 5 (Stati Uniti, Brasile o Giappone), 3 (Corea), 8 (Taiwan) **Portata:** fino a 400 metri in esterni e 50 metri in interni **Risparmio energetico:** modalità ECO
Periferiche	Indicatori 5 LED: Alimentazione, Rete, Registro, Chiamata, DECT Pulsante Ripristino, pulsante Accoppiamento/Paging Una porta Ethernet con rilevamento automatico 10/100 Mbps con PoE integrato
Protocolli/Standard	SISIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (record A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6 (in attesa)
Codec voce	G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, G.726-32, iLBC, G.722, OPUS, DTMF in-band e out-of-band (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, PLC, AJB
Funzionalità telefoniche	In attesa, trasferimento, inoltro, conferenza a 3 vie, rubrica scaricabile (XML, LDAP, fino a 3000 voci), chiamata in attesa, registro chiamate (fino a 750 voci), risposta automatica, piano composizione flessibile, musica di attesa, ridondanza server e anomalia
Esempi di applicazioni	Meteo, Valuta (in attesa)
QoS	Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) e Layer 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS)
Sicurezza	Password livello utente e amministratore, autenticazione basata su MD5 e MD5-sess, file di configurazione crittografia AES 256-bit, TLS, SRTP, HTTPS, controllo accessi dispositivi 802.1x, autenticazione e codifica DECT
Multilingua	Inglese, ceco, tedesco, spagnolo, francese, ebraico, italiano, olandese, polacco, portoghese, russo, turco, arabo, cinese semplice, cinese tradizionale, giapponese, coreano, slovacco, serbo
Aggiornamento/Provisioning	Aggiornamento firmware via TFTP/HTTP/HTTPS, mass provisioning mediante TR-069 o file di configurazione XML crittografato AES
Account SIP multipli	Fino a dieci (10) account SIP distinti per sistema **Ogni ricevitore** può mappare qualsiasi account SIP **Ogni account SIP** può mappare qualsiasi ricevitore
Gruppo squillo	Opzioni flessibili quando più ricevitori condividono lo stesso account SIP **Modalità circolare:** tutti i telefoni squillano in sequenza a partire dal telefono accanto a quello dell'ultima risposta **Modalità lineare**: tutti i telefoni squillano in sequenza nell'ordine predesignato **Modalità parallelo:** tutti i telefoni squillano e dopo che si risponde al telefono, i telefoni disponibili restanti possono fare nuove chiamate **Modalità DID:** più telefoni possono chiamare sullo stesso account, ma tutte le chiamate in arrivo vengono indirizzate a un singolo telefono
Potenza ed efficienza energetica	Ingresso alimentatore universale CA 100-240V 50/60Hz; uscita 5VCC, 1A; connessione micro USB; PoE: IEEE802.3af Classe 1, 0.44W–3.84W
Contenuto confezione	Unità base, alimentatore universale, cavo Ethernet, guida avvio rapido, dichiarazione GPL
Dimensioni	28,5 x 130 x 90 mm
Peso	Unità base: 143g; Alimentatore di corrente universale: 50g; Confezione: 360g
Temperatura e Umidità	Esercizio: da -10 a 50ºC (da 14 a 122ºF); Conservazione: da -20º a 60ºC (da -4 a 140ºF) Umidità: da 10% a 90% senza condensa
Conformità	FCC, CE, RCM, IC